



 HEAVY DUTY 1388

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Meer informatie

GA GOED VOORBEREID DE WINTER IN

Hoge veiligheidsschoen met Arctic grip-zool voor zware winters en veeleisende omgevingen. Stalen perforatiebescherming, composiet neus en bovenmateriaal van duurzaam textiel en PU-gecoat leer. Een hoge heavy duty schoen die je warm en veilig houdt in gladde, koude, zeer koude en barre omgevingen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Zeer warm
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Waterafstotend
- Reflector
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Gewatteerde laarsschacht
- Versterkte schachtrand
- Verstelbare enkelband
- Treklussen
- Sneeuwsluiting
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, aanraking met koude, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, koude omgevingen, zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Laarzen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Normaal

VERZAMELING Heavy Duty

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Textiel

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Composiet

VOERINGMATERIAAL Polyester bont, Thinsulate™

INLEGZOOl FX2 ThermAL

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Aluminiumfolie, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

KLEUR Zwart, Blauw

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.37 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



ESD



Composiet neus



Ergothan schokdempingsysteem



Spijkerbescherming in staal



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Wintermodel

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1388-35	6408487506369
36	1388-36	6408487506376
37	1388-37	6408487506383
38	1388-38	6408487506390
39	1388-39	6408487506406
40	1388-40	6408487506413
41	1388-41	6408487506420
42	1388-42	6408487506437
43	1388-43	6408487506444
44	1388-44	6408487506451
45	1388-45	6408487506468
46	1388-46	6408487506475
47	1388-47	6408487506482
48	1388-48	6408487506499

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com