

Spatbestendige wegwerphandschoenen voor chemische stoffen voor voedselverwerking en zwaar werk

- **Betrouwbare bescherming tegen spatten van chemische stoffen:** TouchNTuff® 92-670 wegwerphandschoenen bieden sterke bescherming tegen chemische spatten
- **Stevige duurzaamheid:** Het robuuste, gepatenteerde nitril minimaliseert het risico op scheuren tijdens zware klussen
- **Verhoogd comfort:** Het zachte materiaal biedt veel comfort tijdens lange diensten
- **Conformiteit met voedselverwerking:** TouchNTuff® 92-670 voldoet aan de voedselverwerkingsnormen en kan dus praktisch worden gebruikt in een groot aantal situaties waarin voedsel in contact komt met voedsel.
- **Verbeterde grip:** Getextureerde vingertoppen helpen dragers om gereedschap en apparatuur stevig vast te pakken



Sectoren

- Biowetenschappen
- Chemische sector
- Voedselverwerking
- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting

Aanbevolen voor

- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Monsters nemen en verwerken
- Binnenkomende goederen verwerken
- Onderhoud
- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Onderhoud en reparaties van apparatuur
- Installaties en machines reinigen
- Laboratoriumanalyse

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Product Informatie
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	ISO 9001
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per doos 1000 handschoenen per doos
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Thailand
Productsegmentering	Multifunctioneel
Antistatisch	Ja EN1149
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	92670070	92670080	92670090	92670100

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

