

Productspecificatie 172E4

Specificaties:

Maten in mm	rugleuning:	h:	640	
		zitting:	h:	
			b:	475
			d:	450
	totaal:	h:	1125	
		b:	530	
		b (m.a.):	705	
		d:	540	
Verpakking	gewicht:	kg	12,1	
	volume:	m³	0,2	



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

Kunststof delen	Door-en-door gekleurd, zwart.	Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.
Rugleuning	Rugleuning, middelhoog, netbespanning, zwart.	
Bekleding	Beklede zitting: 50 mm schuim.	Zeer goed zitcomfort.
Techniek	Autolift-systeem (in combinatie met synchroontechniek) met automatische gewichtsregeling (45 - 120kg). Rugleuning vergrendelbaar in zowel voorste als achterste positie.	Optimale ondersteuning die gelijktijdig de afwisseling tussen verschillende zithoudingen vergemakkelijkt. Meerdere gebruikers kunnen de stoel afwisselend gebruiken, zonder de gewichtsregeling steeds weer opnieuw te moeten instellen. De aanpassing van de terugstelkracht van de synchroontechniek gebeurt automatisch. Bij het achterover leunen van het lichaam wordt het zitvlak in het geheel iets opgelicht, zodat de gebruiker vervolgens met optimale ondersteuning van het lichaam zacht naar achteren kan glijden.
Zithoogteverstelling	Traploze zithoogteverstelling van 390 - 525 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend.	Personen met een lengte tussen 151 en 192 cm (volgens DIN EN 1335) kunnen de zithoogte aanpassen naar de voor hen juiste ergonomische hoogte.
Wielen Ø 50 mm	Harde dubbele wielen, zwart, lastafhankelijk geremd, voor zachte ondergrond (volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.
Voetkruis	Kunststof voetkruis, zwart, door-en-door gekleurd.	Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.
Armleggers	1D T-armleggers.	De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.
Materiaalgebruik	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.
Certificering (bedrijf)	DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009, DIN ISO 45001:2018 - Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, DIN EN ISO 50001:2018 - Energiemanagementsysteem, EcoVadis Silver.	Kwalitatief hoogwaardig product.

Productspecificatie 172E4

Specificaties:

Maten in mm	rugleuning:	h:	640
		zitting:	
	totaal:	b:	475
		d:	450
		h:	1125
		b:	530
		b (m.a.):	705
		d:	540

Verpakking	gewicht:	kg	12,1
	volume:	m³	0,2



Garantie	10 jaar garantie volgens onze huidige voorwaarden.
----------	--

Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het product.

Productspecificatie 172E4

Specificaties:

Maten in mm	rugleuning:	h:	640	
		zitting:	h:	
			b:	475
			d:	450
	totaal:	h:	1125	
		b:	530	
		b (m.a.):	705	
		d:	540	
Verpakking	gewicht:	kg	12,1	
	volume:	m³	0,2	



Optioneel

Doel/voordeel:

Wielen Ø 50 mm	Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele wielen voor harde vloeren of glijders (Volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.
Lendensteun	In hoogte verstelbare lendensteun (60 mm).	Individuele ondersteuning van de lenden mogelijk.
Armleggers	2D T-armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek. 4D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, zwenkbaar, met zachte opdek.	De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.
Bekledingsmaterialen	Meerdere stofkwaliteiten in diverse kleuren mogelijk.	Uitgebreide mogelijkheden voor de vormgeving van de stoel.