

HP Smart Tank 7005 All-in-One(28B54A#BHC)

HP Smart Tank 7005 All-in-One - Multifunctionele printer - kleur - inktjet - hervulbaar - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (origineel) - A4/Legal (doorsnede) - maximaal 15 ppm (printend) - 250 vellen - USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth



Key Selling Points

- Gemaakt voor hoog-volumegebruik
- Automatische duplexfunctie
- Betrouwbare verbinding
- Donkere, haarscherpe tekst en levendige kleuren voor al je afdrukken

Main Specifications

Productbeschrijving	HP Smart Tank 7005 All-in-One - multifunctionele printer - kleur
Type apparaat	Multifunctionele printer
Lokalisatie	West-Europa, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavisch, Baltische Regio
Afdruktechnologie	Inktjet (kleur)
Inkjettechnologie	HP Thermal Inkjet - 4-inkt
Hervulbaar reservoir	Ja
Maandelijkse productiecycclus (max)	5000 pagina's

Aanbevolen Maandelijks Volume 400 - 800 pagina's

Maximale kopieerresolutie	Tot 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 15 ppm (mono) / maximaal 9 ppm (kleur)
Maximale afdrukresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi (mono) / maximaal 4800 x 1200 dpi (kleur)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Originele afmeting	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (max.)
Origineel type	Vellen
Mediagrootte	88.9 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max.)
Mediatype	Enveloppen, gewoon papier, kaarten, fotopapier
Standaard mediacapaciteit	250 vellen
Capaciteit uitvoerladen	100 vellen
Automatic Duplexing	Ja (printend)
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Scan naar pdf
Stroom	120/230 V wisselstroom (50/60Hz)
Afmetingen (BxDxH)	42.75 cm x 36.4 cm x 19.86 cm
Gewicht	6.38 kg
Milieunormen	Blue Angel

Garantie van de fabrikant

3 jaar garantie met productregistratie

Extended Specification

Algemeen

Type apparaat	Multifunctionele printer
Afdruktechnologie	Inktjet - kleur
Maandelijkse productiecyclus (max)	5000 pagina's
Aanbevolen Maandelijks Volume	400 - 800 pagina's
Display	2 lijnen
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Scan naar pdf
Lokalisatie	West-Europa, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavisch, Baltische Regio

Geheugen

Standaard geheugen	128 MB
Maximum ondersteund geheugen	128 MB

Diversen

Meegeleverde verbruiksartikelen	1 x inktfles (zwart) - HP 31 1 x inktfles (cyaan) - HP 31 1 x inktfles (magenta) - HP 31 1 x inktfles (geel) - HP 31 1 x inktfles (zwart) - HP 32XL 1 x printkop (zwart) 1 x printkop (geel/cyaan/magenta)
Conformiteitsnormen	BSMI, EN 60950, GS, CCC, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, IEC 62368-1, CISPR 24:2010+A1:2015, CISPR 32:2015, EN 62368, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 61000-3-2:2019, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN 301 489-17 V3.2.2, CISPR 35:2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, EN 55024:2017+A11:2020, ICES-003:2020 Issue 7, EN 301 893 V2.1.0:2020

Garantie van de fabrikant

Service & Support	Beperkte garantie - 3 jaar
-------------------	----------------------------

Stroom

Vereist voltage	120/230 V wisselstroom (50/60Hz)
Energieverbruik in slaapmodus	2 Watt

Verbindingen

Interfaces	1 x USB 2.0 - 4-pins USB type B
Ondersteuning voor besturingssysteem	MS Windows 7, Windows 10, macOS 10.14, macOS 10.15

Kopiëren

Maximale kopieerresolutie	Tot 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Maximum documentvergroting	400%
Maximum documentverkleining	25%
Maximum aantal kopieën	99

Afdrukken

Inkjettechnologie	HP Thermal Inkjet
-------------------	-------------------

Straalconfiguratie	704 spuitmondjes (zwart), 588 spuitmondjes (kleur)
Hervulbaar reservoir	Ja
Maximale afdrukresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi (mono) / maximaal 4800 x 1200 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 15 ppm (mono) / maximaal 9 ppm (kleur)
Configuratie inktcartridge	4 inktflesjes (1 van elk: cyaan, magenta, geel, pigmentzwart)
Inktpalet (kleuren)	Cyaan, magenta, geel, gepigmenteerd zwart
Kleur	4-inkt
Printerstuurprogramma's / emulaties	PCL 3 GUI
Automatic Duplexing	Ja
Benodigde tijd voor eerste afdruk Z/W	14 sec
Benodigde tijd voor eerste afdruk in kleur	16 sec

Scannen

Scanelement	CIS
Optische resolutie	1200 x 1200 dpi
Diepte grijsschaal	8-bits
Kleurdiepte	24-bits

Afmetingen & gewicht

Breedte	42.75 cm
Diepte	36.4 cm
Hoogte	19.86 cm
Gewicht	6.38 kg

Afmetingen & gewicht (transport)

Verzendbreedte	48.4 cm
Verzenddiepte	23.9 cm
Verzendhoogte	41 cm
Verzendgewicht	9.2 kg

Omgevingsparameters

Geluidsemissie	59.4 dBA (besturing)
Min. gebruikstemperatuur	5 °C
Max. gebruikstemperatuur	40 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	15 - 80% (niet-condenserend)

Document & Media Handling

Maximum originele afmetingen	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Origineel type	Vellen
Min mediaformaat	88.9 x 127 mm
Max mediaformaat	A4/Legal
Min mediagewicht	60 g/m ²
Max mediagewicht	250 g/m ²
Min. materiaalgewicht (lb)	16 lbs
Max. materiaalgewicht (lb)	110 lbs
Ondersteund mediatype	Enveloppen, gewoon papier, kaarten, fotopapier
Ondersteunde mediaformaten	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 88.9 x 127 mm

Ondersteunde enveloppeformaten	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Standaard mediacapaciteit	250 vellen
Capaciteit uitvoerladen	100 vellen
Documenten & Media verwerkingsdetails	Invoerlade - 250 vellen maat: 88.9 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) gewicht: 60 g/m ² - 250 g/m ² ; gewicht (lbs): 16 lbs - 110 lbs ; Uitvoerlade - 100 vellen
Details snelheid	Afdrukken: tot 23 ppm (A4) - Z/W concept ; Afdrukken: tot 15 ppm (A4) - B/W (ISO) ; Afdrukken: tot 22 ppm (A4) - kleurschets ; Afdrukken: tot 9 ppm (A4) - kleur (ISO)

Milieunormen

In overeenstemming met Blue Angel	Ja
-----------------------------------	----

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.