



Uitstekende nitrilgrip in
olieachtige omgevingen.
Waterdicht en met
chemische goedkeuring
type C.

TEGERA® OIL GRIP 8853



Meer informatie

VOLLEDIG GECOAT EN WATERDICHT

Handschoen met een uitstekende nitrilgrip in olieachtige omgevingen. Waterdicht en met chemische goedkeuring type C. Volledig en drievoudig gecoat met nitrilschuim, en met een lange manchet. Voering met 18 gg-breitechniek en meer dan 90% gerecycled polyester. Bovendien hebben de handschoenen touchscreenfunctionaliteit, zodat je apparaten kunt bedienen zonder deze uit te doen. Oeko-Tex goedgekeurd. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C/212 °F. Verkrijgbaar in een groot aantal maten.

EIGENSCHAPPEN

- Goede vingertopgevoeligheid
- Flexibel
- Duurzaam
- Uitstekende grip in olieachtige omgevingen
- Comfortabel

KENMERKEN

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Voor touchscreen
- Extra lang
- Olie- en vetbestendig
- Winddicht
- Waterdicht
- Dun



VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, Blaren, Schaafwonden, Krassen, scheurwonden, Kloven, Aanraking met vocht, Aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Natte omgevingen, Omgevingen met olie en vet, Vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Bouw en constructie, Installatiewerkzaamheden, Machinebediening, Mijnbouw, Reparatiewerkzaamheden, Servicewerkzaamheden, Winkelwerkzaamheden, Transportwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Hittebestendige handschoenen, Handschoenen voor precisiewerk

CATEGORIE Cat. III

VERZAMELING Oil Grip

STEEKENVERHOUDING (GG) 18

VOERINGSTOF Gerecycled polyester

LENGTE 250-285 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroon

KLEUR Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Vollediggedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitriël, Nitrilschuim

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Gerecycled polyester

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriël

NALEVING



TP TC 019:2011

CE2777

EN ISO 21420:2020

EAC



EN 388:2016+A1:2018 4111X



EN 407:2020 (No flame protection) X1XXXX

EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type C



STANDARD 100
SE 24-338
RISE
www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

KENMERKEN



For touchscreen



Waterproof



Windproof

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof J

Permeatieniveau 4

degradatie % 11.1

AFMETING	ART.NR.	EAN
10	8853-10	7340118472263
11	8853-11	7340118472416
12	8853-12	7340118472560
6	8853-6	7340118471662
7	8853-7	7340118471815
8	8853-8	7340118471969
9	8853-9	7340118472119

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com