

iiyama ProLite XUB2493HS-B6 - LED-monitor - Full HD (1080p) - 24"(XUB2493HS-B6)

iiyama ProLite XUB2493HS-B6 - LED-monitor - 24" (23.8" zichtbaar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - luidsprekers - zwart, mat



Ontdek de perfecte mix van prestaties en comfort met de iiyama ProLite XUB2493HS-B6 monitor. Ontworpen voor professionals en liefhebbers, deze 24-inch monitor combineert een Full HD 1080p resolutie met een vlakke front-bezel en LED-achtergrondverlichting om uitzonderlijke visuele helderheid en levendige kleuren te leveren. Het ergonomische ontwerp kan in hoogte worden versteld en kan worden gedraaid en gekanteld, voor een optimale kijkpositie die de belasting vermindert en de productiviteit verhoogt.

Met een dynamische contrastverhouding van 80.000.000:1 en een sRGB-kleurengamma van 96% biedt de monitor een nauwkeurige kleurnauwkeurigheid en diep zwart, waardoor hij ideaal is voor grafisch ontwerp, fotobewerking en het bekijken van video's. Geavanceerde functies zoals Adaptive-Sync technologie, Flicker-Free technologie en een Blue Light Reducer functie zorgen voor een comfortabele kijkervaring door het verminderen van vermoeide ogen en vermoeidheid. Bovendien maakt het energiezuinige ontwerp van de monitor, met een stroomverbruik van slechts 16 W in de aanstand, het een milieuvriendelijke keuze voor elke werkplek.

Key Selling Points

- 24-inch Full HD 1080p scherm met LED-achtergrondverlichting voor levendige beeldhelderheid
- Hoogte-, draai-, zwenk- en kantelaanpassingen voor een ergonomische kijkervaring
- 96% sRGB-kleurengamma voor nauwkeurige kleurweergave
- Adaptive-Sync en Flicker-Free technologie voor een soepele kijkervaring
- Energiezuinig ontwerp met een stroomverbruik van slechts 16 W in aanstand

Product Features

Ergonomisch ontwerp

De iiyama ProLite XUB2493HS-B6 heeft hoogte-, draai-, zwenk- en kantelinstellingen en biedt een ergonomisch ontwerp dat zorgt voor comfort en aanpasbaarheid aan elke werkplek. De 150 mm hoogteverstelling en 90 graden draaihoek zorgen voor een optimale kijkervaring en verminderen de belasting tijdens lange werksessies.

Uitzonderlijke visuele helderheid

Met een 24-inch Full HD 1080p beeldscherm met LED-achtergrondverlichting levert de monitor levendige beeldhelderheid met een dynamische contrastverhouding van 80.000.000:1 en een kleurondersteuning van 16,7 miljoen kleuren. Het 96% sRGB-kleurengamma zorgt voor een nauwkeurige kleurweergave, waardoor het ideaal is voor grafisch ontwerp en fotobewerking.

Geavanceerde weergavetechnologie

Uitgerust met Adaptive-Sync technologie, Flicker-Free technologie en een Blue Light Reducer functie, biedt de iiyama ProLite XUB2493HS-B6 een soepele, comfortabele kijkervaring. Deze functies helpen vermoeide ogen en vermoeidheid te minimaliseren, waardoor het perfect is voor langdurig gebruik.

Naadloze connectiviteit

De monitor biedt veelzijdige aansluitmogelijkheden met HDMI- en DisplayPort-interfaces, voor een eenvoudige installatie en compatibiliteit met een breed scala aan apparaten. De aanwezigheid van een hoofdtelefoonaansluiting verbetert de functionaliteit nog verder en zorgt voor een privé luisterervaring zonder dat er extra luidsprekers nodig zijn.

Main Specifications

Productbeschrijving	iiyama ProLite XUB2493HS-B6 - LED-monitor - Full HD (1080p) - 24"
Type apparaat	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 24"
Webadres met QR-code voor energielabel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1873044
Energieklasse	Klasse E
Stroomverbruik (Aan modus)	16 W
Paneeltype	IPS
Native resolutie	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 100 Hz
Pixel Pitch	0.275 mm
Helderheid	250 cd/m ²

Contrastverhouding	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Responstijd	0.5 ms (MPRT)
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren
Kleurengamma	72% NTSC, 96% sRGB
Invoerconnectors	HDMI, DisplayPort
Weergave positieaanpassingen	Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt
Schermtoplaag	Mat
Voltage	100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)
Kleur	Zwart, mat
Afmetingen (BxDxH) - met standaard (laagste stand)	53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm
Gewicht	5.1 kg
Milieunormen	TCO Certified Displays 9
Conformiteitsnormen	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA

Extended Specification

Algemeen

Display-type	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix
Webadres met QR-code voor energielabel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1873044
Energieklasse	Klasse E
Diagonale afmeting	24"
Weergavegrootte	23.8"
Paneeltype	IPS
Native resolutie	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 100 Hz
Pixel Pitch	0.275 mm
Helderheid	250 cd/m ²
Contrastverhouding	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren
Kleurengamma	72% NTSC, 96% sRGB
Responstijd	0.5 ms (MPRT)
Verticale snelheid van verversen	48 - 100 Hz
Horizontale snelheid van verversen	30 - 115 kHz
Horizontale kijkhoek	+89 / -89
Verticale kijkhoek	+89 / -89
Schermtoplaag	Mat
Achtergrondverlichtingstechnologie	LED-achtergrondlicht
OSD-talen	Tsjechisch, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Polish, Russisch, Nederlands, Japans
Functies	HDCP, Overdrive-technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, Anti-knippertechnologie, Motion Blur Reduction, Adaptive-Sync-technologie, Blue Light Reducer Function, eco-modus, aan 3 kanten randloos, i-Style colour
Kleur	Zwart, mat
Afmetingen (BxDxH)	53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm - met standaard (laagste stand)
Gewicht	5.1 kg

Audio

Type	Luidsprekers - stereo
Uitgangsvermogen/-kanaal	2 Watt

Diversen

Voorzieningen	Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht), VESA-interfaceondersteuning, kabelbeheersysteem
Kabels meegeleverd	1 x HDMI-kabel
Conformiteitsnormen	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA
Type veiligheidsslot	Kensington-beveiligingssleuf

Stroom

Input Voltage	100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)
Stroomverbruik (Aan modus)	16 W
Stroomverbruik SDR (aan-modus)	16 kWh/1000u
Energieverbruik (gemiddeld)	16 Watt
Stroomverbruik stand-by	0.5 Watt
Energieverbruik (uitgeschakeld)	0.3 Watt

Afmetingen & gewicht

Afmetingen & gewicht details	Met standaard (laagste stand) - breedte: 53.95 cm - diepte: 20.95 cm - hoogte: 34.3 cm - gewicht: 5.1 kg Met standaard (hoogste stand) - breedte: 53.95 cm - diepte: 20.95 cm - hoogte: 49.3 cm - gewicht: 5.1 kg Zonder standaard - breedte: 53.95 cm - diepte: 3.9 cm - hoogte: 32.55 cm
------------------------------	--

Connectiviteit

Interfaces	HDMI DisplayPort Koptelefoon
------------	----------------------------------

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur	5 °C
Max. gebruikstemperatuur	35 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	10 - 90% (niet condenserend)

Mechanisch

Weergave positieaanpassingen	Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt
Kantelhoek	-5/+23
Draaihoek	90
Rotatiehoek	90
Hoogte Aanpassing	150 mm
VESA-montageverbinding	100 x 100 mm

Informatie over Duurzaamheid

TCO-gecertificeerd	TCO Certified Displays 9
--------------------	--------------------------

What's in the box

iiyama ProLite XUB2493HS-B6
HDMI-kabel

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.