

iiyama ProLite XUB2497HSN-B2 - LED-monitor - Full HD (1080p) - 24"(XUB2497HSN-B2)

iiyama ProLite XUB2497HSN-B2 - LED-monitor - 24" (23.8" zichtbaar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers - zwart, mat



Main Specifications

Productbeschrijving	iiyama ProLite XUB2497HSN-B2 - LED-monitor - Full HD (1080p) - 24"
Type apparaat	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 24"
Webadres met QR-code voor energielabel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2033703
Energieklasse	Klasse E
Stroomverbruik (Aan modus)	17.9 W
Serieschakeling	Ja
Voorzieningen	USB 3.2 Gen 1/USB-C-hub, stroom via USB 65 Watt
Paneeltype	IPS
Aspectverhouding	16:9
Native resolutie	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 100 Hz
Pixel Pitch	0.275 mm
Helderheid	300 cd/m ²
Contrastverhouding	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Responstijd	1 ms (MPRT)
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren
Kleurengamma	72% NTSC, 99% sRGB
Invoerconnectors	HDMI, DisplayPort, USB-C
Geïntegreerd ethernet	Ja
Weergave positieaanpassingen	Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt
Schermtoplaag	Mat
Voltage	100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)
Kleur	Zwart, mat
Afmetingen (BxDxH) - met standaard (laagste stand)	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm
Gewicht	5.3 kg
Milieunormen	TCO Certified Displays 9
Conformiteitsnormen	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TUV-GS
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie

Extended Specification

Algemeen

Display-type	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix
Webadres met QR-code voor energielabel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2033703
Energieklasse	Klasse E
Diagonale afmeting	24"
Weergavegrootte	23.8"
Serieschakeling	Ja
Ingebouwde apparaten	USB 3.2 Gen 1/USB-C-hub
Stroomvoorziening via USB	65 Watt
Paneeltype	IPS
Aspectverhouding	16:9
Native resolutie	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 100 Hz
Pixel Pitch	0.275 mm
Helderheid	300 cd/m ²
Contrastverhouding	1300:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren
Kleurengamma	72% NTSC, 99% sRGB
Responstijd	1 ms (MPRT)
Horizontale snelheid van verversen	30 - 110 kHz
Horizontale kijkhoek	+89 / -89
Verticale kijkhoek	+89 / -89
Schermtoplaag	Mat
Achtergrondverlichtingstechnologie	LED-achtergrondlicht
OSD-talen	Tsjechisch, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Polish, Russisch, Spaans, Nederlands, Japans
Functies	Overdrive-technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), Anti-knippertechnologie, Motion Blur Reduction, Adaptive-Sync-technologie, Blue Light Reducer Function, eco-modus, i-Style colour
Kleur	Zwart, mat
Afmetingen (BxDxH)	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm - met standaard (laagste stand)
Gewicht	5.3 kg

Audio

Type	Luidsprekers - stereo
Uitgangsvermogen/-kanaal	2 Watt

Diversen

Voorzieningen	Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht), VESA-interfaceondersteuning, kabelbeheersysteem
Kabels meegeleverd	1 x HDMI-kabel 1 x USB-C cable
Conformiteitsnormen	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TUV-GS
Type veiligheidsslot	Kensington-beveiligingssleuf

Garantie van de fabrikant

Service & Support	Bepaalde garantie - 5 jaar
-------------------	----------------------------

Stroom

Input Voltage	100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)
Stroomverbruik (Aan modus)	17.9 W
Stroomverbruik SDR (aan-modus)	18 kWh/1000u
Energieverbruik (gemiddeld)	20 Watt
Stroomverbruik stand-by	0.5 Watt
Energieverbruik (uitgeschakeld)	0.3 Watt

Afmetingen & gewicht

Afmetingen & gewicht details	Met standaard (laagste stand) - breedte: 53.85 cm - diepte: 20.95 cm - hoogte: 35 cm - gewicht: 5.3 kg Met standaard (hoogste stand) - breedte: 53.85 cm - diepte: 20.95 cm - hoogte: 50 cm - gewicht: 5.3 kg Zonder standaard - breedte: 53.85 cm - diepte: 4.75 cm - hoogte: 32.3 cm
------------------------------	--

Afmetingen & gewicht (transport)

Verzendbreedte	68.5 cm
Verzenddiepte	12.6 cm
Verzendhoogte	40.5 cm
Verzendgewicht	7.4 kg

Connectiviteit

Interfaces	HDMI DisplayPort DisplayPoort-uitgang USB-C 3,2 Gen 1 upstream/DisplayPort Alt-modus met voeding (voeding maximaal 65W) 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream USB-C (voeding maximaal 7,5W) Netwerk (RJ-45) Koptelefoon
------------	--

Mechanisch

Weergave positieaanpassingen	Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt
Kantelhoek	-5/+23
Draaihoek	90
Rotatiehoek	90
Hoogte Aanpassing	150 mm
VESA-montageverbinding	100 x 100 mm

Informatie over Duurzaamheid

TCO-gecertificeerd	TCO Certified Displays 9
--------------------	--------------------------

What's in the box

iiyama ProLite XUB2497HSN-B2
HDMI-kabel
USB-C cable

*TD SYNnex is not responsible for errors in the documentation of products.