





Product			
<b>Handelsnaam:</b>		<b>Omschrijving:</b>	
<b>Klick-Fix-Pen</b>		Balpen met uitzetbaar snoer en pennenhouder. Ideaal voor plaatsen waar een balpen nodig is op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld aan een kassa, bij een telefoon, in de auto, enz. De Klick-Fix is zelfklevend en de klem kan in elke gewenste positie worden gedraaid. Met vervangbare navulling Express 775 Medium (M). Waterdicht volgens inktnorm ISO 12757-2. De slijtvaste roestvrijstalen punt garandeert dat de grote inkttoevoer volledig kan worden gebruikt en niet uitsmeert.	
<b>Line width:</b> M			
<b>Artikel Nummer</b>	<b>Behuizing Kleur</b>	<b>Schrijven Kleur</b>	<b>Intern Nummer</b>
4120	white/blue	blue	447672
4121	black	black	453061



Components	
<b>Omhulsel</b>	<b>Plaksel:</b>
<b>Materiaal:</b> Acrylonitriëlbutaadiëenstyreen (ABS) Polyoxymethyleen (POM) Ethyleenvinylacetaat (EVA) Staal (veren)  <u>Navulling</u> Messing buis, vernikkeld Roestvrijstalen punt met harde metalen kogel  <u>Hechtoppervlak</u> Synthetisch polyethyleenschuim, aan beide zijden bedekt met een gemodificeerde kleefstof op acrylbasis ( PU- / PUR-vrij) Gesiliconiseerde papieren voering	<b>Vulling per pen:</b> 0,48 g  Plaksel bestaat uit kleurstoffen, oplosmiddelen, harsen en additieven.
Indicatie voor veiligheid en milieu	
<b>Omhulsel</b>	<b>Plaksel:</b>
<b>Gevaarlijke bestanddelen</b> Geen volgens EU-richtlijnen	De informatie in deze sectie is gebaseerd op het veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Alle vermelde gehalten worden gegeven in gewichtspercentages.  <b>Schrijfkleur blauw</b>  <b>Gevaarlijke bestanddelen</b>  2-Phenoxyethanol CAS 122-99-6 2,5 - 50%  Benzylalcohol CAS 100-51-6 2,5 - 10%  C. I. Solvent Blue 4: minder dan CAS 6786-83-0 0,1% Michler's keton 2,5 - 10%  C. I. Solvent Violet 8 CAS 84281-86-7 2,5 - 10%  Fosforzuur mono-bis- (2-ethylhexyl) -ester CAS 12645-31-7 2,5 - 10%  <b>Indeling van het mengsel:</b>   GHS05 Corrosion Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.   GHS07 Huid Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie. Huid Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

	<p><b>Schrijfkleur zwart</b></p> <p><b>Gevaarlijke bestanddelen</b></p> <p>2-Fenoxyethanol CAS 122-99-6 25 - 50%</p> <p>Benzylalcohol CAS 100-51-6 10 - 25%</p> <p>C. I. Solvent Zwart 46 CAS 65113-55-5 10 - 25%</p> <p>Fosforzuur mono-bis- (2-ethylhexyl) -ester CAS 12645-31-7 ≤ 2,5%</p> <p><b>Indeling van het mengsel:</b></p> <p> GHS05 Corrosion Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.</p> <p> GHS09 Milieu Aquat. Chron. 1 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p> GHS07 Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.</p> <p>Huid Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.</p> <p>Huid Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.</p> <p>STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p>
<p><b>Vlampunt:</b> geen</p>	<p><b>Vlampunt:</b> 101 °C</p>
<p><b>Oplosbaarheid in water:</b> onoplosbaar</p>	<p><b>Oplosbaarheid in water:</b> niet mengbaar / moeilijk mengbaar</p>
<p><b>Indicatie:</b> Kunststoffen worden geleverd met cadmiumvrije pigmenten.</p>	<p><b>Contact met de huid:</b> Wassen met water en zeep, geen oplosmiddelen gebruiken.</p>
<p><b>Blusmiddelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waternevel</li> <li>• CO2</li> <li>• Droogchemische brandblusser</li> <li>• Schuim</li> </ul>	<p><b>Na inslikken:</b> Mond met water spoelen. Raadpleeg de arts in geval van aanhoudende symptomen.</p> <p><b>Na oogcontact:</b> Contactlenzen verwijderen. De geopende ogen gedurende enkele minuten onder stromend water spoelen. Raadpleeg dan een arts.</p>
	<p><b>Geur:</b> Aangenaam zoet / aromatisch. Geen gevaarlijke dampen vanwege lage concentratie tijdens schrijfproces.</p>
<p><b>Verwijdering:</b> Milieuvriendelijk. Geen vervuiling van lucht of grondwater in een verbrandingsinstallatie. Lege navullingen kunnen worden afgevoerd met dagelijks afval, rekening houdend met de plaatselijke voorschriften.</p>	<p><b>Verwijdering:</b> <u>Europa</u> Volgens lokale regelgeving, ex. om te verwijderen als kleuren. Europese afvalcatalogus "Code 080111".</p>

De informatie in dit productinformatieblad verwijst naar commerciële hoeveelheden afgewerkte producten. Het is mogelijk niet altijd van toepassing op materialen en preparaten die worden gebruikt voor industriële verwerking.

De bovengenoemde gegevens zijn gebaseerd op de kennis van vandaag. Ze garanderen geen kenmerken. Gebruikers van onze producten moeten de huidige wet- en regelgeving in eigen verantwoordelijkheid overwegen. Dit productinformatieblad is niet onderhevig aan een updateservice.

Schneider is sinds 1998 gecertificeerd als het eerste bedrijf in de industrie voor schrijfinstrumenten, na 's werelds strengste milieubeheersysteem EMAS.

