



3M™ Visitor Veiligheidsbrillen

Productbeschrijving

De 3M Visitor veiligheidsbril bestaat uit een enkele lens en armen van vaste lengte. Een geïntegreerde wenkbrauwbescherming en geventileerde zijschermen zijn ook voorzien. Er zijn twee modellen verkrijgbaar: Visitor en Visitor Type 3.

Productassortiment

- Visitor PC Helder
- Visitor Type 3 PC Groen AS
- Visitor Type 3 PC Laslens tint 3

Beoogd gebruik

Deze producten zijn bedoeld als bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid aan lage energie (F) bij kamertemperatuur overeenkomstig EN 166:2001. Ze beschermen ook tegen uv-straling overeenkomstig EN170:2002 en lasrisico's overeenkomstig EN169:2002 (alleen laslens tint 3).

Een aantal lensopties zijn verkrijgbaar voor verschillende toepassingen:

- Kleurloos – Goede kleurherkenning en uitstekende bescherming tegen uv-straling
- Groen – Voor gebruik in de buurt van hogedruk kwiklampen en metaalhalidelampen
- Laslens - voor gebruik bij bepaalde lastoepassingen

Basiskkenmerken

- Lens van optische klasse 1 geschikt voor langdurig gebruik
- Geïntegreerde zijschermen voor maximale bescherming
- Biedt uitstekende bescherming tegen uv-straling
- Tintoepies bieden bescherming tegen infraroodstraling (IR)
- Kan over corrigerende brillen worden gedragen
- Krasbestendige lens dankzij coating (Visitor Type 3)
- Totaal gewicht 39 gram.

Toepassingsgebieden

Deze producten kunnen in een brede waaier van toepassingen worden gebruikt, waaronder:

- Bouwsector
- Engineering
- Algemene assemblagewerkzaamheden
- Licht industriële schoonmaak en onderhoud
- Bepaalde lastoepassingen
- Houtbewerking

Normen en goedkeuringen

Deze oogbescherming voldoet aan de basisveiligheidsvereisten krachtens artikel 10 van Richtlijn 89/686/EEG van de Europese Gemeenschap en is bijgevolg CE-gemerkt.

Deze producten werden tijdens de ontwerpfase onderzocht door INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Verenigd Koninkrijk (Erkende Instantie nummer 0194). Deze producten zijn getest en beschikken over de CE-goedkeuring volgens EN166:2001.

Markering

De producten beantwoorden aan de eisen van EN 166:2001 en bijbehorende normen en zijn van de volgende markeringen voorzien:

- Visitor CE 2C-1.2 3M 1F EN166 F
- Visitor Type 3 Groen CE 2-3 3M 1F EN166 F
- Visitor Type 3 Lassen CE 3 3M 1F EN166 F

Uitleg over de markering

Markering	Omschrijving
2C-1.2 (EN 170:2002)	Bescherming tegen uv-straling met goede kleurherkenning. Dit product beantwoordt aan de eisen van de norm en biedt uv-bescherming over het volledige gespecificeerde bereik (210 nm - 365 nm).
2-3 (EN 170:2002)	Bescherming tegen uv-straling en absorptie van overdadig zichtbaar licht. Dit product beantwoordt aan de eisen van de norm en biedt uv-bescherming over het volledige gespecificeerde bereik (210 nm - 365 nm).
3 (EN 169:2002)	Bescherming tegen uv- en infraroodstralen en absorptie van overdadig zichtbaar licht. Dit product beantwoordt aan de eisen van de norm en biedt bescherming voor de gespecificeerde bereiken: Uv-straling (313 nm - 365 nm) infraroodstraling (780 nm - 1400 nm)
1	Optische klasse
F	Impactbescherming tegen deeltjes met hoge snelheid aan lage energie (45 m/s)

Lijst van materialen

Onderdeel	Materiaal
Lens	Polycarbonaat
Brillenarm	Polycarbonaat

Gebruiksbeperking

- Dit product mag nooit worden gewijzigd of aangepast
- Gebruik dit product niet tegen andere gevaren dan die welke gespecificeerd zijn in dit document
- Deze producten zijn niet geschikt voor slijpen of lassen
- Niet geschikt voor bescherming tegen grote stofdeeltjes
- Overeenkomstig EN166:2001 kunnen veiligheidsbrillen niet voor gebruik tegen vloeibare druppeltjes worden getest en goedgekeurd. In toepassingen waarbij bescherming tegen vloeistof wordt gespecificeerd, moet het gebruik van een geschikt product worden overwogen (bv. ruimzichtbrillen).

Belangrijke opmerking

3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van omzet en/of goodwill) die ontstaat op grond van het vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die in dit document door 3M wordt verstrekt. Het is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het bepalen van de geschiktheid van de producten voor hun bedoelde gebruik. Niets uit deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan uit te sluiten of te beperken.

3M Nederland B.V.
Afdeling Veiligheidsproducten
Industrieweg 24
2382 NW Zoeterwoude
Tel: (071) 5 450 450
Fax: (071) 5 450 368
E-mail: 3Msafety.nl@mmm.com
www.3Msafety.nl

3M België NV/SA
Afdeling Veiligheidsproducten
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel: 02 722 53 10
Fax: 02 722 50 12
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

