



3M™ 4800 Ruimzichtbril

Productbeschrijving

De 3M™ 4800 Ruimzichtbril is voorzien van een ventilatiesysteem om te voorkomen dat de lens beslaat. Het ventilatiesysteem bevindt zich aan de onderzijde van de bril, waar het minder is blootgesteld aan vloeistofdruppels.

Productassortiment

71347-00001 3M™ 4800 Ruimzichtbril PC
71347-00004 3M™ 4800 Ruimzichtbril PC AF

Beoogd gebruik

Deze producten zijn bedoeld als bescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes met matige energie (B) bij kamertemperatuur volgens EN166:2001. Deze producten beschermen eveneens tegen vloeistofdruppels (3).

Basiskenmerken

- Lens van optische klasse 1 geschikt voor langdurig gebruik
- Er is ook een versie met antidampcoating beschikbaar
- Totale gewicht: 66 gram

Toepassingsgebieden

Deze producten kunnen in een breed scala van toepassingen worden gebruikt, waaronder:

- Bouw
- Algemene assemblagewerkzaamheden
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden
- Mechanische werkzaamheden
- Houtbewerking

Normen en goedkeuringen

Deze oogbescherming voldoet aan de basisveiligheidsvereisten krachtens artikel 10 van Richtlijn 89/686/EEG van de Europese Gemeenschap en is bijgevolg CE-gemerkt.

Deze producten werden tijdens de ontwerpfase onderzocht door INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Verenigd Koninkrijk (Erkende Instantie nummer 0194). Deze producten zijn getest en beschikken over de CE-goedkeuring volgens EN166:2001.

Markering

De producten beantwoorden aan de eisen van EN 166:2001 en bijbehorende normen en zijn van de volgende markeringen voorzien:

Heldere lens	3M 1 B
Monturen	3M 4800 EN166 B 3 CE

Lijst van materialen

Onderdeel	Materiaal
Lens	Polycarbonaat
Montuur	PVC
Hoofdband	Elastische geweven band (natuurlijk rubberlatex)

Gebruiksbeperking

- Dit product mag nooit worden gewijzigd of aangepast
- Gebruik dit product niet tegen andere gevaren dan die welke gespecificeerd zijn in dit document
- Deze producten zijn niet geschikt voor lassen
- Niet geschikt voor bescherming tegen grote stofdeeltjes

Uitleg over de markering

Markering	Omschrijving
1	Optische klasse
B	Impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes met matige energie (120 m/s)
3	Gebruikstoepassing: Vloeistof Product beschermt tegen vloeistofdruppels

Belangrijke opmerking

3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van omzet en/of goodwill) die ontstaat op grond van het vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die in dit document door 3M wordt verstrekt. Het is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het bepalen van de geschiktheid van de producten voor hun bedoelde gebruik. Niets uit deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan uit te sluiten of te beperken.



Personal Safety Division
3M Belgium NV
Hermeslaan 7,
1831 Diegem
Tel: 02 722 53 10
Fax: 02 722 50 12
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

3M Nederland B.V.
Industrieweg 24
2382 NW Zoeterwoude
Tel: (071) 5 450 450
Fax: (071) 5 450 368
E-mail: 3Msafety.nl@mmm.com
www.3Msafety.nl

3M is een handelsmerk van 3M company.
Recyclen aub. © 3M 2013.
Alle rechten voorbehouden