



MORE THAN SAFETY

NOTICE D'UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE

FR - EN AR - BG - CS - DA - DE - EL ES - ET - FI - HR - UK - IT LT - ISR - NL - NO - PL - PT RO - RU - SK - SL - SR - SV

ANNIC S.A.S 82250 LAGUEPIE - FRANCE Tél.: +33 (0)5 63 30 21 01 Fax.: +33 (0)5 63 31 40 18 e-mail : contact@mts-morethansafety.com www.mts-morethansafety.com

NOTIFIED BODY PU 2D INJECTED MODELS "0075" CTC

4, rue Herman Frenkel 69367 LYON FRANCE

GEbruIKSAANWIJZING

Voor uw veiligheid en comfort zijn deze schoenen met de groots zool vervaardigd met materiaal van zeer hoge kwaliteit...

REINIGING - Na ieder gebruik de schoenen geopend in een ventilante ruimte laten drogen...

GEbruIK - De CE markering op het product houdt in: - Dat het voldoen aan de belangrijkste voorschriften...

Table with columns: Symbool, Gedeelte risico's, Categorieën, and a grid of symbols (X, O) indicating safety features.

De waarden in de onderstaande tabel komen overeen met de minimum vereisten betreffende dynamische grip-coëfficiënt...

Table with columns: VLOER, SIERMIDDEL, PLAT, HAK, SYMBOOL, and a grid of symbols (X, O) indicating floor and shoe compatibility.

HRO: Weerstand tegen snijden - Bij aanwezigheid van deze aanvullende metingen worden de bovengenoemde risico's niet getoet.

Voor een optimaal gebruik van uw nieuwe schoenen, wordt u verzocht het volgende aandachtig te lezen...

NL - 03/2012

Indien de geleverde schoenen niet zijn uitgerust met een inlegzool: In dit geval zijn de schoenen zonder inlegzool geleverd...

Indien de loopzool van de schoenen geheel of gedeeltelijk van polyurethaan is: Raden wij u aan dit product niet langer dan 3 Jaar na de...

Indien de schoenen uitgerust zijn met een loopzool van ander materiaal dan polyurethaan: Raden wij u aan dit product niet langer dan 3 Jaar na de...

De antistatische schoenen moeten niet bijstrijker geleveerd worden, die de volgende informatie bevat: Het gebruik van antistatische schoenen wordt aanbevolen...

Ervinging heeft uitgewezen dat op gebied van antistatische veiligheid het onafhankelijk door de schoen ontworpen en ontstane elektrische veld van minder dan 1000 MA tijdens de gelijke le- verschuif van de schoen.

Bij een defect elektrisch apparaat dat functioneert onder een spanning van minder dan 250V, moet een nieuw pro- duct ten minste een waarde van 100 kΩ hebben...

De elektrische weerstand van dit type schoen kan aan- zienlijk wijzigen door buiging, besmetting of vochtigheid. Dit type schoen is niet geschikt voor gebruik onder vochtige omstandigheden.

Indien de schoenen gebruikt worden onder omstandighe- den waarin de zolen besmet zijn, wordt de gebruiker ver- zocht de elektrische eigenschappen te controleren...

Tijdens het dragen van de schoen mag zich geen enkel isolerend element, behalve gevormde sokken, tussen de zool en de voet van de drager bevinden.

De testen zijn uitgevoerd met inlegzool in de schoen. Daarom mogen de schoenen dus enkel met deze inleg- zool worden gebruikt.

NOTICE D'UTILISATION

Pour votre sécurité et votre confort, nous avons fabri- qué ces chaussures avec le plus grand soin à partir de matériaux de très grande qualité et grâce aux techniques les plus modernes.

POUR LES NETTOYER - Après chaque utilisation, laissez sécher les chaus- sures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

UTILISATION - Le marquage CE apposé sur ce produit signifie: - Qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la directive européenne 99/94/CE relative aux équipe- ments de protection individuelle.

Si la chaussure qui vous est fournie est marquée EN ISO 20345:2011 ce marquage apposé sur le produit garantit: - En termes de confort et de solidité, un niveau de qualité acceptable, défini par une norme européenne harmonisée.

Table with columns: Symbool, Risques couverts, Categorieën, and a grid of symbols (X, O) indicating safety features.

X = exigences obligatoires satisfaites. - Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous cor- respondent aux coefficients d'adhérence dynamiques mi- nimum exigés par la norme EN ISO 20345 : 2011...

Table with columns: SOL, LUBRIFIANT, A PLATI, TALON, SYMBOLE, and a grid of symbols (X, O) indicating floor and shoe compatibility.

HRO: Résistance de la semelle de marche à la chaleur par contact direct. Er/Assurance de ces marquages additionnels, les risques directs ci-dessus ne sont pas couverts.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipés d'une semelle de marche amovible: Les essais ont été effectués avec la semelle de propriété en place. Les chaussures ne doivent être utilisées qu'avec cette semelle de propriété en place.

Dans les sections où les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle quelle n'a rien de la protection donnée par les chaussures.

FR - 03/2012

Si les chaussures qui vous sont fournies ne sont pas équipées d'une semelle de marche amovible: Les essais ont été effectués sans la semelle de propriété.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipés d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane: Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane: Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Notice antistatique, pour les chaussures de sécurité marquées A ou S1 ou S2 ou S3, suivant la norme EN ISO 20345:2011 - Chaque paire de chaussures antistatiques doit être livrée avec une notice explicative contenant les informations suivantes:

Il convient d'utiliser ces chaussures antistatiques lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de charges électrostatiques, par leur dissipation, évitant ainsi le risque d'incrimination de vapeurs ou substances inflam- mables et si le risque de choc électrique d'un appareil électrique ou d'un élément sous tension n'a pas été complétement éliminé.

L'expérience démontre que, pour le lesson antistatique, le travail de décharge à travers un produit doit avoir, dans des conditions normales, une résistance électrique infé- rieure à 1000 MΩ à tout moment de la vie du produit.

La résistance électrique de ce type de chaussure peu être modifiée de manière significative par la lexion, le contamination ou par humidité. Ce type de chaussures ne remplira pas son fonction si elle est portée dans des conditions humides.

Si les chaussures sont utilisées dans des conditions de travail où les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle quelle n'a rien de la protection donnée par les chaussures.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipés d'une semelle de marche amovible: Les essais ont été effectués avec la semelle de propriété en place. Les chaussures ne doivent être utilisées qu'avec cette semelle de propriété en place.

Dans les sections où les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle quelle n'a rien de la protection donnée par les chaussures.