

Natuurrubber

Gedrukt op: 09-04-2019

Handschoenmateriaal

- Natuurrubberlatex (Coatingmateriaal)
- Gevlokt katoen (Voeringmateriaal)

Mogelijk schadelijke ingrediëntenSensibilisators

- Natuurrubberproteïnes
- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Gechlorineerd om de chemische weerstand te verbeteren, de handschoen gemakkelijker aan te trekken en de hoeveelheid allergene proteïnes te verminderen
- Proteïnegehalte: < 50 µg/g (Modified Lowry test)
- Zeer goede beweeglijkheid
- Zeer goede fysieke eigenschappen

EN-testgegevens**Vloeistofdichtheid:**

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 0.65 of EN-prestatieniveau 3

Chemical permeation:

Ga naar de Ansell website voor meer informatie over chemische permeatie.

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	X	0	1	0		
EN388:2016	1	0	1	0	A	

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN388:2003, EN374:2003 low chemical resistant, EN374:2003 micro organism, EN421:radioactive contamination, EN ISO 374-1:2016 B, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms, EN388:2016

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < 0°C of > 100°C

De handschoen beschermt tegen radioactieve besmetting buiten afgesloten ruimtes

Handbescherming

Presteert slecht bij oliën, vetten, organische oplosmiddelen en koolwaterstoffen

Opslag

- Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Coatingmateriaal	Voeringmateriaal	Gripontwerp	Manchetstijl	Kleur	AQL	EN-maten	Lengte (mm)	Verpakking
Natuurrubberlatex	Gevlokt katoen	Visschub	Zigzagboord	Geel	0.65	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	305	1 paar per zak; 12 paar per masterzak; 12 masterzakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com