





SLIM - FLEX S3

Réf. : 50101












Gebruik :	Binnen/Buiten
Type :	Lage
Activiteit :	Schoon industrie / Magazijnwerk
Schacht :	Flexibele waterdicht microfiber schacht, dikte 1,8 mm
Voering :	ON STEAM® op schuim, opdruk "Burberry"
Tong :	PU synthetisch materiaal, gevoerd ON STEAM® en gewatteerd schuim EVA 2.00 mm
Beschermmalleole :	
Sluitingen :	Ronde polyester veters sluiting kleur zwart
Beschermneus :	Geronde vorm staal, comfort TPU strip
Antiperforatie tussenzool :	Composiet,, amagnetisch, athermisch, FLEX SYSTEM®
Uitneembare inlegzool :	Thermogevormd PU-schuim, antistatisch, antibacterieel, ON STEAM® gedekt
Zool :	Injectie PU 2D-zool, antistatisch, HI-CI, bestand tegen koolwaterstoffen FO
Noppen :	Multi-gebruik, wrijvingscoëfficiënt voldoende aan SRC norm
Gewicht (Kg) :	
Kleuren :	Schacht zwart, tweekleurige donker grijs/licht grijs zool
Maten :	35-42
Normen :	EN ISO 20345:2011 SRC
CE attest n° :	0075/020/161/06/15/0524
Kenmerkend :	Nieuw concept: ergonomische vorm aangepast aan de delicate van de vrouwelijke voet
Kenmerkend 2:	Gecompenseerd hiel anti-vermoeidheid
Kenmerkend 3:	Comfort

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

-  Plaque antiperforation en composite
-  Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)

G CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Propriétés antistatiques (A)	2000
	Absorption d'énergie au talon (E)	2000
	Résistance à l'abrasion	2000
	Semelle à crampons	2000
	Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)	2000
	Isolation de la semelle contre le froid (CI)	2000
	Embout extra large 200 joules	2000
	Doublure hyper respirante	2000
	Résistance à la perforation 1100 N (P)	2000