



White



HYDRA - S2

Réf. : 15216



:

Gebruik: Binnen

Type: Laag

Activiteit: voedingssector, catering, medische / chemische industrie

Schacht: Dry-Tek Materiaal dikte 2,2 mm zuurbestendig, wasbaar en ademend

Voering: Cambrelle + behandeling Amicor® "Verfrissend" met geurende microcapsules

Tong: Material Dry-Tek

Enkelbescherming:

Sluiting: Elastiek op de wreef van de voet

Tip: Composite 200 joules LIGHT SYSTEM®, thermische isolatie

Anti-penetratie plaat:

Inlegzooltjes: Schuim met antibacteriële en antimicrobiële behandeling

Zool: PU 2D, bestand tegen koolwaterstoffen FO, antistatisch en HI-CI

Noppen: Special slip op gladde en vette vloeren, SRC norm

Gewicht (kg / paar): 0.800

Kleuren: blauw en wit Tweekleurig zool Rood / lichtgrijs

Maten: 35-48

Normen: EN ISO 20345: 2011 SRC

EG-certificaat van overeenstemming No: 0075/020/161/04/13/0269 - EXT 09/12/14

Bijzondere kenmerken: Nieuwe blauwe kleuren: visuele differentiatie van de werkgebieden in de verwerking van levensmiddelen milieu

Bijzonderheden 2: Dry-Tek Materiaal bestand tegen agressieve zuren en fuides 12 (EN 13832-2)

Bijzonderheden 3: Machine wasbaar tot 60 °

Specifieke Eigenschappen



Licht composite beschermneus



Zonder enkel stalen stukken, amagnetisch



Absorptie weerstand en water penetratie van het schacht (WRU)

Cambrelle+
Amicor
Plus

Algemene Eigenschappen

	Propriétés antistatiques (A)	100%	100%
	Absorption d'énergie au talon (E)	20%	100%
	Résistance à l'abrasion	100%	100%
	Semelle à crampons	100%	100%
	Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)	100%	100%
	Isolation de la semelle contre le froid (CI)	100%	100%
	Embout extra large 200 joules	100%	100%
	Doublure hyper respirante	100%	100%
	Résistance à la perforation 1100 N (P)	100%	100%

