



**White**



**HYDRA - S2**  
**Réf. : 15216**



**Gebruik: Binnen**

**Type: Laag**

**Activiteit: voedingssector, catering, medische / chemische industrie**

**Schacht: Dry-Tek Materiaal dikte 2,2 mm zuurbestendig, wasbaar en ademend**

**Voering: Cambrelle + behandeling Amicor® "Verfrissend" met geurende microcapsules**

**Tong: Material Dry-Tek**

**Enkelbescherming:**

**Sluiting: Elastiek op de wreef van de voet**

**Tip: Composite 200 joules LIGHT SYSTEM®, thermische isolatie**

**Anti-penetratie plaat:**

**Inlegzooltjes: Schuim met antibacteriële en antimicrobiële behandeling**

**Zool: PU 2D, bestand tegen koolwaterstoffen FO, antistatisch en HI-CI**

**Noppen: Special slip op gladde en vette vloeren, SRC norm**

**Gewicht (kg / paar): 0.800**

**Kleuren: blauw en wit Tweekleurig zool Rood / lichtgrijs**

**Maten: 35-48**

Normen: EN ISO 20345: 2011 SRC

EG-certificaat van overeenstemming No: 0075/020/161/04/13/0269 - EXT 09/12/14

Bijzondere kenmerken: Nieuwe blauwe kleuren: visuele differentiatie van de werkgebieden in de verwerking van levensmiddelen milieu

Bijzonderheden 2: Dry-Tek Materiaal bestand tegen agressieve zuren en fuides 12 (EN 13832-2)

Bijzonderheden 3: Machine wasbaar tot 60 °

### Specifieke Eigenschappen



Licht composite beschermneus



Zonder enkel stalen stukken, amagnetisch



Absorptie weerstand en water penetratie van het schacht (WRU)

**Cambrelle+**  
with  
Amicor<sup>+</sup>  
Plus

### Algemene Eigenschappen

	Propriétés antistatiques (A)	★★★★
	Absorption d'énergie au talon (E)	★★★★
	Résistance à l'abrasion	★★★★
	Semelle à crampons	★★★★
	Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)	★★★★
	Isolation de la semelle contre le froid (CI)	★★★★
	Embout extra large 200 joules	★★★★
	Doublure hyper respirante	★★★★
	Résistance à la perforation 1100 N (P)	★★★★

