

Neopreen

Gedrukt op: 03-09-2020

Handschoenmateriaal

- Neopreen (Coatingmateriaal)
- Jersey katoen (Voeringmateriaal)

Mogelijk schadelijke ingrediëntenSensibilisators

- Difenylguanidine
- Difenylthiuramureum

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Zeer goede schuurweerstand
- Zeer goede snijweerstand

EN-testgegevensVloeistofdichtheid:

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 1.5 of EN-prestatieniveau 2

Chemical permeation:

Ga naar de Ansell website voor meer informatie over chemische permeatie.

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	3	1	2	1		
EN388:2016	3	1	2	1	B	

Ontvlambaarheid:

Performance level

Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau

Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level

Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN388:2003, EN374:2003 micro organism, EN374:2003 chemical resistant, EN388:2016, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms, EN ISO 374-1:2016 A, EN407:heat flame (2016)

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < -30°C of > 180°C

Handbescherming

Presteert slecht bij oliën, vetten, koolwaterstoffen en de meeste oplosmiddelen

Opslag

- Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Coatingmateriaal	Voeringmateriaal	Gripontwerp	Manchetstijl	Kleur	AQL	EN-maten	Lengte (mm)	Verpakking
Neopreen	Jersey katoen	Gladde afwerking.	Kaphandschoen	Zwart	1.5	10	350	12 paar per zak; 6 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com