

Productspecificatie LX212

Specificaties: draaifauteuil hoog, netrug, synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	660
		zitting:	h: 415 - 535
		b:	460
		d:	450
	totaal:	h:	1205
		b:	480
		b (m.a.):	645
		d:	585
Verpakking	gewicht:	kg	15.72
	volume:	m³	0,3



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

Kunststof delen	Door-en-door gekleurd, zwart.	Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.
Rugleuning	Rugleuning hoog met netbespanning, zwart. In hoogte verstelbaar. Rugleuningsvergrendeling in 4 standen.	
Bekleding	Beklede zitting: 50 mm schuim.	Zeer goed zitcomfort.
Techniek	Synchroontechniek, vergrendelbaar.	Synchroontechnieken van Interstuhl zorgen voor een optimale ondersteuning in elke zithouding en tegelijkertijd het wisselen van zithouding vergemakkelijken.
Zithoogteverstelling	Traploze zithoogteverstelling van 415 - 535 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend.	Personen met een lengte tussen 151 en 192 cm (volgens DIN EN 1335) kunnen de zithoogte aanpassen naar de voor hen juiste ergonomische hoogte.
Gewichtsregeling	Van 45 tot 120 kg, in meerdere stappen verstelbaar.	Individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning op grootte en gewicht van de gebruiker.
Zitdiepteverstelling	Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele instelling van de zitdiepte. Verstelbereik 60 mm.	De zitdiepte kan worden aangepast om een optimale drukverdeling van de bovenbenen te garanderen.
Wielen Ø 65 mm	Harde dubbele wielen, zwart, lastafhankelijk geremd, voor zachte ondergrond (volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.
Voetkruis	Kunststof voetkruis, zwart, door-en-door gekleurd.	Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.
Armleggers	4D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, zwenkbaar, met zachte opdek.	De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.
Materiaalgebruik	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.

Productspecificatie LX212

Specificaties: draaifauteuil hoog, netrug, synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	660
		zitting:	h: 415 - 535
		b:	460
		d:	450
	totaal:	h:	1205
		b:	480
		b (m.a.):	645
		d:	585
	Verpakking	gewicht:	kg 15.72
		volume:	m³ 0,3



Certificering	DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009, DIN ISO 45001:2018 - Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, DIN EN ISO 50001:2018 - Energiemanagementsysteem, EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid.
---------------	--

Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie	3 jaar garantie volgens onze huidige voorwaarden.
----------	---

Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het product.

Productspecificatie LX212

Specificaties: draaifauteuil hoog, netrug, synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	660
		h:	415 - 535
		b:	460
		d:	450
	totaal:	h:	1205
		b:	480
		b (m.a.):	645
		d:	585
Verpakking	gewicht:	kg	15.72
	volume:	m³	0,3

**Optioneel****Doel/voordeel:**

Wielen Ø 65 mm	Zachte dubbele rollen, zwart, lastafhankelijk geremd, voor harde ondergrond (volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.
Voetkruis	Aluminium zilverkleurig of gepolijst.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.
Zitneigverstelling	Verstelbaar, +5,1°.	Door deze neiging wordt het bekken naar voren gericht en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug wordt hiermee vermeden.
Lendensteun	In diepte verstelbare lendensteun.	Door een mechanische draaibeweging kan de lendensteun in diepte worden versteld en aan de lichamelijke omstandigheden van de zittende persoon worden aangepast. Hierdoor is een individuele ondersteuning in het LWS-bereik mogelijk.
Bekleding (zitting)	Meerdere stofkwaliteiten en netten in diverse kleuren mogelijk.	Uitgebreide mogelijkheden voor de vormgeving van de stoel.