



E-SPORT 1615

EN ISO 20345:2022 S3S, CI, HI, FO, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR


[Meer informatie](#)

Lichte, comfortabele, mooie veiligheidsschoen met waterafstotende eigenschappen en hoogste (S3) bescherming. Het PU-gecoate bovenwerk van splitleer en de ventilerende binnenzool bieden een uitstekende veiligheid en ergonomie. De oliebestendige PU-buitenzool biedt uitstekende grip bij gladheid terwijl onze JALAS[®] aluminium neus en perforatiebescherming van plasmabehandeld textiel zorgen voor veilige voeten.

EIGENSCHAPPEN

- Licht
- Uitstekende grip
- Goede schokdemping
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- Dubbele schokdempingszones
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Versterkte schachtrand
- Ventilerende inlegzool
- Laag gewicht
- Waterafstotend
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Reflector



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING E-Sport

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Splitleder

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOOM FX2 Classic

MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Schokdempingszone in Ergothan

MATERIAAL BUITENZOOM PU-buitenzool

VASTMAKEN Veters

KLEUR Zwart, Grijs, Rood

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.11 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2022
S3S, CI, HI, FO, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothan schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestedende buitenzool



Waterafstotend



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	1615-36	6408487438394
37	1615-37	6408487438400
38	1615-38	6408487438417
39	1615-39	6408487438424
40	1615-40	6408487438431
41	1615-41	6408487438448
42	1615-42	6408487438455
43	1615-43	6408487438462
44	1615-44	6408487438479
45	1615-45	6408487438486
46	1615-46	6408487438493
47	1615-47	6408487438509

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com