



jalas® ZENIT EVO 7108

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



Meer informatie

ZODAT JE JE LICHT, VRIJ EN VEILIG VOELT

Een comfortabele veiligheidsschoen met een kleurrijk en sportief ontwerp, BOA® Fit-systeem en hoogwaardige bescherming. Een bovenwerk van functioneel gebreid textiel met gevuld Memory Foam houdt de voeten veilig, koel en comfortabel op lange werkdagen. De oliebestendige RPU-buitenzool biedt uitstekende grip. De JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming met plasmabehandeld textiel en dubbele impactbeschermingszones met PORON® XRD® staan garant voor veilige voeten tijdens het werk.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer ademend
- Zeer licht

KENMERKEN

- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Ergonomisch gevormd
- Ventilerende inlegzool
- BOA® Fit System
- Laag gewicht
- Watertong
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dubbele schokdempingszones
- Gewatteerde schachtrand in geheugenschuim
- Vrij van dierlijke materialen



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Zenit Evo

BOVENMATERIAAL Gebreid textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOOM FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, Dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOM PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOM RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System


KLEUR Zwart, Rood, Wit

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.17 kg


NALEEVING



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



TP TC 019:2011




KENMERKEN




ESD



Antistatische eigenschappen




Ergothon schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	7108-35	6408487507779
36	7108-36	6408487507786
37	7108-37	6408487507793
38	7108-38	6408487507809
39	7108-39	6408487507816
40	7108-40	6408487507823
41	7108-41	6408487507830
42	7108-42	6408487507847
43	7108-43	6408487507854
44	7108-44	6408487507861
45	7108-45	6408487507878
46	7108-46	6408487507885
47	7108-47	6408487507892
48	7108-48	6408487507908

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com