



TEMPUS 5668

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

VEILIG EN SPORTIEF MET BOA® FIT-SYSTEEM

Veiligheidsschoen voor werk én vrije tijd. Zeer licht en comfortabel met groene details, BOA® Fit-systeem, geavanceerde schokdemping met PORON XRD, veiligheidsneus en een flexibele inlegzool van textiel met perforatiebescherming. De beproefde buitenzool is voorzien van een zeer effectief grippatroon en speciaal natrielrubber voor duurzaamheid. De JALAS® Tempus-schoenen zijn antistatisch en ESD-gecertificeerd voor gebruik in werkomgevingen met ESD-bescherming.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer ademend
- Zeer licht
- Uitstekende grip

KENMERKEN

- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Laag gewicht
- Watertong
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Dubbele schokdempingszones
- Ergonomisch gevormd
- Zacht



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Smal/normaal

VERZAMELING Tempus

BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Staal

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOOl FX2 Pro Slim

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl EVA

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System


KLEUR Zwart, Groen, Wit

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 0.96 kg

NALEEVING




TP TC 019:2011






EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



KENMERKEN



AFMETING	ART.NR.	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com