



INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ONLY ON THIS PAGE

EN

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

DECLARATION OF CONFORMITY
www.jendals.com/conformity

TEGERA® 72

Cut sleeve, cut resistance level D, basalt fibre thread, CRF+ Technology, HPPE, nylon, polyester, spandex, stainless steel fibre yarn, Cat. II, black, approved for handling foodstuffs, elasticated 360°, for allround work

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018



3X4XD







STANDARD 100

SE 14-214

SE 14-214

OEKO TEX®

STANDARD 100

SE 14-214



OUTER MATERIAL SPECIFICATION HPPE (High performance polyethylene), polyester, basalt fibre thread, nylon, stainless steel fibre yarn

MIDDLE MATERIAL SPECIFICATION Elastane

SIZE RANGE (EU) 7,8,9,10

EU-TYPE EXAMINATION (MODULE B) ISSUED BY NOTIFIED BODY: 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

EN 388:2016+A1:2018



A. Nöjningsomständ Min. 0, Max. 5

B. Skivbeständighet Min. 0, Max. 5

C. Rivmotstånd Min. 0, Max. 4

D. Punkteständighet Min. 0, Max. 4

E. Skärståndighet TDM Min. 0, Max. 5

F. Stötdämpning P=Godkänd

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsnivåer gäller ytan av handens handflata. Varning! För EN 388:2016+A1:2018 gäller resultaten för materialen högt eller det med högsta värdet, så grund på reducerad skåp i samband med skärståndighetstestet är coupé testresultat endast indicativa, medan TDM-skärståndighetstestet ger prestandaresultat som används som referens. Endast för arbeten med minimala riskationer. Använd inte handskar nära rörliga maskiner på risk för träning.

ABCEFD



LÄMPFÖR LIVSMEDELSHANTERING ENLIGT EU-FÖRORDNING 10/2011 OG 1935/2004. Alla handskar/ärmskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/ärmskydd kan användas med finns i överensstämmelseföklaringen för livsmedel. Kontakta Ejendals för ytterligare information

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER

Test taktillförför fingerkåda: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskar ena i standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett frimonteringssättet. Där finns också uppgift om smidighet (aktieska engagerar) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högst värdet. Väll rätt storlek för att optimalt säkerhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tulla och torka händerna helt innan du tar på dina handskar. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna stämmer. Ta iväg dina handskarna genom att ta tag i handskens yttre kant och dra av handsen. Håll dem i den handbeklädda handen. Använd de skyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vidröra handskens utida.

HÅLLBARHET: Engångsmateria som material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/ärmskydd som kan tvättas i maskin har tvättbetyg. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt i en handmaskin redan är använd. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handsen innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda använd användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEXFRI

☒ JA

☒ NEJ

FI



6 PIECES



EN ISO 21420:2020 KÄYTÖOHJEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT

Test taktillförför fingerkåda: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskar ena i standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett frimonteringssättet. Där finns också uppgift om smidighet (aktieska engagerar) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högst värdet. Väll rätt storlek för att optimalt säkerhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tulla och torka händerna helt innan du tar på dina handskar. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna stämmer. Ta iväg dina handskarna genom att ta tag i handskens yttre kant och dra av handsen. Håll dem i den handbeklädda handen. Använd de skyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vidröra handskens utida.

HÅLLBARHET: Engångsmateria som material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/ärmskydd som kan tvättas i maskin har tvättbetyg. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt i en handmaskin redan är använd. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handsen innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda använd användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEXFRI

☒ JA

☒ NEJ

FI



EN ISO 21420:2020 KÄYTÖOHJEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT

Test taktillförför fingerkåda: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskar ena i standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett frimonteringssättet. Där finns också uppgift om smidighet (aktieska engagerar) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högst värdet. Väll rätt storlek för att optimalt säkerhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tulla och torka händerna helt innan du tar på dina handskar. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna stämmer. Ta iväg dina handskarna genom att ta tag i handskens yttre kant och dra av handsen. Håll dem i den handbeklädda handen. Använd de skyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vidröra handskens utida.

HÅLLBARHET: Engångsmateria som material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/ärmskydd som kan tvättas i maskin har tvättbetyg. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt i en handmaskin redan är använd. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handsen innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda använd användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEXFRI

☒ JA

☒ NEJ

FI



Declaration of Conformity → www.jendals.com/conformity

EN

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

DECLARATION OF CONFORMITY
www.jendals.com/conformity

EN 388:2016+A1:2018



A. Blasat cut resistance Min. 0, Max. 4

B. Tear resistance Min. 0, Max. 5

C. Puncture resistance Min. 0, Max. 4

D. Cut resistance TDM Min. 0, Max. 5

E. Impact Protection P=Pass

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels are measured from area of glove palm. Warning: For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016+A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For falling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

ABCEFD



SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004. All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the food declaration of conformity. Contact Ejendals for more information.

EN 388:2016+A1:2018



A. Abrasietestfestig Min. 0, Max. 4

B. Skivbeständighet Min. 0, Max. 5

C. Rivmotstånd Min. 0, Max. 4

D. Punkteständighet TDM Min. 0, Max. 5

E. Stötdämpning P=Bestånden

ABCEFD



ABRASION RESISTANCE according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

Cut resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels A1-9

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

Finger dextérité test: Min. 1, Max. 5

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dextérité, if not explained on the front page. If the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for specific purposes. For example finger assembly will only wear the product in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: Wash and dry your hands completely before donning the gloves. Before use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the gloves fit well. When removing your gloves, hold the outside edge of the glove and peel the glove away and hold in gloved hand. Use ungloved fingers to take and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled do not touch the surface of the glove.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: Gloves/sleeves that can be mechanically washed will carry laundry symbols. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Ejendals cannot be held liable for this.

DISPOSAL: According to local environmental legislations. The glove contains natural rubber which may cause allergy.

ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

LATEXFRI

☒ YES

☒ NO

SV



EN 388:2016+A1:2018



A. Nöjningsomständ Min. 0, Max. 5

B. Skivbeständighet Min. 0, Max. 5

C. Rivmotstånd Min. 0, Max. 4

D. Punkteständighet Min. 0, Max. 4

E. Skärståndighet TDM Min. 0, Max. 5

F. Stötdämpning P=Godkänd

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsivåer gäller ytan av handens handflata. Varning! För EN 388:2016+A1:2018 gäller resultaten för materialen högt eller det med högsta värdet, så grund på reducerad skåp i samband med skärståndighetstestet är coupé testresultat endast indicativa, medan TDM-skärståndighetstestet ger prestandaresultat som används som referens. Endast för arbeten med minimala riskationer. Använd inte handskar nära rörliga maskiner på risk för träning.

ABCEFD



LÄMPFÖR LIVSMEDELSHANTERING ENLIGT EU-FÖRORDNING 10/2011 OG 1935/2004. Alla handskar/ärmskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/ärmskydd kan användas med finns i överensstämmelseföklaringen för livsmedel. Kontakta Ejendals för ytterligare information

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER

Test taktillförför fingerkåda: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskar ena i standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett frimonteringssättet. Där finns också uppgift om smidighet (aktieska engagerar) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högst värdet. Väll rätt storlek för att optimalt säkerhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tulla och torka händerna helt innan du tar på dina handskar. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna stämmer. Ta iväg dina handskarna genom att ta tag i handskens yttre kant och dra av handsen. Håll dem i den handbeklädda handen. Använd de skyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vidröra handskens utida.

HÅLLBARHET: Engångsmateria som material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/ärmskydd som kan tvättas i maskin har tvättbetyg. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt i en handmaskin redan är använd. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handsen innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda använd användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEXFRI

☒ JA

☒ NEJ

FI



EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER

Test taktillförför fingerkåda: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskar ena i standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett frimonteringssättet. Där finns också uppgift om smidighet (aktieska engagerar) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högst värdet. Väll rätt storlek för att optimalt säkerhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tulla och torka händerna helt innan du tar på dina handskar. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna stämmer. Ta iväg dina handskarna genom att ta tag i handskens yttre kant och dra av handsen. Håll dem i den handbeklädda handen. Använd de skyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vidröra handskens utida.

HÅLLBARHET: Engångsmateria som material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/ärmskydd som kan tvättas i maskin har tvättbetyg. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt i en handmaskin redan är använd. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handsen innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda använd användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEXFRI

☒ JA

☒ NEJ

FI



EN 388:2016+A1:2018



A. Blasat cut resistance Min. 0, Max. 4

B. Tear resistance Min. 0, Max. 5

C. Puncture resistance Min. 0, Max. 4

D. Cut resistance TDM Min. 0, Max. 5

E. Impact Protection P=Pass

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels are measured from area of glove palm. Warning: For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016+A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For falling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

ABCEFD



SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004. All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the food declaration of conformity. Contact Ejendals for more information.

EN 388:2016+A1:2018



A. Blasat cut resistance Min. 0, Max. 4

B. Tear resistance Min. 0, Max. 5

C. Puncture resistance Min. 0, Max. 4

D. Cut resistance TDM Min. 0, Max. 5

E. Impact Protection P=Pass

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels are measured from area of glove palm. Warning: For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016+A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For falling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

ABCEFD



SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004. All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the food declaration of conformity. Contact Ejendals for more information.

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER

Test taktillförför fingerkåda: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskar ena i standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett frimonteringssättet. Där finns också uppgift om smidighet (aktieska engagerar) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högst värdet. Väll rätt storlek för att optimalt säkerhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tulla och torka händerna helt innan du tar på dina handskar. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna stämmer. Ta iväg dina handskarna genom att ta tag i handskens yttre kant och dra av handsen. Håll dem i den handbeklädda handen. Använd de skyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vidröra handskens utida.

HÅLLBARHET: Engångsmateria som material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/ärmskydd som kan tvättas i maskin har tvättbetyg. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt i en handmaskin redan är använd. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handsen innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda använd användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEXFRI

☒ JA

☒ NEJ

FI



EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER

Test taktillförför fingerkåda: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskar ena i standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett frimonteringssättet. Där finns också uppgift om smidighet (aktieska engagerar) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högst värdet. Väll rätt storlek för att optimalt säkerhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tulla och torka händerna helt innan du tar på dina handskar. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna stämmer. Ta iväg dina handskarna genom att ta tag i handskens yttre kant och dra av handsen. Håll dem i den handbeklädda handen. Använd de skyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vidröra handskens utida.

HÅLLBARHET: Engångsmateria som material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/ärmskydd som kan tvättas i maskin har tvättbetyg. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt i en handmaskin redan är använd. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handsen innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda använd användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEXFRI

☒ JA

☒ NEJ

FI



Declaration of Conformity → www.jendals.com/conformity

EN 388:2016+A1:2018



A. Blasat cut resistance Min. 0, Max. 4

B. Tear resistance Min. 0, Max. 5

C. Puncture resistance Min. 0, Max. 4

D. Cut resistance TDM Min. 0, Max. 5

E. Impact Protection P=Pass

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels are measured from area of glove palm. Warning: For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016+A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For falling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

ABCEFD



SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004. All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the food declaration of conformity. Contact Ejendals for more information.

EN 388:2016+A1:2018



A. Blasat cut resistance Min. 0, Max. 4

B. Tear resistance Min. 0, Max. 5

C. Puncture resistance Min. 0, Max. 4

D. Cut resistance TDM Min. 0, Max. 5

E. Impact Protection P=Pass

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels are measured from area of glove palm. Warning: For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016+A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For falling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

ABCEFD



SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004. All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the food declaration of conformity. Contact Ejendals for more information.

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

Finger dextérité test: Min. 1, Max. 5

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dextérité, if not explained on the front page. If the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for specific purposes. For example finger assembly will only wear the product in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: Wash and dry your hands completely before donning the gloves. Before use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the gloves fit well. When removing your gloves, hold the outside edge of the glove and peel the glove away and hold in gloved hand. Use ungloved fingers to take and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled do not touch the surface of the glove.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: Gloves/sleeves that can be mechanically washed will carry laundry symbols. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Ejendals cannot be held liable for this.

DISPOSAL: According to local environmental legislations. The glove contains natural rubber which may cause allergy.

ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

LATEXFRI

☒ YES

☒ NO

SV



EN 388:2016+A1:2018



A. Nöjningsomständ Min. 0, Max. 5

B. Skivbeständighet Min. 0, Max. 5

C. Rivmotstånd Min. 0, Max. 4

D. Punkteständighet Min. 0, Max. 4

E. Skärståndighet TDM Min. 0, Max. 5

F. Stötdämpning P=Godkänd

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsivåer gäller ytan av handens handflata. Varning! För EN 388:2016+A1:2018 gäller resultaten för materialen högt eller det med högsta värdet, så grund på reducerad skåp i samband med skärståndighetstestet är coupé testresultat endast indicativa, medan TDM-skärståndighetstestet ger prestandaresultat som används som referens. Endast för arbeten med minimala riskationer. Använd inte handskar nära rörliga maskiner på risk för träning.

ABCEFD



LÄMPFÖR LIVSMEDELSHANTERING ENLIGT EU-FÖRORDNING 10/2011 OG 1935/2004. Alla handskar/ärmskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/ärmskydd kan användas med finns i överensstämmelseföklaringen för livsmedel. Kontakta Ejendals för ytterligare information

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER

Test taktillförför fingerkåda: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskar ena i standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett frimonteringssättet. Där finns också uppgift om smidighet (aktieska engagerar) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högst värdet. Väll rätt storlek för att optimalt säkerhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tulla och torka händerna helt innan du tar på dina handskar. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna stämmer. Ta iväg dina handskarna genom att ta tag i handskens yttre kant och dra av handsen. Håll dem i den handbeklädda handen. Använd de skyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vidröra handskens utida.

HÅLLBARHET:</

