

METS

MORE THAN SAFETY

NOTICE D'UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE

GEbruIKSAANWIJZING

NE - 03/2012

Voor uw veiligheid en comfort zijn deze schoenen met de groots zoeg versterkt met materiaal van zeer hoge kwaliteit, en de meest gevormde productiechroomen.

REINIGING
- Na ieder gebruik de schoenen geopend in een ventilatede ruimte laten drogen, uit de buurt van warmtebronnen.
- Arde of stof met een borstel verwijderen.
- Vleken met een vochtige doek, en eventueel met een zeepe verwijderen.
- Glad of gepolierd leer kan eventueel met gewoon schoensmeer ingeweven worden.

GEbruIK
- De CE markering op het product houdt in:
- Dat het voldoende de belangrijkste voorwaarden zoals uiteengezet in de Europese Richtlijn 89/686/EEG betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Schadelijkheid
- Comfort
- Stevigheid

FR - EN
- De waarden in de onderstaande tabel komen overeen met de minimum vereisten betreffende dynamische gripcoëfficiënt, voorgeschreven door de norm EN ISO 20345:2011 betreffende de gewijzde schoenen.

Symbool	Gedekte risico's	Categorieën			
		S1	S2	S3	S4
A	Antivulstrand antistatische schoenen	X	X	X	X
E	Gevoelsbestendige tegen schokken	X	X	X	X
WRU	Bescherming tegen stoevalen	O	O	X	X
P	Bescherming tegen perforatie	O	O	O	X
FO	Toegestaan met spikes	O	X	O	X
	Toegestaan tegen komberspikes	O	X	X	X

X = voldoende aan de voorgedate criteria
O = optie, zie symboolen op de schoen

ANNIC S.A.S

82250 LAGUEPIE - FRANCE

Tél.: +33 (0)5 63 30 21 01

Fax: +33 (0)5 63 31 40 18

e-mail : contact@mts-morethansafety.com
www.mts-morethansafety.com

NOTIFIED BODY PU 2D INJECTED MODELS

"0075" CTC

4, rue Herman Frenkel
69367 LYON FRANCE



CT

Voor een optimaal gebruik van uw nieuwe schoenen, wordt u verzocht het volgende aandachtig te lezen. Indien de schoenen zijn uitgerust met een verwijfde bare inleegzool:

Het gebruik van de schoenen zonder inleegzool is niet toegestaan. Indien de schoenen zijn uitgerust met een verwijfde bare inleegzool, moet eerst de inleegzool worden verwijfd. Het gebruik van de schoenen met de verwijfde bare inleegzool is niet toegestaan. Het gebruik van de schoenen met de verwijfde bare inleegzool is niet toegestaan.

Indien de schoenen uitgerust zijn met een loopzool van ander materiaal dan polyurethaan is: Raden wij u aan dit product niet langer dan 3 Jaar na de aflevering te gebruiken. De schoen kan worden beschadigd door de structuur van het gebruikte materiaal te verslechteren. Het gebruik van de schoenen met de verwijfde bare inleegzool is niet toegestaan.

De elektrische weerstand van dit type schoenen kan aanzienlijk wijzigen door buiging, besmetting of ondergrond. Dit type schoenen is niet geschikt voor gebruik op natte of geleidelijk drogende vloeren. Het gebruik van deze schoenen op nat of geleidelijk drogende vloeren is niet toegestaan.

Indien de schoenen gebruikt worden onder omstandigheden die van de normale gebruiktoestand afwijken, wordt de gebruiker verzocht de elektrische eigenschappen te controleren.

Indien de schoenen gebruikt worden onder omstandigheden die van de normale gebruiktoestand afwijken, wordt de gebruiker verzocht de elektrische eigenschappen te controleren.

Indien de schoenen gebruikt worden onder omstandigheden die van de normale gebruiktoestand afwijken, wordt de gebruiker verzocht de elektrische eigenschappen te controleren.

Indien de schoenen gebruikt worden onder omstandigheden die van de normale gebruiktoestand afwijken, wordt de gebruiker verzocht de elektrische eigenschappen te controleren.

Indien de schoenen gebruikt worden onder omstandigheden die van de normale gebruiktoestand afwijken, wordt de gebruiker verzocht de elektrische eigenschappen te controleren.

NOTICE D'UTILISATION

FR - 03/2012

Pour votre sécurité et votre confort, nous avons fabriqué ces chaussures avec le plus grand soin à partir de matériaux de très grande qualité et grâce aux techniques les plus modernes.

POUR LES NETTOYER
- Apres chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.
- Eviter de la brosse les excès de terre ou de poussière.
- Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, élever les tâches.
- Eventuellement, citer les cures lisses ou pigmentées avec un produit standard du commerce.

Le marquage CE apposé sur ce produit signifie:
- Qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle;
- Innocuité
- Confort
- Sécurité: dont protection contre les risques de chute par glissement

La présence d'un emoji de protection des orléans d'un type par un organisme habilité: CTC (N°0075), rue Herman Frenkel 69367 LYON Cedex 07 - France.

Si la chaussure qui vous est fournie est marquée EN ISO 20345:2011 ce marquage apposé sur le produit garantit:

- En termes de confort et de solidité, un niveau de qualité accepté, défini par une norme européenne harmonisée.
- La présence d'un emoji de protection des orléans d'un type par un organisme habilité à 200 Joules et les risques d'accident sous une charge maximale de 1500 daN.
- De plus, pour certaines applications, des exigences additionnelles peuvent être prévues.
- Pour connaître le degré de protection que vous offre cette paire de chaussures, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Symbole	Risques couverts	Categorieën			
		S1	S2	S3	S4
A	Antivulstrand	X	X	X	X
E	Gevoelsbestendige tegen schokken	X	X	X	X
WRU	Bescherming tegen stoevalen	O	O	X	X
P	Bescherming tegen perforatie	O	O	O	X
FO	Toegestaan met spikes	O	X	O	X
	Toegestaan tegen komberspikes	O	X	X	X

X = voldoende aan de voorgedate criteria
O = optie, zie symboolen op de schoen

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus correspondent aux coefficients d'adhérence dynamiques minimum exigés par la norme EN ISO 20345 : 2011 concernant la résistance au glissement :

Les chaussures conductrices dont la résistance électrique dépasse pas 100 kohms
 H1 : Isolation du semelle contre le chieulur
 C1 : Isolation du semelle contre le froid
 WR : Résistance à l'eau (chaussure entiere)
 AN : Protection des melancies
 CR : Résistance à la coupe
 HRO : Résistance de la semelle de marche à la chieulur par contact direct

Les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de propre amovible. Les essais ont été effectués avec la semelle de propre en place. Les chaussures ne doivent être utilisées qu'avec cette semelle de propre. Nous attirons votre attention sur le fait que elle est marquée que par une semelle de propre comparable qui

Les chaussures qui vous sont fournies ne sont pas équipées d'une semelle de propre. Les essais ont été effectués sans la semelle de propre. Nous attirons votre attention sur le fait que elle est marquée que par une semelle de propre comparable qui

Les chaussures qui vous sont fournies ne sont pas équipées d'une semelle de propre. Les essais ont été effectués sans la semelle de propre. Nous attirons votre attention sur le fait que elle est marquée que par une semelle de propre comparable qui

Si les chaussures qui vous sont fournies ne sont pas équipées d'une semelle de propre : Les essais ont été effectués sans la semelle de propre. Nous attirons votre attention sur le fait que elle est marquée que par une semelle de propre comparable qui

Si la chaussure qui vous est fournie est marquée EN ISO 20345:2011 ce marquage apposé sur le produit garantit:

Symbole	Risques couverts	Categorieën			
		S1	S2	S3	S4
A	Antivulstrand	X	X	X	X
E	Gevoelsbestendige tegen schokken	X	X	X	X
WRU	Bescherming tegen stoevalen	O	O	X	X
P	Bescherming tegen perforatie	O	O	O	X
FO	Toegestaan met spikes	O	X	O	X
	Toegestaan tegen komberspikes	O	X	X	X

X = voldoende aan de voorgedate criteria
O = optie, zie symboolen op de schoen

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus correspondent aux coefficients d'adhérence dynamiques minimum exigés par la norme EN ISO 20345 : 2011 concernant la résistance au glissement :

Les chaussures conductrices dont la résistance électrique dépasse pas 100 kohms
 H1 : Isolation du semelle contre le chieulur
 C1 : Isolation du semelle contre le froid
 WR : Résistance à l'eau (chaussure entiere)
 AN : Protection des melancies
 CR : Résistance à la coupe
 HRO : Résistance de la semelle de marche à la chieulur par contact direct

Les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de propre amovible. Les essais ont été effectués avec la semelle de propre en place. Les chaussures ne doivent être utilisées qu'avec cette semelle de propre. Nous attirons votre attention sur le fait que elle est marquée que par une semelle de propre comparable qui

Les chaussures qui vous sont fournies ne sont pas équipées d'une semelle de propre. Les essais ont été effectués sans la semelle de propre. Nous attirons votre attention sur le fait que elle est marquée que par une semelle de propre comparable qui

Les chaussures qui vous sont fournies ne sont pas équipées d'une semelle de propre. Les essais ont été effectués sans la semelle de propre. Nous attirons votre attention sur le fait que elle est marquée que par une semelle de propre comparable qui