

## TOTAL PROTECT



### Antislip overschoen met veiligheidsneus

- Materiaal: rubber en veiligheidsneus van aluminium/titanium.
- Voor professioneel gebruik: Verkleint het risico dat je uitglijdt en beschermt de tenen. Geschikt voor diverse werkomgevingen.
- ✓ **Veiligheidsneus van aluminium/titanium. Ultralicht!**
- ✓ **Uitzonderlijke gripcoëfficiënt**
- ✓ **Elastisch: slechts 4 maten voor alle schoenmaten van 34 tot 50**
- ✓ **Maatverdeling met kleurcodering**
- ✓ **Geschikt voor de meeste soorten schoenen**
- ✓ **Herbruikbaar en waterproof**
- ✓ **Tiger-grip® antislipzool met zelfreinigend loopprofiel**



REF « TP »

#### Certificering

##### EUROPESE RICHTLIJNEN 89/686/EG

Betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

##### CE EUROPESE NORMEN

CE-gecertificeerd:  
0075/1344/161/07/14/0618

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Oliebestendig (FO)

##### ● NF EN 13287 – Antislipnorm

SRC-normering = SRA + SRB

**SRB**: Slipweerstand op stalen vloeren met glycerine

**SRA**: Slipweerstand op keramische vloeren met een laag schoonmaakmiddel

Ondergrond	Risicovolle stof	ISO 13287 norm	Resultaten TOTAL PROTECT
Staal	Olie	SRB = 0.18	➔ + 340% = 0.62
Keramische tegels	Schoonmaakmiddel	SRA = 0.32	➔ +140% = 0.54
	Water	-	0.62

##### ● NF EN 12568 – Beproevingmethode voor beschermneuzen

Bestand tegen een impact van 200 J en een compressie van max. 1500 DaN

##### Fysisch-mechanische eigenschappen

Testtype	Norm	Resultaten TOTAL PROTECT	Eenheid
Impactweerstand	EN ISO 20344	21.5	mm
Compressieweerstand	EN ISO 20344	22	mm
Slijtbestendigheid	ISO 4649: 2002	159	mm <sup>3</sup>
Dichtheid	ISO 4649: 2002	1.17	g/cm <sup>3</sup>
Bestand tegen koolwaterstoffen	EN ISO 20344	0.2	%
Scheurweerstand	ISO 34-1 : 1994	11.6	daN/cm

**Antistatisch:** De overschoen is antistatisch en ESD-geschikt.

De overschoen moet voor gebruik eerst uitgeprobeerd worden met de eigen schoen.

#### Maten



	S				M				L				XL			
EU maten	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK maten	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13	14
US maten (Vrouw)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11						
US maten (Man)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13	14

Zorg ervoor dat de overschoen goed past en goed om de voet blijft zitten.

#### Onderhoud en opslag



- Handwasbaar - Natuurlijk laten drogen
- Bewaren op een droge plek met een constante temperatuur
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan -20 °C

Ontwerp en productie: TIGER-GRIP ENGINEERING

contact@tigergrip.com

120, rue Fornier  
31700 BEAUZELLE, France

+ 33 5 34 60 56 56

www.tigergrip.com