



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 840

Zyko wysokie - ISO D

Ultra-wysoka ochrona przy manipulowaniu ciężkimi lub ostrymi przedmiotami w mokrym środowisku.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Wysoka ochrona przed przecięciem dla bezpieczeństwa pracy

Ochrona termiczna

- Dobra izolacja termiczna ręki.

Ochrona przed przebiciem

- Dobra odporność na przebicia.



Wydajność

- Dobra chwytność ułatwiająca bezpieczne manipulowanie produktami dzięki wytłoczonej strukturze.



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM D



ISO 13997:
19.8 N

MANUALNOŚĆ
EN 420:
5/5

(BRANŻE)

- Samorzędy (Usuwanie odpadów)
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Przemysł szklany
- Przemysł ceramiczny i tworzyw sztucznych

(APLIKACJE)

- Manipulowanie arkuszami szkła
- Manipulowanie gorącymi plastikowymi częściami
- Manipulowanie kompozytami po obróbce termicznej
- Cięcie drewna
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Montaż
- Skręcanie elementów
- Wbijanie gwoździ
- Sortowanie odpadów



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 840

Zyko wysokie - ISO D

LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

EN407

ZAGROŻENIA TERMICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Odporność na duże rozpryski płynnego metalu

Małe odpryski roztopionego metalu

Odporność na promieniowanie cieplne

Odporność na ciepło konwekcyjne

Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami

Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów ze wzmocnionych włókien
Wskaźnik	10
Wykończenie zewnętrzne	Wytłaczana struktura
Materiał	Naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	Szary niebieski
Rozmiar	7 8 9 10

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/pudełko 72 par/karton
------------	---

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/01/19/0134 update 01
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 21/02/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL