

Ref. **9OPAH**

Do użytku zewnętrznego

Wysokie

Wysokie buty



Zalety

- * Wzmocnienie łuku cholewki zwiększające sztywność skrętną.
- * Nakładka ochronna na piętę
- * Wyraźny obcas zapewniający wyższe bezpieczeństwo szczególnie na drabinie.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9OPAH38	38	10
9OPAH39	39	10
9OPAH40	40	10
9OPAH41	41	10
9OPAH42	42	10
9OPAH43	43	10
9OPAH44	44	10
9OPAH45	45	10
9OPAH46	46	10
9OPAH47	47	10

Sprawdź również

Wariant



9OPAL

Opis

OPAL to wysoki but ochronny wykonany z tłustej skóry licowej z przewiewną siateczką. Wzmocnienia z przodu i z tyłu zapewniają optymalną ochronę stopy. Antypoślizgowa podeszwa ma wysoką odporność na poślizg na podłogach stalowych i ceramicznych oraz zapewnia stabilność noszącego. Ten niezawierający metalu but ochronny jest wyposażony w antyprzebiciową tekstylną podeszwę, która zapewnia lekkość i elastyczność modelu. Posiada również perforowany podnosek z kompozytu dla zwiększenia oddychalności.

Sektory

Górnictwo

Wydobycie ropy i gazu

Przemysł energetyczny (produkcja i dystrybucja)

Infrastruktura, budownictwo

Zastosowanie

Malarz,
Elektryk,
Magazynier...

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny	Podeszwa wewnętrzna	Wyjmowana, tekstylna i piankowa wkładka.
Kolor 2	Pomarańczowy	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Górny osłona na palce	Skóra pełnoziarnista	Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
osłona na palce 2	Kompozyt	Wyściółka	Oddychająca siatka 3D
Podeszwa odporna na przebicie	przepuszczalność powietrza	Wyraźny obcas	
Śródpodeszwa	Tekstylna		
Podeszwa zewnętrzna	PU		
	PU		

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Te buty mogą spełniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i jeśli są dobrze konserwowane. Przed użyciem należy przeprowadzić oględziny, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przeprowadzić dopasowanie. Wskazane jest, aby wybrać model najbardziej odpowiedni do specyficznych wymagań miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Przechowuj buty w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Nie zaleca się przechowywania dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

Regularnie czyść wodery za pomocą szczotek, szmat itp. Okresowo woskuj wierzchnią część odpowiednim produktem na bazie smaru, wosku, silikonu itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **LEC FI00341101**

Dostarczone przez INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Obuwie bezpieczne

S3 Wymagania podstawowe: odporność na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1 100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody + Podeszwa zewnętrzna z kolcami + Śródpodeszwa odporna na przebicie

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 06/09/2021