

EVO3®

ŚREDNI DASZEK - REGULACJA ŚLIZGOWA - WENTYLOWANY

KOD PRODUKTU: AJF160-00 - 00

EVO3® TO PRAWDZIWA EWOLUCJA ZASŁUŻONYCH HEŁMÓW MK2 i MK3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCHRONA GŁOWY

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Ułożyć hełm na głowie i zapiąć pasek, tak aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, hełm należy nosić z daszkiem skierowanym do przodu.

Należy upewnić się, że hełm jest dopasowany do wielkości głowy użytkownika.

NAPOTNIK CHAMLON™:

Rdzeń z egipskiej bawełny z porowatą powłoką zapewniającą maksymalną absorpcję potu. PH neutralne, testowany dermatologicznie.

TAŚMY UTRZYMUJĄCE:

Pasek i uchwyty z taśmy HDPE z poliestrową więźbą.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Jednostkę można czyścić mydłem i ciepłą wodą i suszyć miękką ściereczką.

Hełm nie powinien być czyszczony za pomocą chemicznych lub ściernych środków czyszczących.

Hełm należy przechowywać z dala od środków chemicznych i ekstremalnych temperatur.

Hełm powinien być przechowywany z dala od bezpośredniego światła słonecznego.


SKORUPA:

Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) poddany stabilizacji UV.



REGULACJA ŚLIZGOWA:

Wersja z regulacją ślizgową OneTouch™ dla EVO3® jest tak prosta w użyciu, że można ją regulować jednym palcem.



ZGODNOŚĆ

Zgodny z EN397, ANSIZ89 & GOCT P 50460-92

Numer certyfikatu WE 00279 BSI Product Certification.

Spełniania wymagania dotyczące współczynnika odbicia zgodnie z EN 12899 po wyposażeniu w zestaw odblaskowy CR2.

Personalizacja firmowa dzięki nadrukowi.

Szeroki zakres rozmiarów. Zacisk lub pokrętło zapadkowe - Wysoki komfort dopasowania.

Dostępny w wersji wentylowanej i niewentylowanej.

Dostępny z daszkiem średnim lub mikro.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

POLSKA@JSP.CO.UK
TEL: +48 71 339 72 92/93



Issued 25/01/16, V7

EVO3®

ŚREDNI DASZEK - REGULACJA ŚLIZGOWA - WENTYLOWANY

KOD PRODUKTU: AJF160-00 - 00

EVO3® TO PRAWDZIWA EWOLUCJA ZASŁUŻONYCH HEŁMÓW MK2 i MK3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCHRONA GŁOWY



WYMIARY ZEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA

Ilość: 10
Waga: 3.8kg (około)



WYSOKOŚĆ:
450mm

DŁUGOŚĆ:
580mm

SZEROKOŚĆ:
240mm

WYMIARY HEŁMU

Rozmiar: 530 - 640mm
Waga: 375g (około)



KOLORY HEŁMÓW

Wstaw następujący numer dwucyfrowy w miejsce kresek wybranego hełmu.



CECHY HEŁMU

| | | |
|--------------------------|---|--|
| NORMA EUROPEJSKA | EN397 | Tak |
| WYDAJNOŚĆ | Odporność na uderzenia | Tak, 50 Dżuli |
| ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURY | Niskie temperatury | Tak: EN397 -40°C FOCT P 50460-92 -50°C |
| MATERIAŁ SKORUPY | HDPE Recykling Odporny na prom. UV | Tak Tak Tak |
| MATERIAŁ WIĘŻBY | HDPE LDPE Włókno | Tak Tak Tak |
| OPCJE | Uniwersalne akcesoria Reflective CR2 option Ventilated Integrated Eyewear | Tak Tak Tak Tak |
| OPCJE WIĘŻBY | JSP 3D Regulacja ślizgowa 6-punktowy | Tak Tak Tak |
| PASEK PODBRÓDKOWY | 4-punktowe | Tak |
| OPCJE LOGO | Przód Tył Bok Min. zamów. logo Własna nazwa | Tak Tak Tak 10 Tak |

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Ochrona będzie gwarantowana tylko wtedy, gdy hełm jest prawidłowo dopasowany.

Każdy hełm poddany silnemu uderzeniu należy natychmiast wymienić. Nie nakładać farby, rozpuszczalników, klejów ani etykiet z wyjątkiem postępowania zgodnie z instrukcją producenta.

Taśmy w kontakcie ze skórą mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób podatnych. W takim przypadku należy opuścić obszar zagrożenia, zdjęć kask i zasięgnąć porady lekarza.

Uwagę użytkowników zwraca się również na niebezpieczeństwo związane z modyfikowaniem lub usuwaniem jakichkolwiek oryginalnych części, z wyjątkiem postępowania zgodnie z instrukcją producenta.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

POLSKA@JSP.CO.UK
TEL: +48 71 339 72 92/93



Issued 25/01/16, V7