

EVO®5 DualSwitch™ mikro daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, wentylowany

Biały / AKS270-000-100



OPIS

EVO®5 DualSwitch™ firmy JSP jest w pełni certyfikowany zarówno zgodnie z EN 397, jak i EN 12492, z możliwością łatwej zmiany między tymi dwoma normami za jednym naciśnięciem przełącznika.

JSP dostarczyło innowacyjny hełm, który może być używany na poziomie gruntu (EN 397) lub na wysokości (EN 12492).

OPCJE























- Biały (AKS270-000-100)**
- Niebieski (AKS270-000-500)
- Czarny (AKS270-001-100)
- Pomarańczowy (AKS270-000-800)
- Czerwony (AKS270-000-600)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365 • EN 12492 • ANSI/ISEA Z89.1



SPECYFIKACJE

	Daszek Mikro		Odporność na uderzenia 100 dżuli
	Odporność na uderzenia boczne 25 dżuli		EN 50365 ELECTRICAL INSULATION 1000 V
	Molten Metal Tak		Minimum Temperature - 40C
	Maximum Temperature +50C		Skorupa ABS Tak
	EPP wkładka Tak		Nadaje się do recyklingu Skorupa
	Tekstylia Więźba		Regulacja głębokości 3D
	Pokrętko Tak		Uniwersalny otwór na akcesoria Tak
	Wentylacja Tak		Reflective Option Opcjonalnie
	Integrated Eyewear Nie		Uchwyt na karty identyfikacyjne Opcjonalnie
	BSI Kitemark Tak		Fitted 4 point DualSwitch chinstrap (EN12492 and EN397 compliant) w zestawie
	JSPCheck Tak		Waga Produktu 450g

CECHY



Praca na wysokości

Siła odblokowania paska podbródkowego określonego w normie EN12492 jest większa niż 500 niutonów. Ogranicza to ryzyko utraty hełmu podczas upadku.



EPP wkładka

Nasza wytrzymała wyściółka z ekspandowanego polipropylenu (EPP) zapewnia wiodące w swojej klasie tłumienie uderzeń, oferując ochronę przed uderzeniami z boku, z przodu i z tyłu, zgodnie z wymogami normy EN12492.



CR2

CR2 to największy jak dotąd krok naprzód w zakresie widoczności w nocy / odblaskowości w ochronie głowy. Materiał odblaskowy o wysokiej intensywności, oferujący średnio 60% więcej odbłasku niż standardowa odzież odblaskowa. CR2 jest opcjonalne.



prace naziemne

Siła odblokowania paska podbródka określona w normie EN397 wynosi od 150 do 250 niutonów. Ogranicza to ryzyko zadławienia się, a pasek podbródka został zaprojektowany tak, aby można go było odpiąć w razie zaczepienia.



Bezpieczne dopasowanie

Wyposażony w pełni regulowany 4-punktowy pasek podbródkowy, łatwy w użyciu system regulacji na pokrętko Revolution® oraz regulację 3D, która oferuje 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości dla idealnego dopasowania.



Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają montaż wizjerów Surefit™ i ochronników słuchu Sonis®. EVOSpec® zintegrowane okulary. Uchwyt na lampy i wizytownik. System oświetlenia hełmu Visilite® może być również zamontowany w celu zwiększenia widoczności przy słabym oświetleniu.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspafety.com / Web: www.jspafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 15 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.





Ochrona elektryczna do 1000V



Wytrzymała skorupa ABS

Hełm ochronny EVO@5 posiada niezwykle wytrzymałą skorupę ABS zaprojektowaną dla doskonałej ochrony. Charakteryzuje się pięciopaskowym wzorem i tarczą JSP, rozpoznawalnym na całym świecie symbolem jakości.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



Wentylacja

Skorupa i wyściółka z EPP są wentylowane, aby zwiększyć komfort i umożliwić przepływ powietrza chłodzącego, zmniejszając temperaturę hełmu o średnio 2-3 stopnie.

LOGO

- Przód
- Tył
- Boki

GAMA



FILMY

- www.youtube.com/watch?v=FHdlRqWkD3s
- www.youtube.com/watch?v=pXBgCZzyGII

PLIKI DO POBRANIA

- [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
- [doc-evo5-dualswitch.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 15 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

