



# tesa® Taśma ostrzegawcza Premium

Informacja Produkcie



BNR 58130, 58131

## Opis produktu

Taśma tesa® Premium to wysoce odporna na rozdarcie taśma ostrzegawcza do trwałego znakowania stref niebezpieczeństwa i obszarów zagrożenia.

## Cechy

- Wysoce odporny na rozdarcie nośnik PP
- Substancja klejąca z naturalnego kauczuku zapewniająca doskonałą przyczepność
- Do znakowania trwałych przeszkód i obszarów zagrożenia
- Równe i ciche odwijanie
- Kolor taśmy zgodny z regulacjami EU w zakresie znakowania
- Do użytku ze wszystkimi dyspenserami ręcznymi tesa®

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |                   |                     |       |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika        | folia PVC         | • grubość całkowita | 65 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny |                     |       |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |                            |                                     |     |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----|
| • odporność na rozciąganie | 60 N/cm                    | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Siła klejenia            | Bardzo wysoka przyczepność | • Bez rozpuszczalników              | nie |
| • Hand tearability         | nie                        | • Odporność na rozdarcie            | tak |



# tesa® Taśma ostrzegawcza Premium

Informacja Produkcje

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=58130>