

uvex

UVEX SAFETY POLSKA sp. z o.o. sp. k.
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Gartenstr. 133
D-73430 Aalen
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne super f OTG 9169.545



Właściwości produktu		<ul style="list-style-type: none">- lekkie okulary nakładkowe, przeznaczone do długotrwałego użytkowania- odpowiednie dla osób noszących okulary korekcyjne- pochylenie szybki 11° zapewnia doskonałą widoczność w dół- przylegające, z dużą szybką nieograniczającą pola widzenia- anatomiczny kształt połączony z najwyższą ochroną- niezakrzywiona szybka- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex- zauszniki w technologii XST - miękkie połączenie materiałów- końcówki zauszników z miękkiego i elastycznego materiału, który poprawia komfort i zapobiega ześlizgiwaniu się okularów
Materiały	Ramka	Materiał: poliwęglan PA/TPU Kolor: czarno/zielona
	Szybka	Materiał: poliwęglan o grubości 2,1 mm Powłoka: infradur plus - nieparująca, kolor: szara, UV 400 + IR
Oznaczenia:	Ramka	W (producent) 166 (norma) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) CE
	Szybka	5 (filtr zgodny z EN 169) W (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność) T (temperatura) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie) CE

Obszar zastosowania	<ul style="list-style-type: none">• Nowoczesne spawalnicze okulary ochronne z zausznikami na zawiasach• Można je zakładać na większość okularów korekcyjnych• Nieograniczone pole widzenia• Technologia uvex x-stream – materiał zauszników zmienia się stopniowo z twardego na miękki – bezpieczna regulacja i stabilne osadzenie na twarzy• Wyjątkowy komfort użytkownika• Nowa technologia filtracyjna• Doskonałe rozpoznawanie kolorów zgodnie z EN 172• Trwała powłoka odporna na zaparowywanie uvex po stronie wewnętrznej szybek, wyjątkowo odporne na zarysowania po stronie zewnętrznej• Wytrzymałość mechaniczna: F (45 m/s)• Zminimalizowane ryzyko uszkodzeń na skutek działania iskier spawalniczych
Waga	39 g
Normy	DIN EN 166 + DIN EN 169

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9169.545	szare	5 sztuk w kartonie

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy