



Latarka Energizer® Intrinsically Safe ATEX LED ma atest międzynarodowych organizacji normalizacyjnych i świetnie sprawdza się w różnych trudnych warunkach. Ta wyjątkowo wydajna latarka zaprojektowana z myślą o branżach przemysłowych ma certyfikat wodoszczelności IP67 i przetrwa wielokrotne upadki z wysokości do 1 metra. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi pętla na smyczkę ułatwia dostęp podczas pracy, a wyrazisty pomarańczowy kolor umożliwia natychmiastowe rozpoznanie urządzenia. Technologia LED zapewnia stałe oświetlenie nawet do 150 lumenów przez 10 godzin, dzięki czemu możesz pracować wydajnie dłużej.

Specifications

	Beam
Lumens (brightness)	150 Lumens
Run time	12 Hours
Beam distance	175
Weatherproof (water proof)	IPX7
Impact resistance	1 M

Features

- Samoistnie bezpieczna latarka z certyfikatem ATEX.
- Zakres temperatury otoczenia: od -20 do 40°C.
- Dział I, klasy I, II i III.
- Iskrobezpieczeństwo IECEx ia.
- Stopień ochrony IP67 wg EN60529.
- Żebrowana obudowa poprawia pewność chwytu.
- Testowana zgodnie z normą ANSI FL1 przy użyciu baterii Energizer MAX®.
- Bezpieczna w strefach 0, 1 i 2.
- Light modes : Beam

Logistics

SAP	E301393803
MODEL NUMBER	ISHH21
EAN	7638900424485
CU/SU	4
CU DIMENSIONS (mm) (H,W,D)	222 x 55 x 55
SU DIMENSIONS (mm) (H,W,D)	210 x 135 x 138
SU DETAILS	Unit box
BATT/CU	0
BATTERIES	x2 Energizer Max Alkaline AA (Not Included)

Palletisation

	Battery	CU	SU	DU	XU	Pallet Layer	Pallet	mm	mm	mm	Gross g	Net g
Battery												
CU	0							55	55	222	155	155
SU	0	4						135	138	210	715	620
DU	0	0	0					0	0	0	0	0
XU	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Pallet Layer	0	160	40	0	0			675	1104	210	28600	24800
Without wood pallet	0	640	160	0	0	4		675	1104	840	114400	99200
With wood pallet	0	640	160	160	0	4		675	1104	1248	114422	99200