



67 i przetrwa wielokrotne upadki z wysokości do 1 metra. Niezawodna konstrukcja jest odporna na ciężkie warunki występujące w miejscu pracy, a przemyślane rozwiązania umożliwiają używanie latarki bez trzymania w rękach. Obrotową głowicę można swobodnie obracać, aby precyzyjnie skierować strumień światła. Regulowana opaska solidnie mocuje latarkę do sprzętu ochronnego. Technologia LED zapewnia stałe oświetlenie nawet do 120 lumenów przez 5 godzin, dzięki czemu możesz pracować wydajnie dłużej.

Specifications

	High	Low
Lumens (brightness)	130 Lumens	20 Lumens
Run time	6 Hours	42 Hours
Beam distance	45	20
Weatherproof (water proof)	IP67	
Impact resistance	1 M	

Features

Samoistnie bezpieczna (ATEX).
 Zakres temperatury otoczenia: od -20 do 40°C.
 Dział I, klasy I, II i III.
 Iskrobezpieczeństwo IECEx IA.
 Stopień ochrony IP67 wg EN60529.
 Bezpieczna w strefach 0, 1 i 2.
 • Light modes : High , Low

Logistics

SAP	E301380803
MODEL NUMBER	ISHD32
EAN	7638900424508
CU/SU	4
CU DIMENSIONS (mm) (H,W,D)	135 x 75 x 57
SU DIMENSIONS (mm) (H,W,D)	120 x 172 x 138
CU WEIGHT (g)	145 g
SU DETAILS	Unit box
BATT/CU	0
BATTERIES	x3 Energizer Max Alkaline (Not Included)

Palletisation

	Battery	CU	SU	DU	XU	Pallet Layer	Pallet	mm	mm	mm	Gross g	Net g
Battery												
CU	0							57	75	135	145	145
SU	0	4						172	138	120	669	580
DU	0	0	0					0	0	0	0	0
XU	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Pallet Layer	0	144	36	0	0			792	1104	120	24084	20880
Without wood pallet	0	1008	252	0	0	7		792	1104	840	168588	146160
With wood pallet	0	1008	252	252	0	7		792	1104	1248	168610	146160