



Deckplate Anti-Static

Odporna na zużycie dwuwarstwowa mata do obszarów wrażliwych elektrostatycznie



- Wytrzymała mata antyzmęczenia dla obszarów zagrożonych wyładowaniami elektrostatycznymi.
- Przewodząca powierzchnia górna chroni pracowników i komponenty.
- Atrakcyjna wizualnie powierzchnia o wzorze diamentowym chroni przed poślizgnięciami.
- Górna warstwa odporna na wiele przemysłowych chemikaliów.
- Mata wyposażona w męski zatrzask uziemiający 10 mm.
- Testowana zgodnie z wymaganiami normy EN14041 dotyczącymi odporności.
- Rv: $9,8 \times 10^7 \Omega$



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
DPS010005	0,9 m x 18,3 m	czarny	108
DPS010005C	0,9 m x metr bieżący	czarny	8
DPS010007	1,2 m x 18,3 m	czarny	166
DPS010007C	1,2 m x metr bieżący	czarny	9
DPS010609	0,6 m x 0,9 m	czarny	3.54
DPS010915	0,9 m x 1,5 m	czarny	8.86

Specyfikacja techniczna

Materiał	wyniowa górna powierzchnia z podłożem z pianki PVC (stapiana, nieklejona)
Wykończenie powierzchni	Blacha ryflowana
Wysokość produktu	14 mm
Minimalna temperatura pracy	0°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Odporność na chemikalia	Górna powierzchnia z PVC zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko

Kraj pochodzenia	CN
Gwarancja	3 lata w przypadku użytkowania w suchym środowisku

Pliki do pobrania