

Ref. 9OPAL

Do użytku zewnętrznego

Niskie

Niskie buty



Zalety

- * Wzmocnienie łuku cholewki zwiększające sztywność skrętną.
- * Nakładka ochronna na piętę
- * Wyraźny obcas zapewniający wyższe bezpieczeństwo szczególnie na drabinie.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9OPAL38	38	10
9OPAL39	39	10
9OPAL40	40	10
9OPAL41	41	10
9OPAL42	42	10
9OPAL43	43	10
9OPAL44	44	10
9OPAL45	45	10
9OPAL46	46	10
9OPAL47	47	10

Sprawdź również

Wariant



9OPAH

Opis

Opal to półbut ochronny w pełnoziarniste skóra graso podszycy oddychającą siateczką. nakładka paroizolacyjna z przodu i z tyłu zapewnia optymalną ochronę stopy. jego antypoślizgowa podeszwa ma dużą odporność na ślizganie się na podłogach stalowych i ceramicznych oraz zapewnia stabilność użytkownika. to bezmetalowe obuwie ochronne wyposażone jest w tekstylny podeszwa podana na przebicie co sprzyja lekkiemu i elastycznemu modelowi. posiada również perforowaną kompozytową nakładkę paroizolacyjną dla zwiększonej przepuszczalności powietrza.

Sektory

- Górnictwo
- Wydobycie ropy i gazu
- Przemysł energetyczny (produkcja i dystrybucja)
- Infrastruktura, budownictwo

Zastosowanie

Murarz,
Dekarz,
Agent rampy,
Bagażowy,
Nadzorca robót,
Pracownik portowy...

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny	Podeszwa wewnętrzna	Wymowana, tekstylna i piankowa wkładka.
Kolor 2	Pomarańczowy	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Górny osłona na palce	Skóra pełnoziarnista	Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
osłona na palce 2	Kompozyt	Wyściółka	Membrana z włókniny odprowadzającej wilgoć
Podeszwa odporna na przebicie	Tekstylna	Wyraźny obcas	
Śródpodeszwa	PU		
Podeszwa zewnętrzna	PU		

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Te buty mogą spełniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i jeśli są dobrze konserwowane. Przed użyciem należy przeprowadzić oględziny, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przeprowadzić dopasowanie. Wskazane jest, aby wybrać model najbardziej odpowiedni do specyficznych wymagań miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Przechowuj buty w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Nie zaleca się przechowywania dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

Regularnie czyść wodery za pomocą szczotek, szmat itp. Okresowo woskuj wierzchnią część odpowiednim produktem na bazie smaru, wosku, silikonu itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **LEC FI00341101**

Dostarczone przez INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Obuwie bezpieczne

S3 Wymagania podstawowe: odporność na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1 100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody + Podeszwa zewnętrzna z kolcami + Śródpodeszwa odporna na przebicie

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 06/09/2021