

Do użytku wewnętrznego i w środowisku suchym

Niskie

Wysokie buty



Zalety

- * Dobry stosunek jakości do ceny.
- * Taśmy odblaskowe.
- * Natrykiwana podeszwa zewnętrzna PU2D
- * Wyraźny i profilowany obcas zapewniający wyższe bezpieczeństwo, szczególnie na drabinie.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9NACL10035	35	10
9NACL10036	36	10
9NACL10037	37	10
9NACL10038	38	10
9NACL10039	39	10
9NACL10040	40	10
9NACL10041	41	10
9NACL10042	42	10
9NACL10043	43	10
9NACL10044	44	10
9NACL10045	45	10
9NACL10046	46	10
9NACL10047	47	10
9NACL10048	48	10

Opis

NACRITE S1P to półbuty ze skóry i poliuretanu z siateczkową wyściółką. Podeszwa z PU / PU o podwójnej gęstości jest odporna na węglowodory i poślizg na podłogach ceramicznych i stalowych oraz zapewnia długotrwały komfort. Odblaskowa wstawka na plecach zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących w nocy. Ten model jest wyposażony w stalowy podnosek i podeszwę środkową, które chronią przed przebiciem lub spadającymi ciężkimi przedmiotami. NACRITE nadaje się do wszelkiego rodzaju zastosowań w pomieszczeniach lub w suchym środowisku.

Sektory

- Infrastruktura, budownictwo
- Budownictwo - prace wykończeniowe
- Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka
- Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzętanie, garaże...)

Zastosowanie

Malarz,
Elektryk,
Magazynier...

Sprawdź również

Wariant



9NAC010

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Górny osłona na palce	Skóra pigmentowana / Poliuretan	Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
Podeszwa odporna na przebicie	Stal	Wyściółka	Membrana z włókniny odprowadzającej wilgoć
Śródpodeszwa	Stal nierdzewna		
Podeszwa zewnętrzna	PU		
Podeszwa wewnętrzna	PU		
	Wymowana, tekstylna i piankowa wkładka.		

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Te buty mogą spełniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i jeśli są dobrze konserwowane. Przed użyciem należy przeprowadzić oględziny, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przeprowadzić dopasowanie. Wskazane jest, aby wybrać model najbardziej odpowiedni do specyficznych wymagań miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Przechowuj buty w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Nie zaleca się przechowywania dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

regularnie czyścić buty szczotkami, szmatami itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/161/05/19/1523 EXT 01/04/20**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Obuwie bezpieczne

S1P Wymagania podstawowe: odporna na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów nakładka na palce + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + Śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1 100 niutonów

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 06/09/2021