

Okulary ochronne



Zalety

- * Lekkie
- * Osłona boczna
- * Antypoślizgowe noski
- * Zauszniki z antypoślizgowymi wkładkami

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6PHI3	-	1	120

Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie

Sprawdź również

Wariant



MO6PHI0

Opis

Okulary ochronne, przezroczyste, zakrzywione soczewki z poliwęglanu, obróbka chroniąca przed zarysowaniami (standard K), i zapewniająca ochronę przed UV, odporność na wysokie temperatury, zauszniki z antypoślizgowymi wkładkami, wzmocniona wytrzymałość

Sektory

Przemysł lekki

Konserwacja

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace
wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Transport (z wyłączeniem produkcji)
i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy,
hotele/restauracje, sprząatanie,
garaże...)

Właściwości techniczne

Kolor	Przydymiony	Główne ryzyko	ochrona wzroku
Kolor 2	Czerwony		
Właściwości	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K Wzmocniona wytrzymałość Ochrona przed promieniowaniem słonecznym UV		
Inne cechy	klasyczne		
Waga	22g		
Soczewki	poliwęglan 2,3 mm ²		
Oznaczenie soczewek	2-1.2 1SFTK		
Oprawka	poliwęglan		
Oznaczenie oprawki	SFT		
Zauszniki	poliwęglan + tpr		
Kolor soczewki	Przydymiony		

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 2777/14848-01/E00-00

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN166:2001

Specyfikacje (jakość optyczna, odporność na zwykłe zagrożenia, zagrożenia mechaniczne, odporność na uderzenia)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych

EN170:2003

Filtry chroniące przed nadfioletem

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 04/01/2023