

## Szczegółowa specyfikacja techniczna: zatyczki wielokrotnego użytku xact-band



<b>Właściwości produktu</b>	<p>Innowacyjne zatyczki na pałąku uvex xact-band zapewniają ochronę przed hałasem przy jednoczesnym komforcie użytkowania. Ergonomicznie ukształtowane zatyczki idealnie dopasowują się do kanału słuchowego i zapewniają wygodę nawet przy długim noszeniu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ochronniki słuchu na pałąku</li><li>• wymienne końcówki można przechowywać w standardowym naściennym dozowniku uvex</li><li>• ergonomiczne zatyczki zapewniają idealne dopasowanie</li><li>• wgłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe wkładanie zatyczek</li><li>• nie wymagają rolowania przed założeniem</li><li>• zintegrowane elementy dźwiękochłonne ograniczają przenoszenie hałasu przez pałąk</li><li>• owalne, piankowe zatyczki przypominające kształtem kanał słuchowy zmniejszają ciśnienie panujące wewnątrz kanału słuchowego</li></ul>																																								
<b>Materiały</b>	Zatyczka: pianka PU																																								
<b>Wartości tłumienia:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>SNR: 26 dB</th><th colspan="3">H: 29dB</th><th colspan="2">M: 22dB</th><th colspan="2">L: 21dB</th></tr><tr><th>f/Hz</th><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td><td>8000</td></tr></thead><tbody><tr><td>MA dB</td><td>23,3</td><td>24,7</td><td>25,3</td><td>27,1</td><td>33,0</td><td>37,3</td><td>38,5</td></tr><tr><td>SD dB</td><td>3,6</td><td>4,7</td><td>6,0</td><td>5,5</td><td>2,7</td><td>4,3</td><td>4,9</td></tr><tr><td>APV dB</td><td>19,7</td><td>20,0</td><td>19,3</td><td>21,5</td><td>30,3</td><td>33,0</td><td>33,6</td></tr></tbody></table>	SNR: 26 dB	H: 29dB			M: 22dB		L: 21dB		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	MA dB	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5	SD dB	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9	APV dB	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6
SNR: 26 dB	H: 29dB			M: 22dB		L: 21dB																																			
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000																																		
MA dB	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5																																		
SD dB	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9																																		
APV dB	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6																																		

<b>Normy</b>	EN 352-2
--------------	----------

### Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor	Opakowanie
2125.372	Szary / błękitny / limonka	5 sztuk z pałąkiem
2124.002 – wymienne zatyczki	limonka	250 par, pakowane po 5 par w minipudelka
2124.003 – wymienne zatyczki	limonka	400 par w opakowaniu uzupełniającym

**Zalecamy codzienną wymianę zatyczek!**

**Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy**