

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A,
47-208 Więszyce
www.uvex-safety.pl

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (IFA) Prüf-
und Zertifizierungsstelle im
DGUV Test
Alte Heerstraße 111
D-53757 Sankt Augustin
Notyfikacja 0121

Szczegółowa specyfikacja techniczna: zatkarki jednorazowego użytku uvex x-fit 2112.087



MADE IN SWEDEN 

Właściwości produktu	<ul style="list-style-type: none">• ergonomiczne, jednorazowe zatkarki do uszu• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu• opatentowana technologia X-Grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego i wyraźnie ułatwia wyjmowanie zatek• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1
Opakowanie	<p>Materiał opakowaniowy zatek do uszu uvex jest produkowany z surowców odnawialnych: papier kraftowy z drewna, a powłoka polietylenowa LD po stronie wewnętrznej z trzciny cukrowej. Dzięki temu opakowanie można poddać całkowitemu recyklingowi.</p> <p>Materiał spełnia obowiązujące wymagania dyrektywy UE 94/62 / WE i 2004/12 / WE dotyczące materiałów opakowaniowych / części składowych opakowania.</p>

Normy:	EN 352-2, SNR 37 dB, H=36 dB, M=34 dB, L=34 dB																																													
	<table border="1"><thead><tr><th>SNR: 37 dB</th><th>H: 36 dB</th><th>M: 34 dB</th><th>L: 34 dB</th><th colspan="5"></th></tr></thead><tbody><tr><td>f/Hz</td><td>63</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td><td>8000</td></tr><tr><td>MA dB</td><td>35,3</td><td>38,4</td><td>39,3</td><td>40,8</td><td>38,9</td><td>37,8</td><td>45,9</td><td>45,1</td></tr><tr><td>SD dB</td><td>4,2</td><td>6,3</td><td>5,3</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>4,3</td><td>3,9</td><td>4,6</td></tr><tr><td>APV dB</td><td>31,1</td><td>32,1</td><td>34,0</td><td>35,3</td><td>33,4</td><td>33,5</td><td>42,0</td><td>40,5</td></tr></tbody></table>	SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB						f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5
SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB																																											
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000																																						
MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1																																						
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6																																						
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5																																						

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
2112.087	Limonka	100 par, pakowane parami w karton

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy