

	INSTRUKCJA UŻYWANIA	PPE-04-I-06-01
		rewizja 1
		data 2023-04-01
	Rękawice Gripzzly nitrylowe, bezpudrowe, z diamentową teksturą	data aktualizacji: N/A

PRODUKT	Rękawica Gripzzly nitrylowe
MODEL/ NR KATALOGOWY	RNBDPM5005 RNBDPL5005 RNBDPXL5005 RNBDPXXL5005 RNBDPM5005 RNBDCL5005 RNBDCL5005 RNBDCL5005 RNBDCL5005
PRODUCENT	ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
KONTAKT	ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84
KLASYFIKACJA I PRZEPISY PRAWNE	Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Zgodny z normami EN 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2: 2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, EN 388: 2016+A1:2018 Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością. Zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) 10/2011. Przebadane wg norm: EN 1186-6, EN 1186-7. Deklaracja zgodności dostępna na stronie: https://zarys.pl/easycare-nitrile-rekawice-diagnostyczne-nitrylowe.html Badanie typu UE oraz zapewnienie ciągłej zgodności przez Jednostkę Notyfikowaną: CE2777 SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Irlandia
OPIS WYROBU	- rodzaj rękawicy: przemysłowa, ochronna, niejałowa, bezpudrowa - tworzywo: 100% nitryl (akrylonitryl-butadien) - kolor: pomarańczowy i czarny - mankiet: prosty z rolowanym brzegiem - AQL: 1,5 - powierzchnia wewnętrzna: chlorowana - powierzchnia zewnętrzna: pokryta diamentową teksturą na całej powierzchni - kształt rękawicy pasujący na obie dłonie - opakowanie handlowe: 50szt., z kolorystycznym rozróżnieniem opakowań w zależności od rozmiaru - wyrób dostępny w 4 rozmiarach: M (7-8), L (8-9), XL (9-10), XXL (10-11) - wyrób niesterylny - wyrób jednorazowego użytku
SUBSTANCJE SZKODLIWE	brak szkodliwych substancji
PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE	- produkt przeznaczony do ochrony dłoni przed substancjami niebezpiecznymi - grupa/grupy docelowa: branża przemysłowa, branża motoryzacyjna, branża budowlana, branża mechaniczna, branża spożywcza, branża sprzątająca
OGRANICZENIA UŻYWANIA	brak znanych ograniczeń
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA	1. Zastosowanie: rękawice te są przeznaczone tylko do jednorazowego użytku i po użyciu powinny być wymienione na nowe.



INSTRUKCJA UŻYWANIA

PPE-04-I-06-01

rewizja 1

data 2023-04-01

Rękawice Gripzzly nitrylowe, bezpudrowe,
z diamentową teksturą

data aktualizacji: N/A

- Informacje o czasie używania nie odzwierciedlają faktycznego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz różnicowania między mieszaninami a czystymi chemikaliami.
- Odporność chemiczną oraz na przenikanie rękawic oceniano w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z dłoni (z wyjątkiem przypadków, w których rękawica jest równa lub większa niż 400 mm – wtedy również mankiet jest testowany) i odnosi się tylko do badanych substancji chemicznych (może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie).
- Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od testu typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji.
- Podczas użycia rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczny związek chemiczny ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zadry, tarcie, degradacja spowodowana kontaktem chemicznym itp. może znacznie skrócić rzeczywisty czas używania. W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy doborze rękawic odpornych chemicznie.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie mają żadnych wad lub uszkodzeń.
- Składniki / niebezpieczne składniki: niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, że są możliwą przyczyną alergii u osób na nie uczulonych, u których mogą wywoływać podrażnienie i / lub reakcje alergiczne. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.
- Przechowywanie: przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym i czystym miejscu w temperaturze: 5°C - 35°C z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub ognia. Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Niewłaściwe przechowywanie zmniejsza właściwości ochronne rękawic.

WYNIKI BADAŃ

poziomy odporności na przenikanie zgodnie z EN ISO 374-1:2016+A1:2018	
poziom skuteczności dotyczący odporności na przenikanie	czas przebicia wyznaczony w badaniach laboratoryjnych (min.)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

testowane zgodnie z EN ISO 374-1:2016 +A1:2018		
	EN 16523-1:2015 Poziom odporności na przenikanie	EN 374-4:2019 Degradacja
K Wodorotlenek sodu 40%	6	-7,1%
L Kwas siarkowy 96%	1	100,0%
O Wodorotlenek amonu 25%	6	27,0%
P Nadtlenek wodoru 30%	4	27,1%
T Formaldehyd 37%	5	17,7%

klasyfikacja typu: Typ B

EN ISO 374-5:2016:




- odporność na bakterie i grzyby – WYNIK POZYTYWNY
- odporność na wirusy – WYNIK POZYTYWNY

PRZYGOTOWANIE WYROBU DO UŻYCIA




- przed nałożeniem rękawic należy dokładnie osuszyć skórę rąk

1. Przed użyciem należy sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone (rozdarłe)
2. Nacisnąć kciukiem miejsce perforacji opakowania, w celu umożliwienia oderwania naciętego, owalnego kawałka kartonu
3. Usunąć kawałek naznaczonej części opakowania, w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do rękawic
4. Pobrać jedną rękawicę unikając dotykania opakowania
5. Przed założeniem należy sprawdzić czy rękawica nie posiada widocznych wad (zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne)
6. Ręką dominującą należy założyć rękawicę na dłoń niedominującą (każda z rękawic ma kształt uniwersalny), trzymając za górną część mankietu
7. Następnie ręką z założoną rękawicą wyciągnąć drugą rękawicę (unikając dotykania opakowania), sprawdzić czy rękawica nie posiada widocznych wad (jak w punkcie 5) i trzymając za górną część mankietu założyć na dłoń dominującą
8. Po wykonaniu procedury, chwycić jedną rękawicę za górną część mankietu i zdjąć ją z dłoni wywracając jednocześnie rękawicę na drugą stronę. Trzymając ściągniętą pierwszą rękawicę, wsunąć palce ręki bez rękawicy między rękawicę a nadgarstek i trzymając rękawicę od strony wewnętrznej ściągnąć ją poprzez wywrócenie na drugą stronę aż do całkowitego zsunięcia z dłoni
9. Po każdorazowym zdjęciu rękawic zaleca się dokładne umycie rąk, osuszenie i zastosowanie kremu pielęgnacyjnego

OBRAZKOWA INSTRUKCJA ZAKŁADANIA RĘKAWIC



OBRAZKOWA INSTRUKCJA ZDEJMOWANIA RĘKAWIC



INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA

	INSTRUKCJA UŻYWANIA	PPE-04-I-06-01
		rewizja 1
		data 2023-04-01
	Rękawice Gripzzly nitrylowe, bezpudrowe, z diamentową teksturą	data aktualizacji: N/A

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU	▪ rękawice wykonane z nitrylu (akrylonitryl-butadien) ▪ należy niezwłocznie zmienić rękawice w przypadku uszkodzenia mechanicznego ▪ rękawice nie mogą być używane z każdym rodzajem żywności, ponieważ niektóre z nich mogą uwalniać szkodliwe substancje przechodzące bezpośrednio do żywności ▪ rękawice są produktem jednorazowego użytku, nie podlegają procedurom czyszczenia, konserwacji czy dezynfekcji; nie używać powtórnie ▪ nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone mechanicznie ▪ stosować natychmiast po wyjęciu z opakowania ▪ nie używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu ▪ po użyciu rękawice powinny zostać zutylizowane - niewłaściwa utylizacja wyrobu stanowi zagrożenie skażeniem mikrobiologicznym osób postronnych oraz środowiska
SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB OBSŁUGI	▪ okres ważności wyrobu wynosi 3 lata od daty produkcji ▪ temperatura 5°C - 35°C ▪ chronić przed wilgocią ▪ przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym i czystym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego; trzymać z dala od źródeł ozonu i ognia; rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu
UTYLIZACJA	▪ w warunkach kontrolowanych zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi / wewnętrznymi procedurami jednostki ▪ zalecana utylizacja metodą termiczną (spalenie w specjalistycznych spalarniach)

wyjaśnienie symboli użytych na opakowaniu:

SYMBOL	NAZWA SYMBOLU
	oznakowanie zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej
	producent
	data produkcji
	użyć do daty
	numer serii produkcyjnej
	numer katalogowy
	wyrób dopuszczony do kontaktu z żywnością

	nie używać, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone
	trzymać z dala od światła słonecznego
	chronić przed wilgocią
	dopuszczalna temperatura
	nie używać powtórnie
	zajrzyj do instrukcji używania
	nie zawiera lateksu / kauczuku naturalnego
	jednostka opakowania

	tekstura płaska
	rękawice chroniące przed mikroorganizmami - wirusami, bakteriami i grzybami
	rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi typu B (K=40% wodorotlenek sodu, T=37% roztwór formaldehydu, P=30% nadtlenek wodoru)
	znak zgodności z wymaganiami rynku ukraińskiego
	znak zgodności z wymaganiami rynku brytyjskiego
	minimalna długość rękawicy