

uvex

UVEX SAFETY POLSKA Sp.z o.o. Sp.K.
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

Notyfikacja: 0194
INSPEC International Ltd.
Leslie Hough Way, Salford UK

Szczegółowa specyfikacja techniczna: uvex silv-Air 5210



Właściwości produktu	<ul style="list-style-type: none">• półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe• szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie• wygodna uszczelka wargowa w części nosowej zapewniająca dokładne dopasowanie• z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu
Materiały	Opaska: elastyczna tkanina Klipsy na opasce : nie występują Filtr / maska: Włóknina polimerowa, poliester Część uszczelniająca: pianka PVC Zaworek: tak
Obszar zastosowania	Półmaski przeciwpyłowe uvex zapewniają ochronę przed stałymi i ciekłymi aerozolami, pyłem, mgłą i dymem. Nie chronią one w wystarczający sposób przed gazami i parami o stężeniu przekraczającym wartość graniczną. Półmaska FFP2: - obróbka drewna (cięcie i szlifowanie drewna miękkiego, usuwanie farb przez szrotkowanie/piaskowanie) - przemysł budowlany (prace z cementem, tynkowanie, układanie płytek, krycie dachów, prace murarskie: cięcie, wiercenie, rozbiórka, izolowanie dachów: włókna szklane i mineralne, wypełniacze karoserii/masy uszczelniające szlifowanie) - obróbka metali (wiercenie szlifowanie, frezowanie, szlifowanie kątowe) - utylizacja odpadów i czyszczenie (separacja i utylizowanie odpadów) - medycyna (alergie, pyłki, kurz domowy, sierść zwierząt)
Normy	EN 149:2001 + A1:2009

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
8765.210	półmaska składana FFP 2 NR D z zaworem	15 sztuk w kartonie (pakowane osobno)

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy