



TEGERA® INFINITY 8801



Dowiedz się więcej

NIEZWYKLE MIĘKKIE WYKOŃCZENIE PIAKĄ, POWLEKANA WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ DŁONI.

Ergonomiczna rękawica robocza o splocie 15 gg, z niezwykle miękką pianką nitrylową, która zapewnia doskonałą przyczepność na suchych powierzchniach. Oddychające materiały zapewniające całodzienny komfort. Zabezpieczenie przed ciepłem kontaktowym do 100°C. Szeroka gama rozmiarów to idealne dopasowanie dla każdego. Przyjazna dla skóry dzięki certyfikatowi Oeko-Tex i Derma-test.

WŁAŚCIWOŚCI

- Trwałe
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa
- Wyjątkowo elastyczne
- Bardzo wygodne
- Dobry chwyt

CECHY

- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- Cienkie

ZAPOBIEGA RYZYKU

otarcia, pęcherze, zadrapania, rany szarpane,
kontakt z zanieczyszczeniami, przesuszenie,
spierzchnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

środowiska suche, środowiska wilgotne, brudne
środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, budownictwo,
ciesielstwo, prace instalacyjne, instalacje hvac, inżynieria,
prace transportowe, prowadzenie maszyn, prace
magazynowe, prace na lotnisku, prace naprawcze, prace
serwisowe, handel

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice

robocze do prac precyzyjnych

KATEGORIA Cat. II

KOLEKCJA Infinity

MATERIAŁ PODSZEWKI Nylon, Spandex, 15 gg

DŁUGOŚĆ 205-265 mm

ZRECZNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Powłoka antypoślizgowa z pianki

KOLOR Czarny, Żółty

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/120

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni

MATERIAŁ POWŁOKI Pianka nitrylowa, Poliuretan na
bazie wody

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Nylon,
Elastan

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



Informacja/Instrukcja
użytkowania



EN 420:2003
+A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
5	8801-5	7340118327785
6	8801-6	7340118318660
7	8801-7	7340118318677
8	8801-8	7340118318684
9	8801-9	7340118318691
10	8801-10	7340118318646
11	8801-11	7340118318653

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com