

**TEGERA® 126A**

Dowiedz się więcej

Wzorzec branżowy dla rękawic skórzanych do spawania metodą TIG. Ogromny komfort i elastyczność dzięki najwyższej jakości licowej skórze koziej o gr. 0,7 mm bez podszewki, co daje większą czułość i precyzję. Długi mankiet zapewnia dodatkową ochronę przed rozpryskami roztopionego metalu. Elastyczny nadgarstek daje lepsze dopasowanie. Szwy KEVLAR® zwiększają trwałość. EN 388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom ochrony
- Trwałe
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa
- Wyjątkowo elastyczne
- Wyjątkowe dopasowanie

CECHY

- Nić KEVLAR® w szwach odporna na krótkoterminowe działanie ciepła o temperaturze 427° C (maks. robocza wartość graniczna) i długoterminowe działanie ciepła o temperaturze 204° C (stała robocza wartość graniczna)
- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Wzmocnienie palca wskazującego
- Termoodporne nici do szycia

ZAPOBIEGA RYZYKU

oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

użytek całoroczny, środowiska ciepłe, brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

montaż, inżynieria, leśnictwo, odlewnia, ogrodnictwo, prace w przemyśle szklarskim, prace przy kontakcie z gorącym, prace instalacyjne, marynarka, metalurgia, górnictwo, prace w przemyśle papierniczym, prace naprawcze, spawanie, prace w przemyśle drzewnym

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics, facilities, service, retail

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice spawalnicze

KATEGORIA Cat. III

MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Najwyższej jakości kozia skóra licowa

MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Najwyższej jakości kozia skóra licowa

PODSZEWKA Bez podszewki

DŁUGOŚĆ 310-350 mm

ZREZYNOSC 5

KOLOR Biały, Żółty

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/60

RODZAJE OPAKOWAŃ Nić

SPOSÓB ZAPINANIA Elastyczne 180°

RODZAJ MANKIETU Mankiet ochronny

MATERIAŁ MANKIETU Skóra

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Skóra, Lateks naturalny

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



Informacja/Instrukcja użytkownika EN 12477:2001+A1:2005



EN 407:2004 412X4X



EN 388:2016 2111X

EN 420:2003 +A1:2009

EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁶Ω

Typ B

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	126A-7	7340118312293
8	126A-8	7340118312316
9	126A-9	7340118312330
10	126A-10	7340118312255
11	126A-11	7340118312279

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com