



Dosk. chwyt w zaolej.
warunkach.
Wodoodporne
i z aprobatą chemiczną
typu C.

 TEGERA® OIL GRIP 8853



Dowiedz się więcej

POWLEKANE W PEŁNI I WODOODPORNE

Rękawice te zapewniają doskonały chwyt dzięki nitrylowi w zaolejonych warunkach. Wodoodporne i z aprobatą chemiczną typu C. Trzykrotne pełne powlekanie z pianką nitrylową, z długim mankietem. Podszewka jest wykonana ze splotu 18gg i zawiera ponad 90% z poliestru z recyklingu. Ponadto rękawice umożliwiają obsługę urządzeń sterujących z ekranami dotykowymi bez konieczności ich zdejmowania. Aprobata Oeko-Tex. Wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C. Szeroki zakres rozmiarów.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobra wrażliwość dotykowa
- Elastyczne
- Trwałe
- Doskonała przyczepność w środowiskach zaolejonych
- Wygodne

CECHY

- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Do ekranów dotykowych
- Extra długie
- Odporność na olej i smar
- Wiatroszczelne
- Wodoodporne
- Cienkie



ZAPOBIEGA RYZYKU

Otarcia, Pęcherze, Zadrapania, Zadrapania, rany szarpane, Spierzchnięcie, Kontakt z parą, Kontakt z olejem i tłuszczem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska mokre, Środowiska z obecnością oleju i smaru, Brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Budownictwo, Prace instalacyjne, Obsługa maszyn, Górnictwo, Prace naprawcze, Prace serwisowe, Handel, Prace transportowe

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction

RODZAJE PRAC

Lekkie

ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

Zgodnie z normą EN 16523-1:2015. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Ejendals.

SPECYFIKACJA

TYP Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice robocze do prac precyzyjnych

KATEGORIA Cat. III

KOLEKCJA Oil Grip

UIGLENIE DZIEWIARSKIE (GG) 18

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester z recyklingu

DŁUGOŚĆ 250-285 mm

ZREZYNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Powłoka antypoślizgowa z pianki

KOLOR Czarny

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/72

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA W pełni powlekane

MATERIAŁ POWŁOKI Nitryl, Pianka nitrylowa

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Poliester z recyklingu

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011

C €2777

EN ISO 21420:2020

EAC



EN 388:2016+A1:2018 4111X



EN 407:2020 X1XXXX

EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type C J



STANDARD 100 SE 24-338 RISE
www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

WŁAŚCIWOŚCI



Do ekranów dotykowych



Wodoszczelne



Wiatroszczelne

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
10	8853-10	7340118472263
11	8853-11	7340118472416
12	8853-12	7340118472560
6	8853-6	7340118471662
7	8853-7	7340118471815
8	8853-8	7340118471969
9	8853-9	7340118472119

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com