

Producent:
Spółdzielnia BIELSIN
43-382 Bielsko-Biała
ul. Strażacka 35
tel./fax: 033/496 66 71
www.bielsin.pl
e-mail: sprzedaz@bielsin.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA **OSŁON TWARZY typ B2/1,0; B2/1,2, B2/1,5**

Charakterystyka wyrobu i zastosowanie

Osłony twarzy typu B2/1,0 B2/1,2 i B2/1,5, przeznaczone są do ochrony oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych powstającymi przy ręcznej i maszynowej obróbce np. drewna, metali, tworzyw itp. Chronią przed odpryskami o średniej energii uderzenia (prędkości uderzenia do 120 m/s, kulka o masie 0,86 g).

Osłona typ B2/1,2 chroni przed nadfioletem oraz rozbryzgami cieczy oraz spełnia wymagania normy PN-EN 170:2003.

Wyroby spełniają wymagania normy PN-EN 166:2002 (certyfikowano w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 – jednostka notyfikowana 1437) i posiadają oznaczenie CE.

Dane techniczne:

- wysokość szybki ochronnej – 220 mm
- grubość poliwęglanowej szybki ochronnej – 1,0 mm dla osłony typ B1/1,0
1,2 mm dla osłony typ B2/1,2
1,5 mm dla osłony typ B1/1,5

Objaśnienie znakowania:

3 – symbol ochrony przed rozbryzgami cieczy

B - symbol odporności na uderzenie o średniej energii

2 - 1,2 – chroni przed nadfioletem – stopień ochrony 1,2; rozpoznawanie barwy może być pogorszone

1 - klasa optyczna

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji

Osłona składa się z korpusu wykonanego z tworzywa sztucznego do którego zamontowana jest poliwęglanowa szybka ochronna. Osłona posiada płynną regulację obwodu opasania głowy. Aby zmienić obwód opasania, należy nacisnąć pokrętło z tyłu osłony i pokręcić nim w odpowiednim kierunku (zmniejszając lub zwiększając obwód). Głębokość osadzenia na głowie można regulować przez przestawienie zaczepu w górnym pasku. Siłę potrzebną do odchylenia szybki ochronnej reguluje się za pomocą dwóch bocznych pokręteł.

Wymiana szybki ochronnej nie wymaga użycia żadnych narzędzi. Szybkę należy uwolnić z zaczepów w korpusie osłony rozpoczynając od zewnętrznego zaczepu. Analogicznie postępować przy zakładaniu szybki. Szybki przeciwodpryskowe osłon twarzy należy chronić przed porysowaniem oraz utrzymywać w należytej czystości. Na powierzchni szybki nie powinno być żadnych zanieczyszczeń – pyłu, zacieków, odcisków palców. Czystość szybki sprawdza się oglądając ją pod światło na ciemnym tle. W celu dokładnego oczyszczenia szybki ochronną należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem powszechnie stosowanych detergentów, a potem spłukać i pozostawić do całkowitego wysuszenia.

Osłonę należy przechowywać w takiej pozycji aby szybka znajdowała się wypukłą częścią do góry lub zawieszona za nagłowię – bez możliwości stykania się szybki z otaczającymi przedmiotami. Każda osłona zapakowana jest indywidualnie w pudełko tekturowe, które jest opakowaniem właściwym do jej bezpiecznego transportu.

Zastosowane materiały nie są szkodliwe dla użytkownika, ich kontakt ze skórą nie powoduje podrażnień.

Utrata przydatności do użycia

Termin przydatności do użycia: 5 lat od daty produkcji

Osłona nie nadaje się do użytku i traci swe własności ochronne w przypadku uszkodzenia lub porysowania szybki przeciwodpryskowej, uszkodzenia korpusu lub nagłowia. Szybka przeciwodpryskowa stanowi część zamienną i w razie uszkodzenia lub porysowania należy ją

w
y
m
i
e
n