

Producent:

Spółdzielnia BIELSIN
43-382 Bielsko-Biała
ul. Strażacka 35
tel./fax: 033/496 66 71
www.bielsin.pl
e-mail: sprzedaz@bielsin.pl



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SIATKOWEJ OSŁON TWARZY typ S1

Charakterystyka wyrobu i zastosowanie

Siatkowe osłony twarzy typu S1 przeznaczone są do ochrony oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych o podwyższonej energii odpowiadającej prędkości uderzenia kulki o masie 43g z prędkością 5,1 m/s powstającymi przy ręcznej i maszynowej obróbce drewna, tworzyw sztucznych. Siatkowe ochrony oczu i twarzy nie chronią przed rozpryskami cieczy (w tym stopionych metali), gorącymi ciałami stałymi i prądem elektrycznym oraz promieniowaniem nadfioletowym i podczerwonym. Nie powinny być również stosowane podczas realnego zagrożenia odpryskami twardych i ostrych cząsteczek.

Wyrób spełnia wymagania normy EN 1731:2006 (certyfikowano w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 – jednostka notyfikowana 1437) i posiada oznaczenie CE.

Dane techniczne:

- wysokość siatki ochronnej – 190 mm
- szerokość siatki ochronnej – 300 mm
- materiał ramki – polipropylen
- materiał siatki – stal nierdzewna malowana (kolor czarny)

Objaśnienie znakowania:

S1 – typ osłony

Bielsin - oznaczenie producenta

EN 1731:2006 – numer normy

CE - znak certyfikacji

S- oznaczenie obszaru stosowania : zastosowanie podstawowe, odporność mechaniczna-podwyższona

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji

Siatkowa osłona twarzy składa się z korpusu wykonanego z tworzywa sztucznego (polipropylen) do którego zamontowana jest siatka ochronna oraz nagłowia. Nagłowia osłony posiada płynną regulację obwodu. Aby zmienić obwód opasania, należy nacisnąć pokrętko z tyłu osłony i pokręcić nim w odpowiednim kierunku (zmniejszając lub zwiększając obwód). Głębokość osadzenia na głowie można regulować przez przestawienie zaczepu w górnym pasku. Siłę potrzebną do odchylenia siatki reguluje się za pomocą dwóch bocznych pokręteł nagłowia.

Wymiana siatki ochronnej nie wymaga użycia żadnych narzędzi. W tym celu należy obrócić motylek mocujący a następnie uwolnić siatkę z zaczepów korpusu osłony. Osłonę należy utrzymywać w należytej czystości. Na powierzchni nie powinno być żadnych zanieczyszczeń – może to w istotny sposób ograniczyć widoczność. Czystość sprawdzać oglądając osłonę w świetle. W celu dokładnego oczyszczenia osłonę należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem powszechnie stosowanych detergentów, a potem spłukać i pozostawić do całkowitego wysuszenia.

Osłonę należy przechowywać w takiej pozycji aby siatka znajdowała się wypukłą częścią do góry lub zawieszoną za nagłowia – bez możliwości stykania się siatki z otaczającymi przedmiotami (może to spowodować powstanie odkształceń). Osłony są pakowane w tekturowe pudła zbiorcze po 10 szt. które są opakowaniem właściwym do ich bezpiecznego transportu.

Zastosowane materiały nie są szkodliwe dla użytkownika, ich kontakt ze skórą nie powoduje podrażnień.

Utrata przydatności do użycia

Osłona nie nadaje się do użytku i traci swe własności ochronne w przypadku uszkodzenia lub pęknięcia siatki ochronnej, korpusu lub nagłowia. Siatka ochronna stanowi część zamienną i w razie uszkodzenia należy ją

w
y
m
i
e
n