

Przechowywanie i konserwacja

- Półmaski filtrujące należy przechowywać w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o względnej wilgotności nie większej niż 80% i w temperaturze od -30°C do +70°C.
- Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 36 miesięcy.
- Półmaski należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, włącznie z zabrudzeniem.

Zakres stosowania

- Półmaski filtrujące nie należy stosować do ochrony przed zanieczyszczeniami w powietrzu, które nie są szkodliwe dla zdrowia.
- Nie należy używać półmasek filtrujących do ochrony przed gazami i pyłami.
- Nie należy używać półmasek filtrujących do ochrony przed dymem i aerozolem.

Controles voor het gebruik

- Voor het gebruik van het halfgeëtsmasker met deeffilster moet eerst de houdbaarheidsdatum worden gecontroleerd. Bovendien moet het masker worden gecontroleerd op zichtbare beschadigingen.
- Het masker moet worden gecontroleerd op zichtbare beschadigingen.
- Beschadigde, aan de ademzijde verontreinigde halfgeëtsmaskers met deeffilster of halfgeëtsmaskers met deeffilster waarvan de houdbaarheidsdatum is overgeschreden mogen niet worden gebruikt.

Instucties voor het opzetten

- Hou het masker zo in de hand dat de hoofdbandjes naar onder hangen (zie afbeelding 1 op de doos).
- Zet het masker onder de kin op, met de nusskijp naar boven (zie afbeelding 2 op de doos).
- Plaats de oren (zie afbeelding 3 op de doos).
- Pas met beide handen de nusskijp aan uw neusbrug aan (zie afbeelding 4 op de doos).
- Voor FFP3 en FFP2 maskers: Trek de hoofdbanden vast, tot het masker stevig aan zit (zie afbeelding 5 op de doos).
- Controleer het masker op dichtheid: leg beide handen op het masker en adem krachtig uit. Wanneer er lucht uitkomt aan de nusskijp, moet de ophouwing worden aangepast. Bij spleten langs de maskerrand, moet de bandjes nog eens worden aangepast, zodat het masker echt dicht is (bij ophouwing worden aangepast).
- FFP3 en FFP2 maskers: Trek de hoofdbanden vast, tot het masker stevig aan zit (zie afbeelding 5 op de doos).
- Niet beginnen werken, zolang het masker niet goed dicht is.

Opslag en conservering

- De halfgeëtsmaskers met deeffilster moeten worden opgeslagen in gesloten en niet-beschadigde verpakkingen van de fabrikant, in ruimtes met een luchtvochtigheid lager dan 80% en in ruimtememperaturen van -30°C tot +70°C.
- Bij opslag op de voorgeschreven wijze bedraagt de opslagtijd 36 maanden.
- De halfgeëtsmaskers moeten worden beschermd tegen blikseminval, chemische stoffen, vocht en vuil.

Bepalingen van het gebruik

- Bescherm niet tegen deeffilster van radioactieve stoffen, virussen en enzymen.
- Halfgeëtsmaskers met deeffilster
- FFP3 met deeffilster
- Halfgeëtsmaskers met deeffilster
- Bescherm niet tegen deeffilster van radioactieve stoffen, micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels), inclusief de sporen ervan en enzymen.
- FFP1 met deeffilster
- Bescherm niet tegen deeffilster van radioactieve stoffen, micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels), inclusief de sporen ervan en enzymen.
- Halfgeëtsmaskers met deeffilster
- Bescherm niet tegen deeffilster van radioactieve stoffen, virussen en enzymen.
- FFP2 met deeffilster
- Halfgeëtsmaskers met deeffilster
- Bescherm niet tegen deeffilster van radioactieve stoffen, virussen en enzymen.
- FFP3 met deeffilster

Waarheid do użycia półmasek filtrujących

- Półmaska jest przeznaczona do stosowania przez jedną osobę.
- Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników posiadających objawy choroby układu oddechowego w środowisku zamieszkałym.
- Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Zastosowanie półmasek

- Półmaski filtrujące są przeznaczone do ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych substancji w powietrzu.
- Półmaski filtrujące nie należy używać do ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Warunki do użycia półmasek filtrujących

- Półmaska jest przeznaczona do stosowania przez jedną osobę.
- Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników posiadających objawy choroby układu oddechowego w środowisku zamieszkałym.
- Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Przed użyciem

- Przed użyciem półmasek filtrujących należy sprawdzić datę jej ważności.
- Półmaski uszkodzone oraz takie, których czas przechowywania został przekroczony, nie mogą być użyte.

Instrukcja użytkowania Półmasek filtrujących

- 1) Patrz informacje dostarczone przez producenta
- 2) Przechowywać w temperaturze od -30°C do +70°C
- 3) Wilgotność powietrza w pomieszczeniu składowania poniżej 80%
- 4) Data ważności – przy odpowiednim przechowywaniu – patrz nalepka

Przed użyciem

- Przed użyciem półmasek filtrujących należy sprawdzić datę jej ważności.
- Półmaski uszkodzone oraz takie, których czas przechowywania został przekroczony, nie mogą być użyte.

Warunki do użycia półmasek filtrujących

- Półmaska jest przeznaczona do stosowania przez jedną osobę.
- Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników posiadających objawy choroby układu oddechowego w środowisku zamieszkałym.
- Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Zastosowanie półmasek

- Półmaski filtrujące są przeznaczone do ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych substancji w powietrzu.
- Półmaski filtrujące nie należy używać do ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Przed użyciem

- Przed użyciem półmasek filtrujących należy sprawdzić datę jej ważności.
- Półmaski uszkodzone oraz takie, których czas przechowywania został przekroczony, nie mogą być użyte.

Warunki do użycia półmasek filtrujących

- Półmaska jest przeznaczona do stosowania przez jedną osobę.
- Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników posiadających objawy choroby układu oddechowego w środowisku zamieszkałym.
- Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Zastosowanie półmasek

- Półmaski filtrujące są przeznaczone do ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych substancji w powietrzu.
- Półmaski filtrujące nie należy używać do ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Przed użyciem

- Przed użyciem półmasek filtrujących należy sprawdzić datę jej ważności.
- Półmaski uszkodzone oraz takie, których czas przechowywania został przekroczony, nie mogą być użyte.

Warunki do użycia półmasek filtrujących

- Półmaska jest przeznaczona do stosowania przez jedną osobę.
- Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników posiadających objawy choroby układu oddechowego w środowisku zamieszkałym.
- Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Zastosowanie półmasek

- Półmaski filtrujące są przeznaczone do ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych substancji w powietrzu.
- Półmaski filtrujące nie należy używać do ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Przechowywanie i konserwacja

- Półmaski filtrujące należy przechowywać w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o względnej wilgotności nie większej niż 80% i w temperaturze od -30°C do +70°C.
- Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 36 miesięcy.
- Półmaski należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, włącznie z zabrudzeniem.

Zakres stosowania

- Półmaski filtrujące nie należy stosować do ochrony przed zanieczyszczeniami w powietrzu, które nie są szkodliwe dla zdrowia.
- Nie należy używać półmasek filtrujących do ochrony przed gazami i pyłami.
- Nie należy używać półmasek filtrujących do ochrony przed dymem i aerozolem.

Controles voor het gebruik

- Voor het gebruik van het halfgeëtsmasker met deeffilster moet eerst de houdbaarheidsdatum worden gecontroleerd. Bovendien moet het masker worden gecontroleerd op zichtbare beschadigingen.
- Het masker moet worden gecontroleerd op zichtbare beschadigingen.
- Beschadigde, aan de ademzijde verontreinigde halfgeëtsmaskers met deeffilster of halfgeëtsmaskers met deeffilster waarvan de houdbaarheidsdatum is overgeschreden mogen niet worden gebruikt.

Instucties voor het opzetten

- Hou het masker zo in de hand dat de hoofdbandjes naar onder hangen (zie afbeelding 1 op de doos).
- Zet het masker onder de kin op, met de nusskijp naar boven (zie afbeelding 2 op de doos).
- Plaats de oren (zie afbeelding 3 op de doos).
- Pas met beide handen de nusskijp aan uw neusbrug aan (zie afbeelding 4 op de doos).
- Voor FFP3 en FFP2 maskers: Trek de hoofdbanden vast, tot het masker stevig aan zit (zie afbeelding 5 op de doos).
- Controleer het masker op dichtheid: leg beide handen op het masker en adem krachtig uit. Wanneer er lucht uitkomt aan de nusskijp, moet de ophouwing worden aangepast. Bij spleten langs de maskerrand, moet de bandjes nog eens worden aangepast, zodat het masker echt dicht is (bij ophouwing worden aangepast).
- FFP3 en FFP2 maskers: Trek de hoofdbanden vast, tot het masker stevig aan zit (zie afbeelding 5 op de doos).
- Niet beginnen werken, zolang het masker niet goed dicht is.

Opslag en conservering

- De halfgeëtsmaskers met deeffilster moeten worden opgeslagen in gesloten en niet-beschadigde verpakkingen van de fabrikant, in ruimtes met een luchtvochtigheid lager dan 80% en in ruimtememperaturen van -30°C tot +70°C.
- Bij opslag op de voorgeschreven wijze bedraagt de opslagtijd 36 maanden.
- De halfgeëtsmaskers moeten worden beschermd tegen blikseminval, chemische stoffen, vocht en vuil.

Bepalingen van het gebruik

- Bescherm niet tegen deeffilster van radioactieve stoffen, virussen en enzymen.
- Halfgeëtsmaskers met deeffilster
- FFP3 met deeffilster
- Halfgeëtsmaskers met deeffilster
- Bescherm niet tegen deeffilster van radioactieve stoffen, micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels), inclusief de sporen ervan en enzymen.
- FFP1 met deeffilster
- Bescherm niet tegen deeffilster van radioactieve stoffen, micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels), inclusief de sporen ervan en enzymen.
- Halfgeëtsmaskers met deeffilster
- Bescherm niet tegen deeffilster van radioactieve stoffen, virussen en enzymen.
- FFP2 met deeffilster
- Halfgeëtsmaskers met deeffilster
- Bescherm niet tegen deeffilster van radioactieve stoffen, virussen en enzymen.
- FFP3 met deeffilster

Waarheid do użycia półmasek filtrujących

- Półmaska jest przeznaczona do stosowania przez jedną osobę.
- Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników posiadających objawy choroby układu oddechowego w środowisku zamieszkałym.
- Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Zastosowanie półmasek

- Półmaski filtrujące są przeznaczone do ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych substancji w powietrzu.
- Półmaski filtrujące nie należy używać do ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Warunki do użycia półmasek filtrujących

- Półmaska jest przeznaczona do stosowania przez jedną osobę.
- Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników posiadających objawy choroby układu oddechowego w środowisku zamieszkałym.
- Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Zastosowanie półmasek

- Półmaski filtrujące są przeznaczone do ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych substancji w powietrzu.
- Półmaski filtrujące nie należy używać do ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Przed użyciem

- Przed użyciem półmasek filtrujących należy sprawdzić datę jej ważności.
- Półmaski uszkodzone oraz takie, których czas przechowywania został przekroczony, nie mogą być użyte.

Warunki do użycia półmasek filtrujących

- Półmaska jest przeznaczona do stosowania przez jedną osobę.
- Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników posiadających objawy choroby układu oddechowego w środowisku zamieszkałym.
- Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Zastosowanie półmasek

- Półmaski filtrujące są przeznaczone do ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych substancji w powietrzu.
- Półmaski filtrujące nie należy używać do ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Przed użyciem

- Przed użyciem półmasek filtrujących należy sprawdzić datę jej ważności.
- Półmaski uszkodzone oraz takie, których czas przechowywania został przekroczony, nie mogą być użyte.

Warunki do użycia półmasek filtrujących

- Półmaska jest przeznaczona do stosowania przez jedną osobę.
- Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników posiadających objawy choroby układu oddechowego w środowisku zamieszkałym.
- Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Zastosowanie półmasek

- Półmaski filtrujące są przeznaczone do ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych substancji w powietrzu.
- Półmaski filtrujące nie należy używać do ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Przed użyciem

- Przed użyciem półmasek filtrujących należy sprawdzić datę jej ważności.
- Półmaski uszkodzone oraz takie, których czas przechowywania został przekroczony, nie mogą być użyte.

Warunki do użycia półmasek filtrujących

- Półmaska jest przeznaczona do stosowania przez jedną osobę.
- Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników posiadających objawy choroby układu oddechowego w środowisku zamieszkałym.
- Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Zastosowanie półmasek

- Półmaski filtrujące są przeznaczone do ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych substancji w powietrzu.
- Półmaski filtrujące nie należy używać do ochrony przed gazami i pyłami.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.
- Półmaski nie należy używać do ochrony przed dymem i aerozolem.

Przed użyciem

- Przed użyciem półmasek filtrujących należy sprawdzić datę jej ważności.
- Półmaski uszkodzone oraz takie, których czas przechowywania został przekroczony, nie mogą być użyte.