



C592

PROTECT FLOOR

zabezpieczanie
podłóg



Zastosowanie:

Preparat firmy VOIGT **C592 PROTECT FLOOR** to dyspersja polimerowa do nabłyszczania podłóg. Produkt szczególnie zalecany do posadzek wykonanych z PCV (linoleum, gumolit) i lastriko. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie. Charakteryzuje się metalicznym połyskiem, nie przyjmuje kurzu i brudu. Podczas procesu polimeryzacji uwalnia przyjemny zapach.

Preparat firmy VOIGT **C592 PROTECT FLOOR** to produkt do profesjonalnego zastosowania.



pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EKOLOGIA

Użyte surowce są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO
i aldehydów.





C592

PROTECT FLOOR

zabezpieczanie podłóg



Sposób użycia:

Przed naniesieniem środka podłóżę należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu środkiem C466 STRIPPER MAX, przemyć wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Następnie powierzchnię pokryć środkiem i natychmiast rozprowadzić równomiernie za pomocą mopa (typu baranek), tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. Po nałożeniu powierzchnia sprawia wrażenie mokrej.

Po wyschnięciu czynność można powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłóża powinna wynosić powyżej +10°C. Środka nie rozcieńczać w wodzie.

Do bieżącej pielęgnacji zaleca się stosować środki marki VOIGT: C344 FLOOR PROTECT MAX, C354 FLOOR BASIC lub C373 FLOOR SHINE.

Powtórne użycie C592 PROTECT FLOOR wymaga zmycia poprzednich warstw środkiem C466 STRIPPER MAX.

Informacje o bezpieczeństwie:

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P273: Unikać uwolnienia do środowiska; P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Fosforan triizobutyli. Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Okres ważności:

18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. **Data i numer serii produkcji na opakowaniu.** Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C.

Skład:

<5% fosforanów, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe, środki konserwujące METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE

Opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 10 L