

## Opis techniczny


## SLATE ST02-CR R19T ERGON-UP SH

## Opis



- Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami.
- Siedzisko UPH:  
Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubości 10.5mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Oparcie UPH:  
Szkielet wykonany jest z polipropylenu (PP), pokryty pianką ciętą o grubości 60 mm i gęstości 21 kg/m<sup>3</sup>. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP).
- Podłokietniki R19T:  
Regulowane podłokietniki, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym [PA+GF] z nakładkami z polipropylenu. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 80 mm (górną/dół).
- Podstawa ST02-CR:  
Podstawa Ø 685 mm – pięcioramienna, stalowa chromowana
- Kółka SH:  
Samohamowne kółka, średnica fi 50mm do powierzchni miękkich SH jako standard lub do powierzchni twardych SHH jako opcja.

## Wymiary

Podstawowe wymiary:

- Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 970- 1185 mm
- Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 520-590 mm
- Szerokość oparcia: 455 mm
- Wysokość siedziska regulowana w zakresie : 380-510 mm
- Szerokość siedziska: 480 mm
- Głębokość siedziska: 400 mm
- Głębokość powierzchni siedzenia: 455 mm
- Podłokietniki regulowane w zakresie: 215 – 295 mm

## Właściwości użytkowe



### Mechanizm ERGON UP, funkcje:

- kąt pochylenia oparcia + 20 ° (na zewnątrz / do tyłu) do – 3 ° (do wewnątrz / do przodu),
- blokada oparcia w wybranej pozycji,
- Up&Down regulacja wysokości oparcia 60 mm (8 zapadek),
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

## Certyfikaty:

**REMODEX**

- Certyfikat bezpieczeństwa: EN 1335, EN 1022

## Gwarancja



- 3 lata gwarancji na produkt