

Opis techniczny


MELIK TS25 R19T ACTIV-1 SH

Opis



- Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami.
- Siedzisko UPH:
Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubości 10.5mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55 mm i gęstości 40 kg/m³.
- Oparcie UPH:
Szkielet wykonany jest z polipropylenu (PP), pokryty pianką ciętą o grubości 60 mm i gęstości 21 kg/m³. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP).
- Podłokietniki R19T:
Regulowane podłokietniki, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym [PA+GF] z nakładkami z polipropylenu. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 80 mm (góra/dół).
- Podstawa TS25:
Pięcioramienna, czarna, poliamidowa o średnicy, fi 710 mm.
- Kółka SH:
Samohamowne kółka, średnica fi 50mm do powierzchni miękkich SH jako standard lub do powierzchni twardych SHH jako opcja.

Wymiary

Podstawowe wymiary:

- Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 995- 1195 mm
- Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 625-695 mm
- Szerokość oparcia: 455 mm
- Wysokość siedziska regulowana w zakresie : 380-510 mm
- Szerokość siedziska: 480 mm
- Głębokość siedziska: 400 mm
- Głębokość powierzchni siedzenia: 455 mm

Właściwości użytkowe

- Mechanizm synchroniczny ACTIV-1 funkcje:
 - Możliwość swobodnego kołysania się,
 - Synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska w stosunku 2:1
 - Kat odchylenia oparcia 19l° przy 8l° odchylenia siedziska
 - Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
 - Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła
 - UP&DOWN – regulacja wysokości oparcia (10 zapadek)
 - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady
 - Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
 - Regulacja głębokości siedziska 50 mm(jako opcja- TR)

Certyfikaty:**REMODEX**

- Certyfikat bezpieczeństwa: EN 1335, EN 1022

Gwarancja

- 3 lata gwarancji na produkt