01080067 LARK LIGHT

EN 420, EN 388

GB PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from polyester with polyurethane coating on the palm and fingers. Available sizes 5 - 10 in shortened lengths for special applications. The gloves satisfy the Regulation (EU) 2016/425 and EN 420:2003+A1:2009 and EN 388:2016+A1:2018 standards. Do not use these gloves when protection in the cuff area is needed. Personal protective equipment category II.
Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.
Features and marking:

read the user instruction | manufacturer identification | EU conformity marking | mechanical hazards icon

1X2XX – protection levels **EN 388:2016+A1:2018**

Abrasion resistance:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - article
Cut resistance:	**X**	(1-5)	size
Tear resistance:	**2**	(1-4)	production date(month/year)
Puncture resistance:	**X**	(1-4)	
Cut resistance ISO 13997:	**X**	(A-F)	
dexterity	**5**	(1-5)	

X – not tested, Test method appears not to be suitable for the glove design/ material
EN 388:2016+A1:2018 - standard and year of issue
Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.
Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Due the blade wearing the circular blade cut test results (EN 388 - 6.2.) are only indicative whilst the straight cut resistance test (TDM EN 388 - 6.3.) is the reference performance result. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further. Wet gloves can lose insulation properties. The information on the maximal exposition can be obtained from authorized representative.
Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.
The EU type certificate have been issued by a notified body No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.
Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL DOREZA MBROJTËSE

Përshkrimi: Doreza me pese gishta pa qepje, thurje poliesteri me shtresë poliuretani në pëllëmbë dhe gishta. Masat e disponueshme 5 - 10, te shkurtra per perdorime të veçanta. Dorezat përmbushin rregullat e Rregullores (BE) 2016/425 dhe EN 420:2003+A1:2009 dhe EN 388:2016+A1:2018. Mos përdorni këto doreza kur është e nevojshme mbrojtja në zonen e kycit te dores. Pajisjeve mbrojtëse personale Kategoria II .
Përdorimi: Doreza janë të dizenjuara për mbrojtjen e dorës kundër rreziqeve mekanike në kushte të thata, sidomos në inxhinieri, makineri, magazina, industrinë e lehtë, etj
Karakteristikat dhe shenjat:

Lexoni Udhezimet E perdorimit | Identifikimi i prodhuesit | Shenja e konformitetit te **BE** | Ikona e rreziqeve mekanike

1X2XX - Shkallët e mbrojtjes **EN 388:2016+A1:2018**

Rezistenca ndaj abrazionit :	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - lloji i dorezave
Rezistenca ndaj prejes:	**X**	(1-5)	madhësia
Rezistenca ndaj qarjes:	**2**	(1-4)	data e prodhimit (muaji / viti)
Rezistenca ndaj shpimit:	**X**	(1-4)	
Rezistenca e prerjes TDM:	**X**	(A-F)	
Zhdërvjelltësia	**5**	(1-5)	

X - nuk është testuar, Metoda e testimit duket të mos jetë e përshtatshme për dizajnin / materialin e fiksuesit
EN 388:2016+A1:2018 - Standarti dhe viti i lëshimit
Mirëmbajta dhe përdorimi i dorezave të sigurisë: Ruaj dorezat nga nxehtësia radiante, të mos ekspozohen ndaj tretësivare organike dhe avujve të tyre, vajrat dhe yndyrnat minerale dhe ujë. Pas përdorimit të largohen papastërtitë e ngjashme me një furcë dhe të lihen të thahen në ambjent të thatë me temperaturën e dhomës. Dorezat nuk mund të lahen në lavatrice ose të thahen në makineri.
Kujdes: Dorezat nuk mund të përdoren nëse ekziston rreziku që ato të kapen nga pjesët lëvizëse të makinerive. Për shkak të cmprehjes së tehut janë rezultatet e provave të rezistencës në prerje me teh me formë rrethore (6.2) thjesht orientuese, ndërsa prova e rezistencës në prerje TDM (6.3) jep rezultatin e saktë të referencës. Cilësit mbrojtëse janë të vlefshme vetëm në zonën e pëllëmbës së dorës. Gjithmon përdorni masën e saktë dhe shikoni me kujdes kushtet e dorezës para përdorimit. Asnjëherë mos përdorni doreza të veshura, ngurtësuara ose të dëmtuara në ndonjë mënyrë tjetër. Përdorimi i dorezave mund të shkaktoj irritim ose alergji te personat me lëkur tepër të ndjeshme, në këtë rast dorezat të mos përdoren. Dorezat e lagura mund të humbasin aftësinë izoluese. Informacioni me më shumë shpjegime mund ta merrni nga përfaqësuesi i autorizuar.
Transporti dhe magazinimi: Dorezat transportohen në paketimin origjinal ose me mbulim plastik, është e nevojshme ne ambjent të that, kushte të freskëta dhe larg rrezatimit direkt të diellit. Jetëgjatësia në kushte normale është 5 vjet nga data e prodhimit.
Certifikata e tipit BE është lëshuar nga organi/personi i notifikuar me nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.
Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Çeke

AZ BEŞBARMAQLI QORUYUCU ƏLCƏKLƏR

Təsviri: Əlin ovuc və barmaq hissəsində poliuretan-örtüklü poliefir toxunmuş beşbarmaqlı tikişsiz qoruyucu əlcəklər. Əlcəklər (AB) 2016/425 və EN 420:2003+A1:2009 və EN 388:2016+A1:2018 normalarına uyğunlaşdırır. Olaraq xüsusi istifadə üçün 5 - 10 arası qısaldılmış uzunluqlu ölçüləri mövcuddur. Manjet hissədə qorunmanı təmin etmək məqsədilə bu əlcəklərdən istifadə etməyin. Şəxsi qoruyucu avadanlıq, kateqoriyası II.
İstifadə qaydası: Əlcəklər, əsasən yüksək dəqiqli texnika, maşın avadanlığı, anbar, yüngül sənaye və bu kimi digər sahələrdə aparılan quru iş şəraitində əllərin mexaniki zədələnmə risklərindən qorunması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Xüsusiyyətləri və markalanması:

istifadəçi üzrə təlimatları oxuyun | istehsalçı eyniləşdirilməsi | AB keyfiyyət tələblərinə uyğunluq sertifikatı | mexaniki təhlükə işarəsi

1X2XX –Qoruma Səviyəsi **EN 388:2016+A1:2018**

Eroziyaya gec uğraması:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** – Məhsul
Kəsilməyə Müqavimət:	**X**	(1-5)	Ölçü
Cırılma Müqaviməti:	**2**	(1-4)	İstehsal Tarixi
Deşilmə Müqaviməti:	**X**	(1-4)	
TDM kəsilmiş müqavimət:	**X**	(A-F)	
Xüsusiyyətləri	**5**	(1-5)	

X - Sınaqdan keçirilməyib, əlcəklərin konstruksiyasını nəzərə alaraq sınaq üsulu münasib hesab edilmir
EN 388:2016+A1:2018 – standartı və istehsal ili
Qoruyucu əlcəklərin texniki qulluğu və onlardan istifadə qaydası: Əlcəklərin istilik təsirindən qorunmasını təmin edin, üzvi həlledicilərin və onların buxarlarının, sürtgü yağlarının və mineral yağların və suyun təsirinə maruz qoymayın. İstifadədən sonra üzərindəki kir qatını fırça vasitəsilə təmizləyin və əlcəkləri otaq temperaturunda qurudun. Əlcəkləri paltaryuyan maşında yumaq və kimyəvi təmizləməyə məruz qoymaq olmaz.

Xəbərdarlıq: Əlcəklərin avadanlığın hərəkət edən hissələrinə ilişmək riski yarandığı halda, onlardan istifadə etməyin. Üçgün kütüşəyinnə nəzərə alaraq kəsilməyə qarşı davamlılıq sınağının nəticələri təqribdir (6.2), bununla belə TDM düz üçgücü ilə kəsilməyə qarşı davamlılıq sınağı (6.3) isə məhsuldarlığın ilkin göstəricisidir. Qoruyucu funksiyalar yalnız əlcəyin ovuc hissəsində tətbiq edilir. Həmişə Size uyğun gələn ölçüdə əlcəklərdən istifadə edin və hər istifadədən əvvəl onların vəziyyətini yoxlayın. Yararsız, bərkimiş və ya istənilən digər üsulla zədələnmiş əlcəklərdən heç vaxt istifadə etməyin. Çox hassas dəriyə sahib insanlarda bu əlcəklərdən istifadə dərinin qıcıqlanmasına və allergik reaksiyalara səbəb ola bilər; belə olan halda əlcəklərdən istifadəni dayandırın. Nəm əlcəklər öz izolyasiya xüsusiyyətlərini itirə bilərlər. Əlavə məlumatı səlahiyyətli nümayəndədən əldə etmək olar.
Daşınma və saxlanma qaydası: Əlcəkləri orijinal qablaşdırılmasında və ya polietilen paketdə daşımaq lazımdır; birbaşa günəş şüalarından uzaqda quru serin yerdə saxlayın. Mühafiq şəraitdə istifadə edildikdə yararlılıq müddəti istehsal tarixindən etibarən 5 il təşkil edir.
Al tipin təsdiqi sertifikatı bu orqan tərəfindən verilmişdir: No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Uyğunluq bəyannaməsini www.cerva.com/conformity.htm internet saytından əldə edə bilərsiniz.
İstehsalçı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çex Respublikası

BG ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ

Обща информация: Ръкавици плетени полиестерен безшевни с пет пръсти с покритие от полиуретан в края на пръстите. Налични в размери 5 - 10 с по-малка дължина за специални операции. Ръкавиците отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 и EN 420:2003+A1:2009 и EN 388:2016+A1:2018. Не използвайте тези ръкавици когато е необходимо защита на китката. Лично предпазно средство категория II.
Употреба: Ръкавиците са предназначени да предпазват от механични рискове в суха среда, основно за работа в сферата на фината механика, машиностроене, складова дейност, леката индустрия и т.н.
Особености и маркировка:

прочетете инструкциите | Маркировка на производителя | ЕС маркировка за съответствие | защита от механични рискове

1X2XX – нива на защита според **EN 388:2016+A1:2018**

Устойчивост на протъркване:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT**
Устойчивост на прорязване :	**X**	(1-5)	– име на артикула
Устойчивост на прокъсване:	**2**	(1-4)	размер
Устойчивост на пробождане	**X**	(1-4)	дата на производство (м/г)
ТДМ съпротивление на среза:	**X**	(A-F)	
Чувствителност:	**5**	(1-5)	

X - не е изпробано, методът не е подходящ имайки предвид конструкцията на ръкавицата
EN 388:2016+A1:2018 стандарти, година на приемане
Поддръжка и употреба на предпазните ръкавици: Ръкавиците да се държат далеч от източници на топлина, да не се излагат на органични разтворители и техните изпарения, смазки, мазнини, минерални масла и вода. Отстранете грубите замърсявания с мека четка и оставете ръкавиците да изсъхнат на стайна температура след употреба. Ръкавиците да не се перат или подлагат на химическо чистене.
Внимание: Ръкавиците да не се използват при риск да се закачат за движещи се машини и техните части. Поради износването на ножа резултатите от изпитванията за устойчивост на разяне с кръгло острие (6.2) са само ориентировъчни, докато изпитването за устойчивост на разяне ТДМ (6.3) е резултат от референтната изработка. Предпазните свойства важат само за областта на дланта . Да се използва винаги подходящ размер, състоянието на ръкавиците да се проверява преди всяка употреба. Да не се използват износени, втвърдени или по друг начин повредени ръкавици. Ръкавиците могат да предизвикат раздразнения и обриви при хора с чувствителна кожа, при такива случаи ръкавиците да не се използват повече. При наличие на влага ръкавиците могат да изгубят изолационните си свойства. Информация относно максималната издръжливост ще бъде предоставена от упълномощения представител при поискване.
Превоз и съхранение: Ръкавиците да се превозват само в оригиналната си опаковка или найлонов калъф, да се съхраняват в суха, хладна среда, далеч от пряка слънчева светлина. Срок на годност 5 години от датата на производство при подходящи условия.
ЕС Сертификатът за вида ръкавици е издаден от оторизирано лице № 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.
Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté bezešsvé polyesterové pletené rukavice s nánosem polyuretanu na konci prstů. Jsou dodávány ve velikostech 5 - 10 s délkou upravenou pro speciální použití. Rukavice splňují nařízení (EU) 2016/425 a normy EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016+A1:2018. Nepoužívejte je, pokud je vyžadována ochrana zápěstí.
Osobní ochranný prostředek kategorie II.
Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.
Vlastnosti a značení:

piktogram informace | identifikace výrobce | značka shody | piktogram mechanická rizika

1X2XX - Stupně ochrany **EN 388:2016+A1:2018**

Stupeň ochrany proti oděru:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT**
Stupeň ochrany proti proříznutí řepelí:	**X**	(1-5)	- typ rukavice
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:	**2**	(1-4)	velikost
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	**X**	(1-4)	datum výroby (měsíc/rok)
Odolnost řezu TDM:	**X**	(A-F)	
Úchopová schopnost třída	**5**	(1-5)	

X – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice
EN 388:2016+A1:2018 - číslo normy a rok vydání
Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.
Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Kvůli otupování čepele jsou výsledky zkoušek odolnosti proti prořezu kruhovým ostřím (6.2.) jsou pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3.) je výsledkem referenčního provedení. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. Mokré rukavice mohou ztratit své izolační vlastnosti. Informace o maximální expozici uživatele lze získat u zplnomocněného zástupce.
Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.
Certifikát EU typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.
Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika

DE FÜNF FINGER SCHUTZHANDSCHUHE

Beschreibung: Nahtlose, gestrickte Fünffingerpolyesterhandschuhe mit Polyurethanbeschichtung an den Fingerspitzen. Verfügbare Größen 5 - 10 in verkürzten Längen für spezielle Anwendungen. Die Handschuhe erfüllen die Normen der Verordnung (EU) 2016/425 und EN 420:2003+A1:2009 und EN 388:2016+A1:2018. Diese Schutzhandschuhe nicht verwenden, wenn Schutz in der Manschette Bereich benötigt wird. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II.
Benutzen: Handschuhe sind für den Handschutz gegen mechanische Risiken bei trockenen Bedingungen, vor allem in feinen Engeneering, Maschinen, Lagerhallen, Leichtindustrie usw. konzipiert

Merkmale und Markierung:

lesen Sie Benutzer Befehisidentifikations-symbol | Identifikation des Herstellers | EU-Konformitäts Kennzeichnung | mechanische Gefahren

1X2XX – Schutzstufen **EN 388:2016+A1:2018**

Abriebfestigkeit:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** – Artikel
Schnittfestigkeit:	**X**	(1-5)	Größe
Reißfestigkeit:	**2**	(1-4)	Produktionsdatum (Monat/Jahr)
Durchstichfestigkeit:	**X**	(1-4)	
TDM Schnittwiderstand:	**X**	(A-F)	
Fertigkeit:	**5**	(1-5)	

X - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.
EN 388:2016+A1:2018 Standard und Jahr der Ausgabe
Wartung und Nutzung der Schutzhandschuhe: Handschuhe schützen vor Strahlungswärme, nicht gegenüber organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfe, Schmierstoffe, Fette und Mineralöle und Wasser aus. Entfernen Sie groben Schmutz mit einem Pinsel und lassen Handschuhe frei trocknen bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch. Handschuhe nicht in der Waschmaschine gewaschen werden oder chemisch gereinigt werden.
Achtung: Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass diese von beweglichen Maschinenteilen verfangen. Wegen der Klinge tragen die Testergebnisse der Schnittfestigkeit mit einem Kreismesser (6.2) sind nur hinweisend, während der TDM-Schnittfestigkeitstest (6.3) das Referenzergebnis ist. Schutzfunktionen sind nur auf der Handfläche des Handschuhschnittes angewendet. Verwenden Sie immer richtige Handschuhgröße zu untersuchen und Handschuhe Zustand vor jedem Einsatz. Verwenden Sie niemals getragen, gehärtet oder in anderer Weise beschädigt Handschuhe. Handschuhe verwenden kann einige Hautreizungen und allergische Reaktion auf Menschen mit sehr empfindlicher Haut verursachen, in einem solchen Fall keine Handschuhe nicht mehr länger nutzen. Wet Handschuhe können Isoliereigenschaften zu verlieren. Die Informationen über die maximale Exposition kann von Bevollmächtigten bezogen werden.
Transport und Lagerung: Handschuhe sind in der Originalverpackung oder in einer Kunststoffabdeckung transportiert werden, ist es notwendig, sie in trockenen, kühlen Bedingungen und vor direkter Sonneneinstrahlung lagern. Haltbarkeit beträgt 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der Herstellung in geeigneten Bedingungen
Die EU-Typ-Zertifizierung wurde von benannter Stelle Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic ausgestellt herausgegeben. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.
Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

DK BESKYTTELSESHANDSKER

Beskrivelse: Femfingrede sømløse strikkede handsker i polyester med polyuretan belægning på fingerspidserne. Lagerføres i størrelse 5 - 10. Handskerne opfylder forskrifterne (EU) 2016/425 og EN 420:2003+A1:2009 og EN 388:2016+A1:2018. Personlig værnemiddel af kategori II.
Brug: Handskerne er kun til simpelt brug og beskytter kun ved mekaniske risici under tørre arbejdsforhold, specielt til brug ved almindelig håndtering, betjening af maskiner, lagerarbejde, let industri etc.
Egenskaber og mærkning:

Læs bruger-vejledningen | identifikation af producent | EU overensstemmelses-mærkning | Piktogram for mekaniske test (EN388)

1X2XX – beskyttelses niveau **EN 388:2016+A1:2018**

Slidstyrke (rotationer):	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - varenummer
Gennemskæring(indeks):	**X**	(1-5)	størrelse
Ilurivning (Newton):	**2**	(1-4)	produktionsdato (måned/ år)
Stikmodstand (Newton):	**X**	(1-4)	
TDM cut modstand:	**X**	(A-F)	
Smidighed	**5**	(1-5)	

X - blev ikke afprøvet, metoden anses ikke at være egnet med hensyn til handskernes konstruktion
EN 388:2016+A1:2018 - standard og år
Vedligeholdelse og brug af beskyttelsershandsker: Beskyt handsken mod strålevarme. Må ikke udsættes for organiske opløsningsmidler, dampe, smøremidler, fedt, mineralolier eller vand. Fjern groft snavs med en børste og lad handsker tørre frit, ved stuetemperatur efter brug. Handsker kan ikke vaskes eller renses.
Advarsel: Handsker skal ikke anvendes, hvis der er risiko for, at de bliver fanget af bevægelige maskindele. På grund af bladets slid, skæretesten med det cirkulære blad (EN 388 – 6.2.) er kun vejledende, mens skæretesten, foretaget med det aflange blad (TDM EN 388 – 6.3.), er den opnåede referenceværdi. Beskyttelsesfunktioner er kun gældende på håndfladen af handske. Brug altid korrekt handske størrelse og undersøg handskens tilstand før hver brug. Brug aldrig slidte, ødelagte eller på anden måde beskadigede handsker. Brug af handsker kan forårsage en vis irritation af huden og allergisk reaktion over for folk med meget følsom hud. I så fald skal handsken ikke længere benyttes.
Transport og opbevaring: Handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares bedst mørkt, tørt, køligt og væk fra direkte sollys. Holdbarhed er 5 år fra produktionsdatoen, hvis de opbevares i passende forhold.
EU type certifikat er udstedt af bemyndiget organ nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.
Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet.

EE KAITSEKINDAD

Kirjeldus: Viie sõrmega õmblusteta kootud polüesterkindad, sõrmeotstel on polüuretaani kiht. Saadaval suurused 5 - 10, madala randmeosaga. Kindad vastavad määrusele (EL) 2016/425 ja EN 420:2003+A1:2009 ja EN 388:2016+A1:2018. Ärge kasutage kindaid, kui käe randmeosa peab olema kaetud. Isikukaitsevahend II. kategooria.
Kasutus: Kindad on disainitud kaitsmaks käsi mehhaaniliste vigastuste eest kuivades tingimustes, eriti tootmises, peenmehhaanikas, masinatööstuses, ladudes ja mujal
Funktsioonid ja märgistused:

lugege kasutus-juhendit | tootja kaubamärk | EL vastavus-deklaratsioon | mehaaniline oht

1X2XX - kaitse tasemed **EN 388:2016+A1:2018**
EL standardi piktogrammil olevad numbrid näitavad, millise tulemuse on kindad kõigis, testides saavutanud (4 on kõige parem tulemus)

Hõõrdumine	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** – artikkel
Lõikamine	**X**	(1-5)	suurus
Rebimine	**2**	(1-4)	tootmise aasta
Läbitorge	**X**	(1-4)	
Lõikekindlus ISO 13997:	**X**	(A-F)	
Kinda kasutusmugavus	**5**	(1-5)	

X - ei ole katsetatud, meetod näib kinda konstruktsiooni arvestades olevat ebasobiv
EN 388:2016+A1:2018 - standard ja väljalaskeaasta
Kinnaste hooldus ja kasutamine: Kindaid ei tohi jätta otsese kuumuse kätte, ärge kasutage kindaid kui töötate orgaaniliste lahustega, mineraalõlidega ja muude keemiliste ühenditega. Eemaldage üleliigne mustus harjaga ja jätke kindad toatemperatuurile kuivama. Kindaid ei tohi pesta pesumasinaga ega puhastada keemilises puhastuses.
Hoiatus: Kindaid ei tohi kasutada kui on oht, et kindad võivad jääda seadmete liikuvate osade külge/vahele. Tänu tera tuhmid terad, ümmarguse teravikuga läbitorkamise kindluse katsete (6.2.) tulemused on ainult ligikaudsed, lõikekindluse katse (6.3.) on aga tehtud konkreetse materjaliga. Ainult kinda peopesad on kaetud kätt kaitsva materjaliga. Alati tuleb kasutada õiget kinda suurust, kontrollige kinnaste seisukorda enne kinda kasutamist. Ärge kasutage kantudega kahjustatud kindaid. Kinnaste kasutamine võib tundlike nahaga inimestel tekitada nahaärritust ja allergilist reaktsioonI. Sellisel juhul ei ole kindaid soovitatav rohkem kasutada. Märjad kindad võivad kaotada soojuspidavuse. Täiendava informatsioni jaoks pöörduge volitatud esindaja poole.
Transport ja ladustamine: Kindaid transporditakse originaalpakendis või kilekotti pakituna, vajalik on ladustada kindaid kuivas, jahedates tingimustes ja eemal otsesest päikesevalgusest. Realiseerimisaeg on 5 aastat alates kinda tootmise kuupäevast (eeldusel, et kindaid on käideldud nõutud tingimustes).
EL sertifikaadi on andnud väljaa teavitatud asutus nr 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.cerva.com/conformity.htm.
Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsehhi

ES GUANTES DE SEGURIDAD DE CINCO DEDOS

Descripción: Guantes de punto de poliéster de cinco dedos, sin costuras, con recubrimiento de poliuretano en las puntas de los dedos. Disponibles en tamaños 5 a 10 con longitud para usos especiales. Los guantes cumplen con las normativas (UE) 2016/425 y EN 420:2003+A1:2009 y EN 388:2016+A1:2018. No emplear si se requiere protección en la zona del puño. Equipo de Protección Individual de categoría II.
Uso: Manipulación con materiales secos y húmedos. Protección contra efectos mecánicos. Manipulación de materiales, trabajos menores de montaje, uso en todas las áreas de la industria.
Características y marcas:

leer las instrucciones | identificación fabricante | marca de conformidad UE | ícono de riesgos mecánicos

1X2XX – nivel de protección **EN 388:2016+A1:2018**

Resistencia a la abrasión	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - artículo
Resistencia a los cortes:	**X**	(1-5)	talle
Resistencia desgarros:	**2**	(1-4)	fecha de producción (mes/año)
Resistencia perforaciones:	**X**	(1-4)	
Resistencia de corte TDM:	**X**	(A-F)	
Clase de destreza:	**5**	(1-5)	

X - no se ha realizado la prueba, este método parece no ser adecuada debido al diseño del guante
EN 388:2016+A1:2018 – número de norma y año de emisión
Manual de uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo, enjuague con agua y deje secar a temperatura ambiente. Se prohíbe el lavado y la limpieza en seco.
Advertencia: Los guantes no deben ser usados si hay riesgo de que sean atrapados por las partes móviles de maquinarias. Debido a que la cuchilla está agotando los resultados de resistencia contra la perforación mediante una cuchilla redonda (6.2.) son solo orientativos, mientras que la prueba de resistencia contra la perforación TDM (6.3.) representa el resultado de la realización de referencia. La protección solo se aplica a la sección de la palma. Use siempre el tamaño correcto y controle la condición de los guantes antes de cada uso. No use guantes desgastados, endurecidos o dañados de cualquier otro modo. Los guantes pueden causar irritación o reacciones alérgicas a personas con piel sensible, en tal caso, interrumpa su uso. Si los guantes están mojados o sucios, las propiedades aislantes se verían reducidas. Para más información sobre la exposición máxima del usuario, diríjase a un representante autorizado.
Transporte y almacenamiento: Los guantes se deben transportar en su embalaje original o en una bolsa de plástico. Deben ser almacenados en un entorno seco y fresco, a resguardo de la luz directa del sol. La vida útil es de 5 años a partir de la fecha de producción, en condiciones adecuadas.
El certificado de tipo UE ha sido emitido por la persona notificada no 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. La declaración de conformidad está disponible en www.cerva.com/conformity.htm.
Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

FI VIISISORMISSET SUOJAKÄSINEET

Kuvaus: Viisisormiset saumattomat neulotut polyesteri käsineet polyuretaanipinnoitteella sormenpäissä. Saatavana kokoina 5 - 10 erityiskäyttöä varten sovitetulla pituudella. Käsineet täyttävät asetuksen (EU) 2016/425 ja EN 420:2003+A1:2009 ja EN 388:2016+A1:2018 normit. Älä käytä käsineitä toimenpiteisiin, joissa vaaditaan ranteen suojausta. Henkilönsuojain luokan II.
Käyttö: Kuiviin ja kosteiden materiaalien käsittely. Suojaus mekaanisilta riskeiltä. Materiaalien käsittely, tarkat asennustyöt, käyttö kaikilla teollisuusaloilla.
Ominaisuudet ja merkinnät:

piktogrammi lue käyttöohjeet | identifiointi valmistaja | vaatimustenmukaisuuden merkintä | piktogrammi mekaaniset riskit

1X2XX – Suojaustasot **EN 388:2016+A1:2018**

Hankauskestävyys:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - käsineen tyyppi
Viillonkestävyys:	**X**	(1-5)	koko
Repäisykestävyys:	**2**	(1-4)	valmistusajankoha (kuukausi/vuosi)
Pistonkestävyys:	**X**	(1-4)	
TDM leikattu resistanssi:	**X**	(A-F)	
Sormiäppäryys luokka	**5**	(1-5)	

X - ei ole testattu, menetelmä ei vaikuta sopivalta käsineiden rakenteen vuoksi
EN 388:2016+A1:2018 - standardin numero ja julkaisuvuosi
Suojakäsineiden huolto- ja käyttöohje: Suojaa käsineitä lämpösäteilyltä. Älä aseta käsineitä alttiiksi orgaanisille liuottimille tai niiden höyryille. Käytön jälkeen poista karkeat epäpuhtaudet harjalla, huuhtele vedellä ja jätä käsineet vapaasti levitetyiksi huoneenlämpöilassa. Käsineitä ei saa pestä kemiallisesti tai koneessa.
Huomautus: Käsineitä ei saa käyttää siellä, missä on vaarana niiden tarttuminen koneiden liikkuviin osiin. Koska terä on väsyttävä, pyöröterän leikkauskestävyyskokeiden tulokset (6.2.) ovat vain suuntaa antavia, mutta leikkauskestävyyskoe TDM (6.3.) on vertailukokeen tulos. Suojaominaisuudet koskevat vain käsineiden kämmenosaa. Käytä aina sopivan kokoisia käsineitä ja tarkasta niiden kunto ennen jokaista käyttökertaa. Älä koskaan käytä rispaantuneita, kovettuneita tai muuten vahingoittuneita käsineitä. Herkkäihoisilla henkilöillä on ihon ärtyminen mahdollista – tällaisessa tapauksessa lopeta käsineiden käyttäminen. Märkänä voivat käsineet menettää eristysominaisuutensa. Käyttäjän maksimaalista altistumista koskevat tiedot ovat saatavissa valtuutetulta edustajalta.
Kuljetus ja varastointi: Kuljeta käsineitä alkuperäisessä pakkauksessa tai muovipussissa. Varastoi käsineet kuivassa ja viileässä tilassa suojattuna suoralta auringonvalolta. Sopivissa varastointiolosuhteissa on varastointaika 5 vuotta valmistusajankohdasta.
EU-tyyppihyväksynnän on myöntänyt valtuutettu henkilö nro 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on käytettävissä osoitteessa www.cerva.com/conformity.htm.
Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsekin tasavalta

FR GANT DE PROTECTION

Description: Gants de protection à cinq doigts sans coutures, en maille de polyester, enduit polyuréthane au bout de doigts. Disponible en tailles 5 - 10 longueurs raccourcis pour des applications spéciales. Les gants sont conformes aux normes règlement (UE) 2016/425 et EN 420:2003+A1:2009 et EN 388:2016+A1:2018. Equipement de protection individuelle de catégorie II.
Gebruik: Les gants seront conçus pour proteger contre les risques mécaniques et pour travailler dans le froid ou dans l'humidité. Secteur d'utilisation: machinerie, logistique, agriculture,
Propriété et marquage:

Lisez le Mode d'emploi | Identification du fabricant | UE-conform | pictogramme risque Mecanique

1X2XX – niveaux de protection **EN 388:2016+A1:2018**

Contre frottements:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - code de l'article
Contre coupure:	**X**	(1-5)	taille
Contre déchirure:	**2**	(1-4)	date de production (mois/année)
Contre perforation:	**X**	(1-4)	
Résistance à la coupure TDM:	**X**	(A-F)	
Dextérité	**5**	(1-5)	

X - n'a pas été testé, la méthode ne semble pas appropriée à la construction du gant
EN 388:2016+A1:2018 - standard et année
Usage et nettoyage: Gants de protection contre la chaleur rayonnante, l'exposition aux solvants organiques et leurs vapeurs, les lubrifiants, les graisses, les huiles minérales et de l'eau. Il est préferable de nettoyer les gants à sec à l'aide d'une brosse. Les ne peuvent pas être laver par machine.
Attention: Les gants ne peuvent pas être utilisé avec des composant en rotation. En raison d'une épuisant de la lame, résultats des essais de la résistance à la coupe à une lame circulaire (6.2.) ne servent qu'à titre d'orientation, par contre l'essai de résistance à la coupe TDM (6.3.) représente le résultat du traitement de référence. Les propriétés de sécurité sont que pour la protection dans la paume de la main. Utilisez toujours la taille correcte.

01080067 LARK LIGHT

EN 420, EN 388

Fridrich&Fridrich

LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS

Aprašymas: Penkių pirštų besiūlės megztos poliesterio pirštinės su poliuretano danga ant pirštų galų. Galimi dydžiai 5 - 10. Pirštinės atitinka Reglamento (ES) 2016/425 ir EN 420:2003+A1:2009 ir EN 388:2016+A1:2018 normas. Nenaudoti šių pirštinių, jei rankogalio srityje reikalinga apsauga. Asmens apsaugos priemonė II kategorijos.

Naudojimas: Pirštinės sukurtos rankų apsaugai prieš mechaninius pažeidimus esant sausoms oro sąlygoms.

Savybės ir ženklinimas:

Perskaityti naudojimo instrukciją | Gamintojo identifikacija | ES atitikties ženklas | mechaninių pavojų simbolis

1X2XX – Apsaugos laipsnis **EN 388:2016+A1:2018**

Atsparumas nudrėskimui:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - numeris
Atsparumas įpjovimui:	**X**	(1-5)	dydis
Atsparumas plyšimui:	**2**	(1-4)	produkcijos data
Atsparumas dūrimui:	**X**	(1-4)	
TDM pasipriešinimo varžai:	**X**	(A-F)	
Judrumas:	**5**	(1-5)	

X - nuo išbandytas, metodas neatrodo tinkamas pirštinių konstrukcijai

EN 388:2016+A1:2018 – standartas ir leidimo metai

Pirštinių priežiūra ir naudojimas: Saugoti pirštines nuo spinduliuojamos šilumos, organinių tirpalų ir jų garų, tepalų, riebalų, mineralinės alyvos ir vandens poveikio. Po naudojimo stambius nešvarumus nuvalykite šepetėliu ir leiskite laisvai išdžiūti kambario temperatūroje. Negalima plauti skalbimo mašinoje ar valyti sauso valymo būdu.

Įspėjimas: Pirštines draudžiama naudoti esant rizikai, jog jas įtrauks judančios įrenginių dalys. Dėl petlių nuovargio, atsparumo įpjovimui apskritu disku bandymų rezultatai (6.2) yra tik orientaciniai, o atsparumo įpjovimams TDM bandymai (6.3) yra grindžiami pavyzdinės versijos rezultatu. Apsauginę funkciją pirštinės turi tik delno srityje. Dėvėkite tik tinkamo dydžio pirštines ir prieš kiekvieną naudojimą įvertinkite pirštinių būklę. Draudžiama naudoti susidėvėjusias, sukietėjusias ar kitu būdu pažeistas pirštines. Pirštinės gali sukelti odos sudirgimą ar alergine reakciją žmonėms, turintiems labai jautrią odą; tokiu atveju daugiau nebedėvėkite pirštinių. Šlapios pirštinės gali prarasti savo izoliacines savybes. Informacija apie didžiausią leistiną poveikio ribą galite gauti iš gamintojo atstovo.

Transportavimas ir sandėlavimas: Pirštines būtina transportuoti originaliojo pakuotėje ar plastikiniame įpakavime, laikyti jas sausoje, vėsioje aplinkoje, apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių. Tinkamose sąlygose sandėliuoti galima 5 metus nuo pagaminimo datos.

ES tipo patvirtinimą išdavė įgaliota įstaiga Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos Respublika

LV AIZSARGCIMDI

Apraksts: Adīti poliestera bezšuju pirkstaiņi ar poliuretāna pārklājumu pirkstu galos. Pieejamie izmēri: 5 - 10 saīsināts garums īpašai izmantošanai. Cimdi atbilst Regulai (ES) 2016/425 un EN 420:2003+A1:2009 un EN 388:2016+A1:2018. Neizmantot cimdus gadījumos, kad vajadzīga aizsardzība aproces rajonā. Individuālais aizsardzības līdzeklis II. kategorija.

Izmantošana: Cimdi paredzēti lai aizsargātu roku no mehāniskas iedarbības sausā darba vidē, īpaši izmantošanai inženierijā, mehāniskiem darbiem, noliktavās, vieglajā rūpniecībā.

Īpašības un marķējums:

lasīt lietošanas instrukciju | ražotāja identifikācija | ES atbilstības zīme | mehānisko risku piktogramma

1X2XX – aizsardzības līmeņi **EN 388:2016+A1:2018**

Nodiluma izturība:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - artikuls
Izturība pret iegriezumiem:	**X**	(1-5)	izmērs
Izturība pret plīsumiem:	**2**	(1-4)	ražošanas datums (gads)
Izturība pret caurduršanu:	**X**	(1-4)	
TDM samazināt pretestību:	**X**	(A-F)	
Veiklība:	**5**	(1-5)	

X - nav testēts, metode neķīkst piemērota, ņemot vērā cimda konstrukciju

EN 388:2016+A1:2018 – Standarts un izdošanas gads

Glabāšanas un lietošanas instrukcija: Nepakļaut cimdus tieša karstuma, organisku šķīdinātāju un to tvaiku, smērvielu, tauku, minerālellļu un ūdens ietekmei. Pēc lietošanas lielākos netīrumus notīriet ar birstīti un atstājiet tos brīvi izklātus istabas temperatūrā. Nemazgāt cimdus veļasmašīnā, ķīmiski netīrīt.

Bridinājums: Neizmantot cimdus gadījumā, ja pastāv mijiedarbības risks ar iekārtu kustīgām detaļām. Pateicoties asmeņu nogurumam, izturības pret pārgriešanu ar apaļu asmeni (6.2.) testu rezultāti ir tikai aptuveni, savukārt izturības pret sagriešanu tests TDM (6.3.) ir atsauces izpildes rezultāts. Aizsardzības rādītāji attiecas tikai uz plauksta daļu. Vienmēr izmantojiet pareizu izmēru un pirms katras lietošanas pārbaudiet cimdu stāvokli. Nekad neizmantojiet novalkātus, sacietējušus vai citādi bojātus cimdus. Cimdu valkāšana var izraisīt ādas kairinājumu un alerģiskas reakcijas cilvēkiem ar ļoti jutīgu ādu. Šādā gadījumā pārtrauciet šo cimdu valkāšanu. Mitri cimdi var zaudēt izolācijas īpašības.

Transportēšana un glabāšana: Cimdi transportējami oriģinālajā iepakojumā vai plastmasas maisiņā. Glabāt sausā, vēsā vietā, prom no tiešas saules gaismas. Glabāšanas termiņš atbilstošos apstākļos ir 5 gadi no ražošanas datuma.

ES tipa sertifikātu izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Atbilstības paziņojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

NL WERKHANDSCHOEN

Beschrijving: Handschoenen met PU palmcoating en polyester drager. Verkorte lengte voor speciale toepassingen. Verkrijgbaar in maat 5 - 10. De handschoenen voldoen aan de voorschriften (EU) 2016/425 en EN 420:2003+A1:2009 en EN 388:2016+A1:2018 normen. Persoonlijke beschermingsmiddelen categorie II.

Gebruik: Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen tegen mechanische risico's in droge omstandigheden zoals verfijnde productieprocessen, machines, magazijn, lichtindustrie etc.

Eigenschappen en markering:

Gebruiks-aanwijzing | Leverancier | Europese regelgeving | pictogram voor mechanische risico's

1X2XX – beschermingsniveau **EN 388:2016+A1:2018**

Slijtvastheid:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT –** artikel
Snijweerstand:	**X**	(1-5)	maat
Scheursterkte:	**2**	(1-4)	productiedatum
Perforatieweerstand:	**X**	(1-4)	
TDM snijweerstand:	**X**	(A-F)	
Precisie	**5**	(1-5)	

X - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen

EN 388:2016+A1:2018 - normering

Reiniging en onderhoud: Bescherm handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, minerale oliën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstrengeling met bewegende onderdelen van machines. Ten gevolge mesvermoeidheid, de resultaten van de circulaire snijweerstandtest (EN 388 - 6.2.) geven slecht een indicatie, terwijl de TDM snijweerstandstest (TDM EN 388 - 6.3.) reële resultaten weergeeft. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

EU type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

NO 5-FINGREDE VERNEHANSKER

Beskrivelse: De femfingrede sømløse, strikkede polyester hanskene er forsynt med et lag polyuretan i fingerspissene. De leveres i størrelsene 5 - 10 med justert (forkortet) lengde til spesialbruk. Hanskene tilfredsstiller regelverket (EU) 2016/425 og EN 420:2003+A1:2009 og EN 388:2016+A1:2018. Bruk ikke disse hanskene dersom det er nødvendig med beskyttelse til håndleddet og området rundt. Personlig verneutstyr kategori II.

Bruk: Til tørr håndtering av gjenstander. Beskytter mot mekanisk påvirkning, særlig under mindre monterings- og installeringsarbeid, arbeid med maskiner, på lagre og innen lett industri.

Egenskaper og merking:

Les Bruks- | Identifikasjon av produsent | EU-samsvar | Ikon for mekanisk fare

1X2XX – beskyttelsesnivåer **EN 388:2016+A1:2018**

Slitestyrke:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - artikkel
Gjennomskjæring:	**X**	(1-5)	størrelse
Istykkerriving:	**2**	(1-4)	produksjonsår
Stikkmotstand:	**X**	(1-4)	
TDM kuttmotstand:	**X**	(A-F)	
Behendighet:	**5**	(1-5)	

X - Ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga. hanskens konstruksjon

EN 388:2016+A1:2018 – normnr. og året normen trådte i kraft

Anvisning ang. vedlikehold og bruk av vernehansker: Beskytt hanskene mot varmestråling, ikke utsett dem for organiske løsemidler og damp fra slike, smøremidler, fett, mineralolje og vann. Etter bruk fjerner du grovere urenheter med en børste og skyller hanskene med vann og lar hanskene få ligge fritt og tørke i romtemperatur. Hanskene kan ikke vaskes i maskin eller renses kjemisk.

NB! Hanskene får ikke brukes dersom det er fare for at de kan bli fanget i og sittende fast i maskiners bevegelige deler. Siden eggen blir slovere er resultatene av testingen av gjennomskjæring med rund egg (EN 388 - 6.2.) kun ment som retningsgivende, mens testingen av gjennomskjæring med rett egg (TDM EN 388 - (6.3.) er referanseytelsesresultatet. De beskyttende egenskapene gjelder kun hanskens håndflatedel. Bruk alltid riktig hanskestørrelse og kontroller hanskenes stand før bruk. Bruk aldri hansker som er gjennomslitt, har blitt harde eller er skadet på annen måte. Hos følsomme personer kan det ikke utelukkes at huden vil kunne bli irritert – ikke fortsett å bruke hanskene i så fall. Våte hansker kan miste sine isolerende egenskaper. Informasjon om maks. eksponering for bruker kan fås hos en autorisert representant.

Transport og oppbevaring: Frakt hanskene i originalemballasjen eller i en plastpose. Hanskene må oppbevares i et tørt og kjølig miljø, og holdes unna direkte sollys. Forutsatt at oppbevaringsforholdene er gunstige, er lagringstiden fem år fra produksjonsdato.

EU-Typesertifikat er utstedt av kontrollorgan nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

PL REKAWICE OCHRONNE

Opis: Poliestrowe rękawice ochronne z pięcioma palcami, bezszwowe, pokryte warstwą poliuretanu na palcach. Dostępne w rozmiarach 5 - 10 z długością dostosowaną do specjalnego wykorzystania. Rękawice spełniają normy określone w rozporządzeniu (UE) 2016/425 i EN 420:2003+A1:2009 i EN 388:2016+A1:2018. Rękawic tych nie należy stosować w sytuacji, gdy wymagana jest ochrona okolic nadgarstka. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii II.

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi. Przenoszenie i operowanie przedmiotami i materiałami w suchym i wilgotnym środowisku. Praca z różnymi materiałami, precyzyjne prace montażowe, do wykorzystania we wszystkich gałęziach przemysłu.

Właściwości i przeznaczenie:

piktogram informacje | identyfikacja producent | oznaczenie zgodności | piktogram ryzyko mechaniczne

1X2XX - Stopnie ochrony **EN 388:2016+A1:2018**

Stopień ochrony przeciw ścieraniu:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - typ rękawicy
Stopień ochrony przeciw przecięciu:	**X**	(1-5)	rozmiar
Stopień ochrony przeciw rozdarciu:	**2**	(1-4)	data produkcji
Stopień ochrony przeciw przekłuciu:	**X**	(1-4)	
Rezystancja cięcia TDM:	**X**	(A-F)	
Zdolność chwytu(zręczność) klasa	**5**	(1-5)	

X - nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie pasować do projektu / materiału rękawicy

EN 388:2016+A1:2018 - norma i data jej wydania

Konserwacja i utrzymanie rękawic ochronnych: Rękawice należy chronić przed ciepłem promieniowania, nie należy ich wystawiać na działanie organicznych rozpuszczalników i ich oparów, smarów, tłuszczy, oleju mineralnego i wody. Po każdym użyciu należy oczyścić rękawice z zanieczyszczeń za pomocą szczoteczki i wody a następnie pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Rękawic nie można prać w pralce ani czyścić chemicznie.

Ostrzeżenie: Rękawic nie należy używać, jeśli istnieje niebezpieczeństwo zahaczenia o ruchome części urządzenia. Ze względu na zmęczenie noża, wyniki testu odporności na przecięcie okrągłym nożem o stałym nacisku (EN 388 - 6.2.) są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na przecięcie proste (TDM EN 388 - 6.3.) jest referencyjnym wynikiem wydajności. Właściwości ochronne dotyczą wyłącznie części chwytnej rękawic. Zawsze należy używać rękawic we właściwym rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić ich stan. Nigdy nie należy używać rękawic, które są podarte, przetarte, stwardniałe lub też w jakikolwiek inny sposób uszkodzone. Rękawice mogą powodować podrażnienie skóry u osób wrażliwych – w takim przypadku należy zrezygnować z dalszego stosowania tych rękawic. Mokre rękawice mogą stracić swoje właściwości izolacyjne. Informacja o maksymalnej ekspozycji jest dostępna u upoważnionego przedstawiciela.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Konieczne jest przechowywanie rękawic suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego. Przy odpowiednim magazynowaniu rękawice można przechowywać do 5 lat od daty produkcji.

Certyfikat oceny typu UE został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: CERVA Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń, Polska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO DE CINCO DEDOS

Descrição Luvas de malha de polyester sem costura com cinco dedos com revestimento de poliuretano na ponta dos dedos. Tamanhos disponíveis 5 - 10 de comprimento mais curto para aplicações especiais. As luvas cumprem as normas do Regulamento (UE) 2016/425 e EN 420:2003+A1:2009 e EN 388:2016+A1:2018. Não use essas luvas quando a proteção na área do punho for necessária. Equipamentos individuais de proteção categoria II.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra riscos mecânicos em condições secas, especialmente em montagem fina, máquinas, armazéns, indústria leve, etc.

Propriedades e marcação:

pictograma informação | identificação fabricante | marca de conformidade | pictograma riscos mecânicos

1X2XX – Níveis de proteção **EN 388:2016+A1:2018**

Nível de proteção contra abrasão:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT**
Nível de proteção contra corte com faca:	**X**	(1-5)	- tipo de luva
Nível de proteção contra rasgamento:	**2**	(1-4)	tamanho
Nível de proteção contra perfuração:	**X**	(1-4)	data de fabricação (mês/ano)
Resistência ao corte TDM:	**X**	(A-F)	
Destreza	**5**	(1-5)	

X - não foi testado, o método não parece apropriado devido a construção da luva

EN 388:2016+A1:2018 – número da norma e ano de emissão

Instruções para manutenção e uso das luvas de proteção: Proteger as luvas contra a exposição ao calor radiante, não expor a solventes orgânicos e seus vapores, lubrificantes, gorduras, óleos minerais e água. As luvas não podem ser expostas a solventes orgânicos e aos seus vapores. Depois da utilização, eliminar as grossas impurezas usando uma escova e enxaguar com água e deixar as luvas livremente estendidas em temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas nem limpas a seco.

Aviso: As luvas não devem ser usadas se houver risco de ficarem presas em partes de máquinas em movimento. Os resultados dos testes de resistência contra corte com lâmina circular (6.2) são apenas indicativos, enquanto que o teste de resistência contra corte TDM (6.3) é o resultado do design de referência. As propriedades de proteção só se aplicam à parte das palmas das luvas. Usar sempre as luvas no tamanho adequado e antes de usar sempre controlar o seu estado. Nunca usar luvas desgastadas, endurecidas ou com outros danos. Em pessoas sensíveis podem ocorrer irritações na pele, neste caso suspenda o uso. As luvas molhadas podem perder as suas propriedades isolantes. As informações sobre a máxima exposição do usuário podem ser obtidas com o representante autorizado.

Transporte e armazenamento: As luvas têm que ser transportadas na embalagem original ou em saco de plástico. É necessário armazenar as luvas em ambiente seco e frio, fora do alcance da luz solar direta. Em condições adequadas de armazenamento, a vida útil é de 5 anos desde a data de fabricação.

O certificado de tipo UE foi emitido pela pessoa notificada nº 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Tcheca

RO MĂNUŞI DE PROTECŢIE

Descriere: Mănuşi de protecţie cu cinci degete ,din poliester tricotate, degetele parţial acoperite cu poliuretan. Mărimile disponibile sunt 5 - 10. Mănuşile respectă normele (UE) 2016/425 şi EN 420:2003+A1:2009 şi EN 388:2016+A1:2018. Nu utilizaţi aceste mănuşi atunci când este nevoie de protecţie în zona incheieturii. Echipament individual de protecţie categoria II.

Utilizare: Mănuşile au fost proiectate pentru a proteja mâinile de riscuri mecanice şi sunt destinate utilizării în mecanica fină, mecanică, depozite, industria uşoară, etc.

Caracteristici si marcaje:

citiţi instrucţiunile | identificare producător | marcaj conform UE | pictogramă riscuri mecanice

1X2XX – nivelele de protecţie **EN 388:2016+A1:2018**

Rezistenţa la abraziune	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** – cod articol
Rezistenţa la tăiere	**X**	(1-5)	mărime
Rezistenţa la rupere	**2**	(1-4)	data producţiei
Rezistenţa la perforare	**X**	(1-4)	
Rezistenţă la tăiere TDM:	**X**	(A-F)	
Clasa de dexteritate	**5**	(1-5)	

X - nu sunt testate. Metoda de încercare pare să nu fie adecvată pentru designul/materialul mănuşilor

EN 388:2016+A1:2018 standardul şi anul emiterii

Întreţinerea şi utilizarea mănuşilor de protecţie: Protejaţi mănuşile contra căldurii radiante şi nu le expuneţi la solvenţi lichizi sau sub formă de vapori, la lubrifianţă, grăsimi şi a uleiurilor minerale şi a apei. După utilizare, îndepărtaţi reziduurile cu o perie şi lăsaţi mănuşile să se usuce liber, la temperatura camerei. Mănuşile nu pot fi spălate la maşină sau curăţate chimic.

Avertisment: Mănuşile nu trebuie utilizate dacă există riscul de prindere în mecanisme. Datorită oboselii unui cuţit, rezultatele testelor de tăiere cu lame circulare (EN 388 - 6.2) sunt doar orientative, în timp ce testul de rezistenţă la tăiere liniară (TDM EN 388 - 6.3.) este rezultatul performanţei de referinţă. Straturile de protecţie sunt aplicate doar pe zona palmei. Alegeţi întotdeauna dimensiunea corectă a mănuşilor şi asiguraţi-vă că sunt în bună stare înainte de a le utiliza. Nu utilizaţi niciodată mănuşi uzate, întărite din cauza vechimii sau deteriorate în orice alt mod. Utilizarea mănuşilor poate cauza iritaţii sau reacţii alergice în cazul persoanelor cu piele foarte sensibilă. În asemenea cazuri, încetaţi imediat utilizarea mănuşilor. Manusile ude isi pot pierde proprietatile de izolare. Informatia privind expunerea maxima poate fi obtinuta de la reprezentantul autorizat

Transport şi depozitare:Mănuşile vor fi transportate în ambalajul original sau într-o pungă de plastic. Vor fi depozitate într-un mediu uscat şi răcoros, ferite de lumina directă a soarelui. Durata de viaţă în depozit este de 5 ani de la data fabricaţiei, în condiţii de stocare optime.

Certificatul de UE conformitate a fost emis de organismul notificat Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Declaraţie de conformitate este publicată la www.cerva.com/conformity.htm.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă

RS ZAŠTITNE RUKAVICE

Opis: Bešavne pletene rukavice sa pet prstiju, od poliestera, sa poliuretanskim slojem na kraju prstiju. Dostupne u veličinama 5 - 10 u kračim verzijama za posebne namene. Rukavice zadovoljavaju propise (EU) 2016/425 i EN 420:2003+A1:2009 i EN 388:2016+A1:2018 norme. Ne koristiti rukavice ukoliko je potrebna zaštita u predelu manžetni. Lična zaštitna oprema kategorije II.

Upotreba: Rukavice su dizajnirane za zaštitu ruku od mehaničkih ozleda i hladnoće u suvim i vlažnim uslovima, posebno u mašinstvu, skladištima, lakoj industriji, poljoprivredi itd.

Karakteristike i oznake:

Pročitati Uputstvo Za upotrebu | Proizvođač Identifikacija | Oznaka EU usklađenosti | Ikona mehaničkih ozleda

1X2XX – Stepen zaštite prema **EN 388:2016+A1:2018**

Otpornost na abraziju	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - šifra rukavice
Otpornost na prosecanje	**X**	(1-5)	veličina
Otpornost na kidanje	**2**	(1-4)	godina proizvodnje
Otpornost na probijanje	**X**	(1-4)	
Otpornost na rezanje TDM:	**X**	(A-F)	
Pokretljivost	**5**	(1-5)	

X - nije bilo ispitano, metoda nije prikladna s obzirom na izgled proizvoda

EN 388:2016+A1:2018, standard i godina izdavanja

Održavanje i upotreba zaštitnih rukavica: Zaštititi rukavice od toplote zračenja, ne izlagati ih organskim razređivačima i njihovim isparenjima, mastima, mineralnim uljima i vodi. Ukloniti grupu prljavštinu četkom i ostaviti rukavice da se provetre na sobnoj temperature posle upotrebe. Rukavice se ne smeju prati u mašini ni mašinski čistiti.

Upozorenje: Rukavice se ne smeju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvati mašina tokom rada. Zbog zamora i noža, rezultati test otpornosti na sečenje kružnim sečivom (6.2.) navode se samo indikativno, dok test otpornosti na sečenje TDM (6.3.) rezultiran je na osnovu probne reference. Zaštitne karakteristike se primenjuju samo na dlan rukavice. Uvek koristiti odgovarajuću veličinu rukavica i proverite stanje rukavica pre svake upotrebe. Nikada ne koristite iznošene, otvrdle ili na neku drugi način oštećene rukavice. Rukavice mogu izazvati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod osetljive kože, i u tim slučajevima ih nemojte više koristiti.

Transport i skladištenje: Rukavice se transportuju u originalnim pakovanjima ili u plastičnim kesama, neophodno je čuvati ih na suvom i hladnom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti. Rok čuvanja je 5 godine od datuma proizvodnje pod odgovarajućim uslovima.

Certifikat tipa EU izdalo je Ovlašćeno telo br. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvodjač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka

SE SKYDDSHANDSKAR

Beskrivning: Stickade, sömlösa, femfingershandskar i polyester med polyuretanbeläggning på fingertopparna. Finns i storlekarna 5 - 10 i kortare längder för speciella användningar. Handskarna uppfyller föreskrifterna (EG) 2016/425 och EN 420:2003+A1:2009 och EN 388:2016+A1:2018. Använd inte dessa handskar när skydd i området kring handleden behövs. Personlig skyddsutrustning kategori II.

Användning: Handskarna är utformade för skydd av händerna mot mekaniska risker i torra förhållanden, särskilt i fintillverkningsindustri, lagerlokaler, lätt industri o. dyl.

Egenskaper och märkning:

läs bruks-anvisningen | identifikation av producent | EG överenstämmelse-märkning | ikon mekanisk risk

1X2XX – skyddsnivåer **EN 388:2016+A1:2018**

Nötningsmotstånd:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** – artikel
Skärbeständighet:	**X**	(1-5)	storlek
Rivhållfasthet:	**2**	(1-4)	produktionsår
Punkteringsmotstånd:	**X**	(1-4)	
TDM-skärmotstånd:	**X**	(A-F)	
Smidighet:	**5**	(1-5)	

X - har inte testats, metoden verkar inte vara lämplig på grund av handskarnas utformning

EN 388:2016+A1:2018 - standard och utgivningsår

Handskarnas underhåll och användning: Skydda handskarna mot strålningsvärme, utsätt dem inte för organiska lösningsmedel eller deras ångor, smörjmedel, fetter och mineraliska oljor eller vatten. Ta bort grov smuts med en borste och låt handskarna torka fritt i rumstemperatur efter användning. Handskar skall inte tvättas i maskin eller kemtvättas.

Varning: Handskarna får inte användas om det finns en risk för dem att fastna i rörliga maskindelar. På grund av en knivtröthet, resultaten för beständighetstest mot skärning av cirkulärblad (6.2.) är endast orienterande medan beständighetstesten motskärskador TDM (6.3.)är resultet av referensutförande. Skyddsfunktionerna är endast verksamma på handskens handflatssida. Alltid använda rätt handskstorlek och kontrollera handskarnas skick innan varje användning. Använd aldrig slitna, förhårdnade eller på andra sätt skadade handskar. Handskarna orsaka viss hudirritation och allergiska reaktioner hos personer med mycket känslig hud, i sådana fall skall handskarna inte användas vidare. Blöta handskar kan förlora sina isoleringsegenskaper. Informationen angående maximal exponering kan erhållas från en auktoriserad företrädare.

Transport och förvaring: Handskarna skall fraktas i originalförpackningen eller i ett plasthålpe, det är nödvändigt att förvara dem på en torr, sval plats, bortom direkt solljus. Hållbarheten är 5 år från tillverkningsdatum under lämpliga villkor.

EG typintyg har utfärdats av det anmälda organet nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.cerva.com/conformity.htm.

Tillverkare: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckien

SI ZAŠČITNE ROKAVICE

Opis: Pletene rokavice iz poliestra brez šivov, s petimi prsti in posipa na konici prstov. Razpoložljive velikosti: 5 - 10, v krajših dolžinah za posebne namene. Rokavice ustrezajo predpisom (EU) 2016/425 in EN 420:2003+A1:2009 in EN 388:2016+A1:2018. Ne uporabljajte rokavic v primerih, ko potrebujete zaščito v predelu manšete. Osebno varovalno sredstvo II. kategorije.

Uporaba: Rokavice so primerne za zaščito rok pred mehanskimi tveganji v suhih delovnih pogojih, predvsem v finomontaži, strojništvu, skladiščih, lahki industriji itd.

Oznake:

preberi navodilo o uporabi | identifikacija proizvajalec | ikona EU skladnosti | mehanska tveganja

1X2XX – stopnja zašite **EN 388:2016+A1:2018**

Abrazijska odpornost:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT** - tip rokavice
Protivrezna odpornost:	**X**	(1-5)	velikost
Odpornost na tganje:	**2**	(1-4)	datum izdelave
Odpornost na prebadanje:	**X**	(1-4)	
Odpornost na rezanje TDM:	**X**	(A-F)	
Gibljivost:	**5**	(1-5)	

X - ni preizkušeno – metoda se ne zdi primerna glede na konstrukcijo rokavice

EN 388:2016+A1:2018 standard in leto izdaje

Vzdrževanje in uporaba zaščitnih rokavic: Zaščitite rokavice pred radiantno toploto in jih ne izpostavljajte organskim topilom in njihovim hlapom, lubrikantom, maščobam, mineralnim oljem in vodi. Po uporabi grobo umazanijo odstranite s krtačo in osušite razprte rokavice na sobni temperaturi. Rokavice niso primerne za strojno pranje ali suho čiščenje.

Opozorilo: Rokavice niso primerne za uporabo, v kolikor obstaja tveganje zataknitve v premikajoče se dele stroja ali naprave. Zaradi utrujenosti noža, rezultati testiranja odpornosti proti vreznimam s kročnim rezilom (6.2.) služijo le kot orientacija, medtem ko preizkus odpornosti proti vreznimam TDM (6.3.) je dokazan z referenčnim testom. Zaščitne lastnosti rokavice se nanašajo samo na predel dlani. Vedno uporabljajte pravilno velikost rokavic in se pred uporabo prepričajte o njeni brezhibnosti. Nikoli ne uporabljajte že uporabljenih, otrdelih ali poškodovanih rokavic. Pri ljudeh z občutljivo kožo, se ob uporabi rokavic lahko pojavi iritacija kože ter alergijska reakcija; v tem primeru rokavic ne uporabljajte več. Mokre rokavice lahko izgubijo insulativne lastnosti. Informacije glede maksimalne izpostavljenosti so na voljo pri pooblaščenem zastopniku.

Transport in skladiščenje: Transport rokavic se naj vrši v originalni embalaži ali v plastičnih vrečkah. Skladišči jih je potrebno v suhih, hladnih prostorih, proč od direktne sončne svetlobe. V primernih pogojih skladiščenja je rok uporabe rokavic 5 let od datuma proizvodnje.

EU certifikat tipa je bil izdan pri pooblaščeni osebi št. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Izjava o istovetnosti objavljena na spletni strani www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka

SK OCHRANNÉ RUKAVICE PÄŤPRSTOVÉ

Popis: Päťprstové bezošvé polyesterové pletené rukavice, konce prstov povrstvené polyuretánom. Dodávané sú vo veľkostiach 5 - 10 s dĺžkou upravenou pre špeciálne použitie. Rukavice spĺňajú nariadenie (EU) 2016/425 a normy EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016+A1:2018. Nepoužívať, pokiaľ je vyžadovaná ochrana zápästia. Osobný ochranný prostriedok kategória II.

Použitie: Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom ako aj vlhkom prostredí k manipulácii s materiálmi a pre jemné montážne práce. Sú určené pre prácu vo všetkých priemyselných odboroch.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

piktogram informácia | identifikácia výrobcu | značka zhody | piktogram mechanické nebezpečenstvá

1X2XX - Stupne mechanickej ochrany **EN 388:2016+A1:2018**

Stupeň ochrany proti oderu:	**1**	(1-4)	**01080067 LARK LIGHT**
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou:	**X**	(1-5)	- typ rukavice
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	**2**	(1-4)	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	**X**	(1-4)	dátum výroby
Odolnosť rezu TDM:	**X**	(A-F)	
Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je	**5**	(1-5)	

X - netestované. Zdá sa, že skúšobná metóda nie je vhodná pre konštrukciu / materiál rukavic

EN 388:2016+A1:2018 číslo normy a rok vydania

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc: Rukavice chráňte pred sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstráňte kefou a vodou, vystrieme a necháme v miestn