



Version 28.01.19 (версия инструкции от) РУШТСОО2

Body measurements diagram showing chest, waist, and sleeve lengths with corresponding table of measurements in cm.

Available in white Models 159 & 195. Ansell MICROGRAD 9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull, United Kingdom, HU14 7JZ.

Technical support: technical@micrograd.com. Customer Service: Europe, Middle East & Africa: Tel +1 800 244 5244 / +32 2 528 74 01.

Ansell, Ansell, Ansell are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. ©2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

KULLANIM TALIMLARI TR ISTRUZIONI PER L'USO IT INSTRUKSJONER FOR BRUK NO

Abşugunly Beýanymyň www.ansell.com/registry adresinden indirilsiňiz. AlphaTec® 1800 COMFORT setiniň adyňyza MICROGRAD® 1800 COMFORT.

Macchine elettrostatiche. 1. Produttore della marca: 2. Marca: CE. Confirma la conformità al Regolamento UE 2016/425 relativo alla sicurezza dei prodotti di protezione personale.

AlphaTec® 1800 COMFORT. EN ISO 13892-1:2004+A1:2010. EN ISO 13892-2:2004+A1:2010. EN ISO 13892-3:2004+A1:2010. EN ISO 13892-4:2004+A1:2010.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - tessuto AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - tessuto AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/registry. AlphaTec® 1800 COMFORT formerly known as MICROGRAD® 1800 COMFORT.

Level Markings. 1. Overall marking/brand name. 2. CE Marking. Confirma la conformità al Regolamento UE 2016/425 relativo alla sicurezza dei prodotti di protezione personale.

Physical performance of AlphaTec® 1800 COMFORT Fabric. EN ISO 530 Abrasion (visual assessment) 1 of 6. EN ISO 7854 Flex Cracking (visual assessment) 2 of 6.

AlphaTec® 1800 COMFORT Whole Suit Performance. Type 5 Particle Test EN ISO 13892-1:2004+A1:2010 Pass. Type 6 Reduced Spray Test EN ISO 13892-2:2004+A1:2010 Pass.

Coverage tested to EN 1073-2 barrier to particulate matter of Class 2. EN 1073-2 barrier to particulate matter of Class 2. EN 1073-2 barrier to particulate matter of Class 2.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

Puede descargarse la declaración UE de conformidad en www.ansell.com/registry. AlphaTec® 1800 COMFORT formerly known as MICROGRAD® 1800 COMFORT.

Physical performance of AlphaTec® 1800 COMFORT Fabric. EN ISO 530 Abrasion (visual assessment) 1 of 6. EN ISO 7854 Flex Cracking (visual assessment) 2 of 6.

AlphaTec® 1800 COMFORT Whole Suit Performance. Type 5 Particle Test EN ISO 13892-1:2004+A1:2010 Pass. Type 6 Reduced Spray Test EN ISO 13892-2:2004+A1:2010 Pass.

Coverage tested to EN 1073-2 barrier to particulate matter of Class 2. EN 1073-2 barrier to particulate matter of Class 2. EN 1073-2 barrier to particulate matter of Class 2.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

Puede descargarse la declaración UE de conformidad en www.ansell.com/registry. AlphaTec® 1800 COMFORT formerly known as MICROGRAD® 1800 COMFORT.

Physical performance of AlphaTec® 1800 COMFORT Fabric. EN ISO 530 Abrasion (visual assessment) 1 of 6. EN ISO 7854 Flex Cracking (visual assessment) 2 of 6.

AlphaTec® 1800 COMFORT Whole Suit Performance. Type 5 Particle Test EN ISO 13892-1:2004+A1:2010 Pass. Type 6 Reduced Spray Test EN ISO 13892-2:2004+A1:2010 Pass.

Coverage tested to EN 1073-2 barrier to particulate matter of Class 2. EN 1073-2 barrier to particulate matter of Class 2. EN 1073-2 barrier to particulate matter of Class 2.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.

EN ISO 6350 Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici - AlphaTec® 1800 COMFORT. Acido solforico (30%) 3 av 3. Sodio idrossido (10%) 3 av 3.



